

Wąż PVC/PCV do powietrza, wody i chemikaliów rolniczych REFITTEX



Elastyczny wąż o gładkiej powierzchni wewnętrznej przeznaczony do sprężonego powietrza, wody, lekkich chemikaliów, środków grzybobójczych, nawozów i pestycydów. Powszechnie stosowany w rolnictwie do zraszania, nawadniania, oprysków. Warstwa zewnętrzna odporna na ścieranie i warunki atmosferyczne. Warstwa wewnętrzna: czarny PVC. Wzmocnienie: opłot poliestrowy (podwójny opłot poliestrowy dla wersji REFITTEX 80 BAR). Warstwa zewnętrzna: czarny PVC. Ciśnienie robocze dla temperatury 20°C: 20 bar (biały pasek), 40 bar (niebieski pasek), 80 bar do średnicy wewnętrznej 13 mm, powyżej 50 bar (czerwony pasek). Wraz ze wzrostem temperatury pracy, obniża się wartość ciśnienia roboczego węża. Temperatura pracy: od -20°C do +60°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż REFITTEX 20 BAR 6x11 mm Indeks: FT-REFITTEX20-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 4,83 zł(5,94 zł) +50m 3,22 zł(3,96 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	opłot poliestrowy		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	11		
Grubość ścianki [mm]	2.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	20		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	60		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.087		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż REFITTEX 40 BAR 6x12 mm Indeks: FT-REFITTEX40-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 5,64 zł(6,94 zł) +50m 3,76 zł(4,62 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	opłot poliestrowy		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	12		
Grubość ścianki [mm]	3		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	40		

Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		120	
Odporność na podciśnienie		nie	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.107	
Długość standardowa [m]		100	
Wąż REFITTEX 20 BAR 8x13 mm Indeks: FT-REFITTEX20-08		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1m 5,78 zł(7,11 zł) +50m 3,85 zł(4,74 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Wzmocnienie		oplot poliestrowy	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-20	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		8	
Średnica wewnętrzna [mm]		8	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		13	
Grubość ścianki [mm]		2.5	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		20	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		60	
Odporność na podciśnienie		nie	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.104	
Długość standardowa [m]		25	
Wąż REFITTEX 40 BAR 8x14 mm Indeks: FT-REFITTEX40-08		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1m 6,38 zł(7,85 zł) +50m 4,25 zł(5,23 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Wzmocnienie		oplot poliestrowy	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-20	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		8	
Średnica wewnętrzna [mm]		8	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		14	
Grubość ścianki [mm]		3	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		40	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		120	
Odporność na podciśnienie		nie	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.132	
Długość standardowa [m]		50	
Wąż REFITTEX 80 BAR 8x15 mm Indeks: FT-REFITTEX80-08		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1m 11,95 zł(14,70 zł) +50m 7,97 zł(9,80 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	

Wzmocnienie		oplot poliestrowy	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-20	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		8	
Średnica wewnętrzna [mm]		8	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		15	
Grubość ścianki [mm]		3.5	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		80	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		240	
Odporność na podciśnienie		nie	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.16	
Długość standardowa [m]		50	
Wąż REFITTEX 20 BAR 10x15 mm Indeks: FT-REFITTEX20-10		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1m 6,65 zł(8,18 zł) +50m 4,43 zł(5,45 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Wzmocnienie		oplot poliestrowy	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-20	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		10	
Średnica wewnętrzna [mm]		10	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		15	
Grubość ścianki [mm]		2.5	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		20	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		60	
Odporność na podciśnienie		nie	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.125	
Długość standardowa [m]		25	
Wąż REFITTEX 40 BAR 10x16 mm Indeks: FT-REFITTEX40-10X16		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1m 7,54 zł(9,27 zł) +50m 5,03 zł(6,19 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Wzmocnienie		oplot poliestrowy	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-20	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		10	
Średnica wewnętrzna [mm]		10	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		16	
Grubość ścianki [mm]		3	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		40	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	

Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		120	
Odporność na podciśnienie		nie	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.156	
Długość standardowa [m]		50	
Wąż REFITTEX 40 BAR 10x17 mm Indeks: FT-REFITTEX40-10X17		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1m 9,09 zł(11,18 zł) +50m 6,06 zł(7,45 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Wzmocnienie		oplot poliestrowy	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-20	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		10	
Średnica wewnętrzna [mm]		10	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		17	
Grubość ścianki [mm]		3.5	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		40	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		120	
Odporność na podciśnienie		nie	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.188	
Długość standardowa [m]		50	
Wąż REFITTEX 80 BAR 10x18 mm Indeks: FT-REFITTEX80-10		W magazynie	Wysyłka w 24h +1m 14,64 zł(18,01 zł) +50m 9,76 zł(12,00 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Wzmocnienie		oplot poliestrowy	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-20	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		10	
Średnica wewnętrzna [mm]		10	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		18	
Grubość ścianki [mm]		4	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		80	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		240	
Odporność na podciśnienie		nie	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.222	
Długość standardowa [m]		50	
Wąż REFITTEX 20 BAR 13x19 mm Indeks: FT-REFITTEX20-13		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1m 9,24 zł(11,37 zł) +50m 6,16 zł(7,58 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Wzmocnienie		oplot poliestrowy	

Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	13		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	19		
Grubość ścianki [mm]	3		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	20		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	60		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.19		
Długość standardowa [m]	25		
Wąż REFITTEX 40 BAR 13x21 mm Indeks: FT-REFITTEX40-13	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 13,05 zł (16,05 zł) +50m 8,70 zł (10,70 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	oplot poliestrowy		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	13		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	21		
Grubość ścianki [mm]	4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	40		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	120		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.27		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż REFITTEX 80 BAR 13x23 mm Indeks: FT-REFITTEX80-13	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 21,97 zł (27,02 zł) +50m 14,65 zł (18,02 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	oplot poliestrowy		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	13		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	23		
Grubość ścianki [mm]	5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	80		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	240		

Odporność na podciśnienie		nie	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.357	
Długość standardowa [m]		50	
Wąż REFITTEX 20 BAR 16x23 mm Indeks: FT-REFITTEX20-16	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 13,12 zł (16,14 zł) +50m 8,75 zł (10,76 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Wzmocnienie		oplot poliestrowy	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-20	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		16	
Średnica wewnętrzna [mm]		16	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		23	
Grubość ścianki [mm]		3.5	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		20	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		60	
Odporność na podciśnienie		nie	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.27	
Długość standardowa [m]		50	
Wąż REFITTEX 40 BAR 16x24 mm Indeks: FT-REFITTEX40-16	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 15,14 zł (18,62 zł) +50m 10,09 zł (12,41 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Wzmocnienie		oplot poliestrowy	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-20	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		16	
Średnica wewnętrzna [mm]		16	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		24	
Grubość ścianki [mm]		4	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		40	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		120	
Odporność na podciśnienie		nie	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.313	
Długość standardowa [m]		50	
Wąż REFITTEX 50 BAR 16x26 mm Indeks: FT-REFITTEX80-16	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 25,54 zł (31,41 zł) +50m 17,03 zł (20,95 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Wzmocnienie		oplot poliestrowy	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	

Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Średnica wewnętrzna [mm]	16		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	26		
Grubość ścianki [mm]	5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	50		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	150		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.415		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż REFITTEX 20 BAR 19x26 mm Indeks: FT-REFITTEX20-19	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 15,16 zł (18,65 zł) +50m 10,11 zł (12,44 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	oplot poliestrowy		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	26		
Grubość ścianki [mm]	3.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	20		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	60		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.312		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż REFITTEX 40 BAR 19x28 mm Indeks: FT-REFITTEX40-19	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 19,83 zł (24,39 zł) +50m 13,22 zł (16,26 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	oplot poliestrowy		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	28		
Grubość ścianki [mm]	4.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	40		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	120		
Odporność na podciśnienie	nie		

Masa jednostkowa [kg/m]		0.41	
Długość standardowa [m]		50	
Wąż REFITTEX 50 BAR 19x30 mm Indeks: FT-REFITTEX80-19	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 32,74 zł (40,27 zł) +50m 21,83 zł (26,85 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Wzmocnienie		oplot poliestrowy	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-20	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		20	
Średnica wewnętrzna [mm]		19	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		30	
Grubość ścianki [mm]		5.5	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		50	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		150	
Odporność na podciśnienie		nie	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.532	
Długość standardowa [m]		50	
Wąż REFITTEX 20 BAR 25x33 mm Indeks: FT-REFITTEX20-25	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 22,35 zł (27,49 zł) +50m 14,90 zł (18,33 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Wzmocnienie		oplot poliestrowy	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-20	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		25	
Średnica wewnętrzna [mm]		25	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		33	
Grubość ścianki [mm]		4	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		20	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		60	
Odporność na podciśnienie		nie	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.46	
Długość standardowa [m]		50	
Wąż REFITTEX 40 BAR 25x35 mm Indeks: FT-REFITTEX40-25	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 29,50 zł (36,29 zł) +25m 19,67 zł (24,19 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Wzmocnienie		oplot poliestrowy	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-20	

Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25
Średnica wewnętrzna [mm]	25
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	35
Grubość ścianki [mm]	5
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	40
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	120
Odporność na podciśnienie	nie
Masa jednostkowa [kg/m]	0.61
Długość standardowa [m]	25