



Wąż silikonowy wzmocnienie poliestrem i spiralą stalową SUPER FLEX, niebieski

Wąż SUPER FLEX wzmocniony poliestrem i spiralą stalową przeznaczony jest do układów chłodzenia oraz systemów grzewczych w pojazdach (wody, płynów chłodzących, powietrza czystego lub z niewielką ilością mgły olejowej). Do olejów, paliw oraz mgły olejowej zalecana jest wersja z kauczuku fluorowego (fluorocarbon). Długość standardowa: 1000 mm. Ciśnieniowy współczynnik bezpieczeństwa: 3:1. Wąż spełnia normy SAE J20R1. Twardość (wersja standardowa) ok. 65° Shore (A), gęstość ok. 1,26 g/cm³. Kolor warstwy zewnętrznej: niebieski. Materiał: kauczuk silikonowy. Wzmocnienie: przekładki poliestrowe + spiralą stalową (grubość drutu 1.2 mm). Ciśnienie robocze: od 2 bar do 8,12 bar (w zależności od średnicy węża). Temperatura pracy: od -50°C do +180°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż SUPER FLEX 13 mm, L=1000 mm Indeks: VP-CH-013-1	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 173,30 zł(213,16 zł) +10szt 124,78 zł(153,48 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	180		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	13		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	21		
Grubość ścianki [mm]	4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	7.53		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	22.59		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Masa [kg]	0		
Długość standardowa [m]	1		
Norma	SAE J20R2		
Wąż SUPER FLEX 16 mm, L=1000 mm Indeks: VP-CH-016-1	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 197,21 zł(242,57 zł) +10szt 141,99 zł(174,65 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	180		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Średnica wewnętrzna [mm]	16		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	24		
Grubość ścianki [mm]	4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	7.33		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	21.99		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		

Masa [kg]		0.5	
Długość standardowa [m]		1	
Norma		SAE J20R2	
Wąż SUPER FLEX 19 mm, L=1000 mm Indeks: VP-CH-019-1	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 218,94 zł(269,30 zł) +10szt 157,64 zł(193,90 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		VMQ - silikon	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		180	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-50	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		20	
Średnica wewnętrzna [mm]		19	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		27	
Grubość ścianki [mm]		4	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		6.6	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		19.8	
Odporność na podciśnienie		sprawdź	
Masa [kg]		0.48	
Długość standardowa [m]		1	
Norma		SAE J20R2	
Wąż SUPER FLEX 22 mm, L=1000 mm Indeks: VP-CH-022-1	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 240,68 zł(296,04 zł) +10szt 173,29 zł(213,15 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		VMQ - silikon	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		180	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-50	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		22	
Średnica wewnętrzna [mm]		22	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		30	
Grubość ścianki [mm]		4	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		6.07	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		18.21	
Odporność na podciśnienie		sprawdź	
Masa [kg]		0.8	
Długość standardowa [m]		1	
Norma		SAE J20R2	
Wąż SUPER FLEX 25 mm, L=1000 mm Indeks: VP-CH-025-1	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 262,41 zł(322,76 zł) +10szt 188,94 zł(232,40 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		VMQ - silikon	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		180	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-50	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		25	
Średnica wewnętrzna [mm]		25	

Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	33		
Grubość ścianki [mm]	4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	5.8		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	17.4		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Masa [kg]	0.95		
Długość standardowa [m]	1		
Norma	SAE J20R2		
Wąż SUPER FLEX 28 mm, L=1000 mm Indeks: VP-CH-028-1	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 284,00 zł(349,32 zł) +10szt 204,48 zł(251,51 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	180		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	28		
Średnica wewnętrzna [mm]	28		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	36		
Grubość ścianki [mm]	4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	5.67		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	17.01		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Masa [kg]	0.59		
Długość standardowa [m]	1		
Norma	SAE J20R2		
Wąż SUPER FLEX 32 mm, L=1000 mm Indeks: VP-CH-032-1	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 313,13 zł(385,15 zł) +10szt 225,45 zł(277,30 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	VMQ - silikon		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	180		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Średnica wewnętrzna [mm]	32		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	40		
Grubość ścianki [mm]	4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	5.3		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	15.9		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Masa [kg]	0		
Długość standardowa [m]	1		
Norma	SAE J20R2		
Wąż SUPER FLEX 35 mm, L=1000 mm Indeks: VP-CH-035-1	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 334,86 zł(411,88 zł) +10szt 241,10 zł(296,55 zł)
Dane techniczne			

Materiał warstwy wewnętrznej		VMQ - silikon	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		180	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-50	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		35	
Średnica wewnętrzna [mm]		35	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		43	
Grubość ścianki [mm]		4	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		5.13	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		15.39	
Odporność na podciśnienie		sprawdź	
Masa [kg]		0.81	
Długość standardowa [m]		1	
Norma		SAE J20R2	
Wąż SUPER FLEX 38 mm, L=1000 mm Indeks: VP-CH-038-1		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 356,45 zł(438,43 zł) +10szt 256,65 zł(315,68 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		VMQ - silikon	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		180	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-50	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		38	
Średnica wewnętrzna [mm]		38	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		46	
Grubość ścianki [mm]		4	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		5	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		15	
Odporność na podciśnienie		sprawdź	
Masa [kg]		0.88	
Długość standardowa [m]		1	
Norma		SAE J20R2	
Wąż SUPER FLEX 50,8 mm, L=1000 mm Indeks: VP-CH-051-1		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 450,49 zł(554,10 zł) +10szt 324,36 zł(398,96 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		VMQ - silikon	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		180	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-50	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		50	
Średnica wewnętrzna [mm]		51	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		61	
Grubość ścianki [mm]		5	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		3.67	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		11.01	
Odporność na podciśnienie		sprawdź	
Masa [kg]		0	

Długość standardowa [m]		1	
Norma		SAE J20R2	
Wąż SUPER FLEX 60 mm, L=1000 mm Indeks: VP-CH-060-1	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 515,70 zł(634,31 zł) +10szt 371,30 zł(456,70 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		VMQ - silikon	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		180	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-50	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		60	
Średnica wewnętrzna [mm]		60	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		70	
Grubość ścianki [mm]		5	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		2.67	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		8.01	
Odporność na podciśnienie		sprawdź	
Masa [kg]		0	
Długość standardowa [m]		1	
Norma		SAE J20R2	