

## Wąż spawalniczy podwójny TWIN HOSE



Podwójny wąż spawalniczy do tlenu i acetyleny. Wykonany według normy ISO 3821. Warstwa wewnętrzna: czarna guma syntetyczna. Wzmocnienie: podwójny opłot poliestrowy. Warstwa zewnętrzna: gładka guma syntetyczna w kolorze czerwonym (acetylen) i niebieskim (tlen). Ciśnienie robocze: 20 bar. Temperatura pracy: od -32°C do +80°C.

| Produkt                                              | Dostępność                  | Wysyłka       | Cena netto (brutto)     |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------|
| <b>Wąż TWIN HOSE 5x5 mm</b><br>Indeks: BG-TWIN-05-05 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 15,03 zł (18,49 zł) |
| Dane techniczne                                      |                             |               |                         |
| Materiał warstwy wewnętrznej                         | guma syntetyczna            |               |                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                    | 80                          |               |                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                     | -32                         |               |                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                             | 5                           |               |                         |
| Grubość ścianki [mm]                                 | 2.75                        |               |                         |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]              | 20                          |               |                         |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)           | nie                         |               |                         |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                | 60                          |               |                         |
| Odporność na podciśnienie                            | nie                         |               |                         |
| Masa jednostkowa [kg/m]                              | 0.25                        |               |                         |
| Długość standardowa [m]                              | 50                          |               |                         |
| Norma                                                | ISO 3821                    |               |                         |
| <b>Wąż TWIN HOSE 6x6 mm</b><br>Indeks: BG-TWIN-06-06 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 18,06 zł (22,21 zł) |
| Dane techniczne                                      |                             |               |                         |
| Materiał warstwy wewnętrznej                         | guma syntetyczna            |               |                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                    | 80                          |               |                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                     | -32                         |               |                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                             | 6                           |               |                         |
| Grubość ścianki [mm]                                 | 3.5                         |               |                         |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]              | 20                          |               |                         |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)           | nie                         |               |                         |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                | 60                          |               |                         |
| Odporność na podciśnienie                            | nie                         |               |                         |
| Masa jednostkowa [kg/m]                              | 0.35                        |               |                         |
| Długość standardowa [m]                              | 50                          |               |                         |
| Norma                                                | ISO 3821                    |               |                         |
| <b>Wąż TWIN HOSE 8x8 mm</b><br>Indeks: BG-TWIN-08-08 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 14,97 zł (18,41 zł) |
| Dane techniczne                                      |                             |               |                         |
| Materiał warstwy wewnętrznej                         | guma syntetyczna            |               |                         |

|                                               |  |                                                                                       |                                              |
|-----------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Maksymalna temperatura pracy [°C]             |  | 80                                                                                    |                                              |
| Minimalna temperatura pracy [°C]              |  | -32                                                                                   |                                              |
| Średnica wewnętrzna [mm]                      |  | 8                                                                                     |                                              |
| Grubość ścianki [mm]                          |  | 3.5                                                                                   |                                              |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]       |  | 20                                                                                    |                                              |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)    |  | nie                                                                                   |                                              |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]         |  | 60                                                                                    |                                              |
| Odporność na podciśnienie                     |  | nie                                                                                   |                                              |
| Masa jednostkowa [kg/m]                       |  | 0.37                                                                                  |                                              |
| Długość standardowa [m]                       |  | 50                                                                                    |                                              |
| Norma                                         |  | ISO 3821                                                                              |                                              |
| Wąż TWIN HOSE 6x9 mm<br>Indeks: BG-TWIN-06-09 |  | W magazynie<br>W oddziałach                                                           | Wysyłka w 24h<br><br>+1m 27,43 zł (33,74 zł) |
| Dane techniczne                               |  |                                                                                       |                                              |
| Materiał warstwy wewnętrznej                  |  | guma syntetyczna                                                                      |                                              |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]             |  | 80                                                                                    |                                              |
| Minimalna temperatura pracy [°C]              |  | -32                                                                                   |                                              |
| Średnica wewnętrzna [mm]                      |  | 6                                                                                     |                                              |
| Grubość ścianki [mm]                          |  | 5                                                                                     |                                              |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]       |  | 20                                                                                    |                                              |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)    |  | nie                                                                                   |                                              |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]         |  | 60                                                                                    |                                              |
| Odporność na podciśnienie                     |  | nie                                                                                   |                                              |
| Masa jednostkowa [kg/m]                       |  | 0.439                                                                                 |                                              |
| Długość standardowa [m]                       |  | 50                                                                                    |                                              |
| Norma                                         |  | ISO 3821                                                                              |                                              |
| Uwagi                                         |  | średnica wewnętrzna (grubość ścianki): niebieski 6 mm (5 mm) / czerwony 9 mm (3,5 mm) |                                              |
| Wąż TWIN HOSE 9x9 mm<br>Indeks: BG-TWIN-09-09 |  | W magazynie                                                                           | Wysyłka w 24h<br><br>+1m 27,45 zł (33,76 zł) |
| Dane techniczne                               |  |                                                                                       |                                              |
| Materiał warstwy wewnętrznej                  |  | guma syntetyczna                                                                      |                                              |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]             |  | 80                                                                                    |                                              |
| Minimalna temperatura pracy [°C]              |  | -32                                                                                   |                                              |
| Średnica wewnętrzna [mm]                      |  | 9                                                                                     |                                              |
| Grubość ścianki [mm]                          |  | 3.5                                                                                   |                                              |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]       |  | 20                                                                                    |                                              |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)    |  | nie                                                                                   |                                              |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]         |  | 60                                                                                    |                                              |
| Odporność na podciśnienie                     |  | nie                                                                                   |                                              |
| Masa jednostkowa [kg/m]                       |  | 0.423                                                                                 |                                              |
| Długość standardowa [m]                       |  | 50                                                                                    |                                              |
| Norma                                         |  | ISO 3821                                                                              |                                              |