

Wąż spawalniczy podwójny TWIN HOSE



Podwójny wąż spawalniczy do tlenu i acetyleny. Wykonany według normy ISO 3821. Warstwa wewnętrzna: czarna guma syntetyczna. Wzmocnienie: podwójny opłot poliestrowy. Warstwa zewnętrzna: gładka guma syntetyczna w kolorze czerwonym (acetylen) i niebieskim (tlen). Ciśnienie robocze: 20 bar. Temperatura pracy: od -32°C do +80°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż TWIN HOSE 5x5 mm Indeks: BG-TWIN-05-05	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 15,03 zł (18,49 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	guma syntetyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-32		
Średnica wewnętrzna [mm]	5		
Grubość ścianki [mm]	2.75		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	20		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	60		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.25		
Długość standardowa [m]	50		
Norma	ISO 3821		
Wąż TWIN HOSE 6x6 mm Indeks: BG-TWIN-06-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 18,06 zł (22,21 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	guma syntetyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-32		
Średnica wewnętrzna [mm]	6		
Grubość ścianki [mm]	3.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	20		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	60		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.35		
Długość standardowa [m]	50		
Norma	ISO 3821		
Wąż TWIN HOSE 8x8 mm Indeks: BG-TWIN-08-08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 14,97 zł (18,41 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	guma syntetyczna		

Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-32		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Grubość ścianki [mm]	3.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	20		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	60		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.37		
Długość standardowa [m]	50		
Norma	ISO 3821		
Wąż TWIN HOSE 6x9 mm Indeks: BG-TWIN-06-09	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 27,43 zł (33,74 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	guma syntetyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-32		
Średnica wewnętrzna [mm]	6		
Grubość ścianki [mm]	5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	20		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	60		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.439		
Długość standardowa [m]	50		
Norma	ISO 3821		
Uwagi	średnica wewnętrzna (grubość ścianki): niebieski 6 mm (5 mm) / czerwony 9 mm (3,5 mm)		
Wąż TWIN HOSE 9x9 mm Indeks: BG-TWIN-09-09	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 27,45 zł (33,76 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	guma syntetyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-32		
Średnica wewnętrzna [mm]	9		
Grubość ścianki [mm]	3.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	20		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	60		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.423		
Długość standardowa [m]	50		
Norma	ISO 3821		