



Wąż spożywczy do żywności i produktów mlecznych TYGON® S3™ B-44-4X

Bezbarwny, szkliste przezroczysty, elastyczny wąż pozbawiony zapachu i smaku, nietoksyczny, nie zawierający ftalanów oraz BPA (Bisfenolu A). Przeznaczony do przesyłu i rozlewania produktów spożywczych, w szczególności produktów mlecznych, przypraw, koncentratów witaminowych, aromatów itp. Gładka, nieporowata powierzchnia wewnętrzna węża eliminuje problem osiadania cząstek produktu i rozwoju bakterii. Odporny na działanie alkalicznych środków czyszczących. Może być zastosowany do pomp perystaltycznych (żywność umiarkowana). Spełnia wymagania higieniczne i do kontaktu z żywnością: europejskie 1935/2004/EC i 10/2011 EU (dla warunków i substancji wg certyfikatu), amerykańskie FDA, NSF-51, NSF-61, 3-A, japońskie #370/1959 i MHLW370(3-D). Możliwa sterylizacja parą lub tlenkiem etylenu. Zgodny z REACH i California Proposition 65 – nie zawiera substancji niebezpiecznych i zakazanych. Długość pełnej rolki węża 15 m (od średnicy wewnętrznej 50,8 mm - 6 m). Ciśnienie robocze określone względem ciśnienia rozerwania przy współczynniku bezpieczeństwa 1:5. Materiał: PVC (specjalny). Maksymalna temperatura pracy: +74°C. Temperatura kruchości: -36°C. Twardość: 66° Shore (A). Gęstość: 1,21 g/cm³. Uwaga: Produkt konfekcjonowany w Strefie Czystej Tubes International (CLEAN ROOM) z zachowaniem rygorystycznych norm. Zwrot produktu po otwarciu opakowania nie jest możliwy.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż TYGON S3 B-44-4X 0,8x2,4 mm Indeks: VE-T4401-13	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 7,91 zł(9,73 zł) +15m 6,19 zł(7,61 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	1		
Średnica wewnętrzna [mm]	0.8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	2.4		
Grubość ścianki [mm]	0.8		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	6.9		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	3.2		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.005		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON S3 B-44-4X 1,6x3,2 mm Indeks: VE-T4402-13	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	2		
Średnica wewnętrzna [mm]	1.6		

Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	3.2		
Grubość ścianki [mm]	0.8		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	4.1		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	6.4		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.009		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON S3 B-44-4X 1,6x4,8 mm Indeks: VE-T4402-23	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 21,30 zł (26,20 zł) +15m 16,67 zł (20,50 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	2		
Średnica wewnętrzna [mm]	1.6		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	4.8		
Grubość ścianki [mm]	1.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	6.9		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	3.2		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.019		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON S3 B-44-4X 2,4x4 mm Indeks: VE-T4403-13	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 12,05 zł (14,82 zł) +15m 9,43 zł (11,60 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	2		
Średnica wewnętrzna [mm]	2.4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	4		
Grubość ścianki [mm]	0.8		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	2.9		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	9.5		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON S3 B-44-4X 3,2x4,8 mm Indeks: VE-T4404-13	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie

Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	3		
Średnica wewnętrzna [mm]	3.2		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	4.8		
Grubość ścianki [mm]	0.8		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	2.3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	635		
Minimalny promień zagięcia [mm]	12.7		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON S3 B-44-4X 3,2x6,4 mm Indeks: VE-T4404-23	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 31,77 zł (39,08 zł) +15m 24,86 zł (30,58 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	3		
Średnica wewnętrzna [mm]	3.2		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	6.4		
Grubość ścianki [mm]	1.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	4.1		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	9.5		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.029		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON S3 B-44-4X 4x5,6 mm Indeks: VE-T4405-13	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 18,26 zł (22,46 zł) +15m 14,29 zł (17,58 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Średnica wewnętrzna [mm]	4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	5.6		
Grubość ścianki [mm]	0.8		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.9		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	406		

Minimalny promień zagięcia [mm]	19.1		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.014		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON S3 B-44-4X 4x7,1 mm Indeks: VE-T4405-23	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Średnica wewnętrzna [mm]	4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	7.1		
Grubość ścianki [mm]	1.55		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	3.4		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	12.7		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.033		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON S3 B-44-4X 4,8x6,4 mm Indeks: VE-T4406-13	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	5		
Średnica wewnętrzna [mm]	4.8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	6.4		
Grubość ścianki [mm]	0.8		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.7		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	279		
Minimalny promień zagięcia [mm]	25.4		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON S3 B-44-4X 4,8x7,9 mm Indeks: VE-T4406-23	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 44,18 zł (54,34 zł) +15m 34,58 zł (42,53 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	5		
Średnica wewnętrzna [mm]	4.8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	7.9		

Grubość ścianki [mm]	1.55		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	2.9		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	15.9		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.038		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON S3 B-44-4X 6,4x9,6 mm Indeks: VE-T4408-23	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 53,80 zł (66,17 zł) +15m 42,10 zł (51,78 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6.4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	9.6		
Grubość ścianki [mm]	1.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	2.3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	635		
Minimalny promień zagięcia [mm]	25.4		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.066		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON S3 B-44-4X 6,4x11,2 mm Indeks: VE-T4408-33	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 86,91 zł (106,90 zł) +15m 68,01 zł (83,65 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6.4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	11.2		
Grubość ścianki [mm]	2.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	3.2		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	19.1		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.0956		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON S3 B-44-4X 6,4x12,8 mm Indeks: VE-T4408-43	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			

Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6.4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	12.8		
Grubość ścianki [mm]	3.2		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	4.1		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	15.9		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.118		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON S3 B-44-4X 7,9x11,1 mm Indeks: VE-T4410-23	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 62,20 zł (76,51 zł) +15m 48,68 zł (59,88 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	11.1		
Grubość ścianki [mm]	1.55		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.9		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	406		
Minimalny promień zagięcia [mm]	34.9		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.057		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON S3 B-44-4X 8x12,8 mm Indeks: VE-T4410-33	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 91,29 zł (112,29 zł) +15m 71,44 zł (87,87 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	12.8		
Grubość ścianki [mm]	2.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	2.8		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	25.4		

Masa jednostkowa [kg/m]		0	
Długość standardowa [m]		15	
Wąż TYGON S3 B-44-4X 7,9x14,3 mm Indeks: VE-T4410-43	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 109,67 zł(134,89 zł) +15m 85,83 zł(105,57 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		74	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		8	
Średnica wewnętrzna [mm]		8	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		14.3	
Grubość ścianki [mm]		3.15	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		3.4	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]		760	
Minimalny promień zagięcia [mm]		22.2	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.133	
Długość standardowa [m]		15	
Wąż TYGON S3 B-44-4X 9,5x12,7 mm Indeks: VE-T4412-23	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 72,42 zł(89,08 zł) +15m 56,68 zł(69,72 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		74	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		10	
Średnica wewnętrzna [mm]		9.5	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		12.7	
Grubość ścianki [mm]		1.6	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		1.7	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]		279	
Minimalny promień zagięcia [mm]		44.5	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.067	
Długość standardowa [m]		15	
Wąż TYGON S3 B-44-4X 9,5x14,3 mm Indeks: VE-T4412-33	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 93,72 zł(115,28 zł) +15m 73,35 zł(90,22 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		74	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		10	
Średnica wewnętrzna [mm]		9.5	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		14.3	
Grubość ścianki [mm]		2.4	

Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	2.3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	635		
Minimalny promień zagięcia [mm]	34.9		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.08		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON S3 B-44-4X 9,5x15,9 mm Indeks: VE-T4412-43	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Średnica wewnętrzna [mm]	9.5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	15.9		
Grubość ścianki [mm]	3.2		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	28.6		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON S3 B-44-4X 12,7x15,9 mm Indeks: VE-T4416-23	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 88,37 zł (108,70 zł) +15m 69,16 zł (85,07 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	12.7		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	15.9		
Grubość ścianki [mm]	1.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	152		
Minimalny promień zagięcia [mm]	73		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.12		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON S3 B-44-4X 12,7x17,5 mm Indeks: VE-T4416-33	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		

Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	12.7		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	17.5		
Grubość ścianki [mm]	2.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.8		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	355		
Minimalny promień zagięcia [mm]	54		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.136		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON S3 B-44-4X 12,7x19,1 mm Indeks: VE-T4416-43	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 167,36 zł(205,85 zł) +15m 130,98 zł(161,11 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	12.7		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	19.1		
Grubość ścianki [mm]	3.2		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	2.3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	635		
Minimalny promień zagięcia [mm]	44.5		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.19		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON S3 B-44-4X 12,7x20,7 mm Indeks: VE-T4416-53	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	12.7		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	20.7		
Grubość ścianki [mm]	4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	2.8		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	760		
Minimalny promień zagięcia [mm]	38.1		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.249		

Długość standardowa [m]		15	
Wąż TYGON S3 B-44-4X 15,9x20,7 mm Indeks: VE-T4420-33	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Średnica wewnętrzna [mm]	15.9		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	20.7		
Grubość ścianki [mm]	2.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.6		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	229		
Minimalny promień zagięcia [mm]	76.2		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.164		
Długość standardowa [m]		15	
Wąż TYGON S3 B-44-4X 15,9x23,8 mm Indeks: VE-T4420-53	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 144,34 zł(177,54 zł) +15m 122,69 zł(150,91 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Średnica wewnętrzna [mm]	15.9		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	23.8		
Grubość ścianki [mm]	3.95		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	2.4		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	660		
Minimalny promień zagięcia [mm]	50.8		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.4		
Długość standardowa [m]		15	
Wąż TYGON S3 B-44-4X 19x25,4 mm Indeks: VE-T4424-43	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 214,95 zł(264,39 zł) +15m 168,22 zł(206,91 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	25.4		
Grubość ścianki [mm]	3.2		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.7		

Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	279		
Minimalny promień zagięcia [mm]	82.6		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON S3 B-44-4X 19x28,6 mm Indeks: VE-T4424-63	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	28.6		
Grubość ścianki [mm]	4.8		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	2.3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	660		
Minimalny promień zagięcia [mm]	60.3		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.429		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON S3 B-44-4X 22,2x28,6 mm Indeks: VE-T4428-43	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	22		
Średnica wewnętrzna [mm]	22.2		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	28.6		
Grubość ścianki [mm]	3.2		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	203		
Minimalny promień zagięcia [mm]	104.8		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.304		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON S3 B-44-4X 25,4x31,8 mm Indeks: VE-T4432-43	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 269,11 zł (331,01 zł) +15m 210,61 zł (259,05 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		

Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25.4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	31.8		
Grubość ścianki [mm]	3.2		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.4		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	152		
Minimalny promień zagięcia [mm]	130.2		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON S3 B-44-4X 25,4x33,4 mm Indeks: VE-T4432-53	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25.4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	33.4		
Grubość ścianki [mm]	4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.7		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	254		
Minimalny promień zagięcia [mm]	111.1		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.439		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON S3 B-44-4X 25,4x38,2 mm Indeks: VE-T4432-83	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 596,41 zł (733,58 zł) +15m 466,75 zł (574,10 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25.4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	38.2		
Grubość ścianki [mm]	6.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	2.3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	635		
Minimalny promień zagięcia [mm]	76.2		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Długość standardowa [m]	15		

Wąż TYGON S3 B-44-4X 31,8x41,4 mm Indeks: VE-T4440-63	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Średnica wewnętrzna [mm]	31.8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	41.4		
Grubość ścianki [mm]	4.8		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.6		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	229		
Minimalny promień zagięcia [mm]	139.7		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON S3 B-44-4X 38,1x50,9 mm Indeks: VE-T4448-83	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	38		
Średnica wewnętrzna [mm]	38.1		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	50.9		
Grubość ścianki [mm]	6.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.7		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	279		
Minimalny promień zagięcia [mm]	149.2		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż TYGON S3 B-44-4X 101,6x127 mm Indeks: VE-T4499-162	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	74		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Średnica wewnętrzna [mm]	101.6		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	127		
Grubość ścianki [mm]	12.7		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		

Odporność na podciśnienie	tak
Podciśnienie przy 23°C [mm Hg]	152
Minimalny promień zagięcia [mm]	431.8
Masa jednostkowa [kg/m]	0
Długość standardowa [m]	6