

Wąż ssawno-tłoczny do asfaltu, SEVEN



Mocny wąż ssawno - tłoczny przeznaczony do przesyłu i przeładunku gorącego płynnego asfaltu, smoły, produktów bitumicznych. Stosowany do załadunku i rozładunku cystern drogowych, kolejowych, w wytwórniach mas bitumicznych oraz w portach. Warstwa wewnętrzna: czarna mieszanka poliakrylowa. Wzmocnienie: kord z drutu stalowego, spirala stalowa. Warstwa zewnętrzna: czarna guma syntetyczna. Ciśnienie robocze: 10 bar. Temperatura pracy: od -15°C do +200°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż SEVEN 13x26,5 mm Indeks: IV-SEVEN-013	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 232,14 zł (285,53 zł) +40m 183,27 zł (225,42 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	ACM - guma poliakrylowa		
Wzmocnienie	oplot z drutu stalowego; spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	13		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	26.5		
Grubość ścianki [mm]	6.75		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	40		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	72		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.84		
Długość standardowa [m]	60		
Wąż SEVEN 19x32 mm Indeks: IV-SEVEN-019	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 275,18 zł (338,47 zł) +40m 217,25 zł (267,22 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	ACM - guma poliakrylowa		
Wzmocnienie	oplot z drutu stalowego; spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	32		
Grubość ścianki [mm]	6.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	40		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	105		

Masa jednostkowa [kg/m]		1.08	
Długość standardowa [m]		60	
Wąż SEVEN 25x40 mm Indeks: IV-SEVEN-025	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 375,77 zł(462,20 zł) +40m 296,66 zł(364,89 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		ACM - guma poliakrylowa	
Wzmocnienie		oplot z drutu stalowego; spirala stalowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		200	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-15	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		25	
Średnica wewnętrzna [mm]		25	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		40	
Grubość ścianki [mm]		7.5	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		10	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		40	
Odporność na podciśnienie		sprawdź	
Minimalny promień zagięcia [mm]		138	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.43	
Długość standardowa [m]		60	
Wąż SEVEN 32x48 mm Indeks: IV-SEVEN-032	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 479,72 zł(590,06 zł) +40m 378,72 zł(465,83 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		ACM - guma poliakrylowa	
Wzmocnienie		oplot z drutu stalowego; spirala stalowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		200	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-15	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		32	
Średnica wewnętrzna [mm]		32	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		48	
Grubość ścianki [mm]		8	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		10	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		40	
Odporność na podciśnienie		sprawdź	
Minimalny promień zagięcia [mm]		176	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.95	
Długość standardowa [m]		60	
Wąż SEVEN 38x53,5 mm Indeks: IV-SEVEN-038	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 493,22 zł(606,66 zł) +40m 389,38 zł(478,94 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		ACM - guma poliakrylowa	
Wzmocnienie		oplot z drutu stalowego; spirala stalowa	

Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	38		
Średnica wewnętrzna [mm]	38		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	53.5		
Grubość ścianki [mm]	7.75		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	40		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	210		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.19		
Długość standardowa [m]	60		
Wąż SEVEN 51x69,5 mm Indeks: IV-SEVEN-051	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 722,92 zł (889,19 zł) +40m 570,73 zł (702,00 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	ACM - guma poliakrylowa		
Wzmocnienie	oplot z drutu stalowego; spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Średnica wewnętrzna [mm]	51		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	69.5		
Grubość ścianki [mm]	9.25		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	40		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	280		
Masa jednostkowa [kg/m]	3.26		
Długość standardowa [m]	60		
Wąż SEVEN 63,5x82 mm Indeks: IV-SEVEN-063	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 770,16 zł (947,30 zł) +40m 634,25 zł (780,13 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	ACM - guma poliakrylowa		
Wzmocnienie	oplot z drutu stalowego; spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	65		
Średnica wewnętrzna [mm]	63.5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	82		
Grubość ścianki [mm]	9.25		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		

Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	40		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	345		
Masa jednostkowa [kg/m]	4.04		
Długość standardowa [m]	60		
Wąż SEVEN 76x95,5 mm Indeks: IV-SEVEN-076	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 964,79 zł(1 186,69 zł) +40m 794,53 zł(977,27 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	ACM - guma poliakrylowa		
Wzmocnienie	oplot z drutu stalowego; spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	75		
Średnica wewnętrzna [mm]	76		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	95.5		
Grubość ścianki [mm]	9.75		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	40		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	456		
Masa jednostkowa [kg/m]	5.28		
Długość standardowa [m]	60		
Wąż SEVEN 90x109,5 mm Indeks: IV-SEVEN-090	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 1 283,39 zł(1 578,57 zł) +40m 1 056,91 zł(1 300,00 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	ACM - guma poliakrylowa		
Wzmocnienie	oplot z drutu stalowego; spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	90		
Średnica wewnętrzna [mm]	90		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	109.5		
Grubość ścianki [mm]	9.75		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	40		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	540		
Masa jednostkowa [kg/m]	6.15		
Długość standardowa [m]	60		

Wąż SEVEN 102x125 mm Indeks: IV-SEVEN-102	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 1 847,84 zł (2 272,84 zł) +40m 1 521,75 zł (1 871,75 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	ACM - guma poliakrylowa		
Wzmocnienie	oplot z drutu stalowego; spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Średnica wewnętrzna [mm]	102		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	125		
Grubość ścianki [mm]	11.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	40		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	606		
Masa jednostkowa [kg/m]	8.08		
Długość standardowa [m]	60		
Wąż SEVEN 127x151 mm Indeks: IV-SEVEN-127	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 2 719,99 zł (3 345,59 zł) +40m 2 239,99 zł (2 755,19 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	ACM - guma poliakrylowa		
Wzmocnienie	oplot z drutu stalowego; spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	130		
Średnica wewnętrzna [mm]	127		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	151		
Grubość ścianki [mm]	12		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	40		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	742		
Masa jednostkowa [kg/m]	13.17		
Długość standardowa [m]	60		
Wąż SEVEN 152x179,5 mm Indeks: IV-SEVEN-152	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 4 003,47 zł (4 924,27 zł) +40m 3 296,98 zł (4 055,29 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	ACM - guma poliakrylowa		
Wzmocnienie	oplot z drutu stalowego; spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		

Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	150
Średnica wewnętrzna [mm]	152
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	179.5
Grubość ścianki [mm]	13.75
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	40
Odporność na podciśnienie	sprawdź
Minimalny promień zagięcia [mm]	861
Masa jednostkowa [kg/m]	18.9
Długość standardowa [m]	60