



Wąż ssawno-tłoczny do przesyłu piasku, wiórów, włókna szklanego ABRATECH SD SF®

Wąż ssawno- tłoczny do pneumatycznego przesyłu suchych substancji ścierających. Gruba warstwa wewnętrzna z poliuretanu, o bardzo dużej odporności na ścieranie (poniżej 36 mm³ wg DIN 53516), bardzo gładka i o niskim współczynniku tarcia, umożliwiającą ślizganie się przesyłanego produktu. Wbudowane dwie linki miedziane, które po uziemieniu (połączeniu z uziemioną końcówką) odprowadzają ładunki elektryczne. Warstwa zewnętrzna karbowana, z czarnej, antystatycznej ($R < 106 \Omega$) gumy SBR / NR odpornej na ścieranie, ozon i starzenie. Wąż przeznaczony do przesyłu suchych mocno ścierających substancji, w szczególności w hutach, odlewniach, spawalniach, przemyśle ceramicznym, budowlanym i drzewnym. Montaż: Wąż przewidziany do montażu systemem GHIBLI - aluminiowych półkołnierzy PN10 nakładanych zewnętrznie na wąż. Warstwa wewnętrzna: specjalny poliuretan (PU). Wzmocnienie: kord syntetyczny, spirala stalowa. Warstwa zewnętrzna: czarna guma SBR/NR. Ciśnienie robocze: od 3 bar do 10 bar - w zależności od średnicy węża. Podciśnienie: 0,9 bar. Temperatura pracy: od -30°C do +80°C (chwilowo do +100°C).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż ABRATECH SD SF 40x67 mm Indeks: MT-ABRATECH-SD-SF-040	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 782,74 zł (962,77 zł) +40m 690,66 zł (849,51 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny; spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	40		
Średnica wewnętrzna [mm]	40		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	67		
Grubość ścianki [mm]	13.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	30		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	400		
Masa jednostkowa [kg/m]	3.1		
Długość standardowa [m]	40		
Wąż ABRATECH SD SF 50x77 mm Indeks: MT-ABRATECH-SD-SF-050	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 870,11 zł (1 070,24 zł) +40m 767,75 zł (944,33 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny; spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Średnica wewnętrzna [mm]	50		

Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	77		
Grubość ścianki [mm]	13.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	30		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	500		
Masa jednostkowa [kg/m]	3.6		
Długość standardowa [m]	40		
Wąż ABRATECH SD SF 65x92 mm Indeks: MT-ABRATECH-SD-SF-065	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 965,00 zł(1 186,95 zł) +40m 851,47 zł(1 047,31 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny; spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	65		
Średnica wewnętrzna [mm]	65		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	92		
Grubość ścianki [mm]	13.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	30		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	650		
Masa jednostkowa [kg/m]	4.8		
Długość standardowa [m]	40		
Wąż ABRATECH SD SF 80x107 mm Indeks: MT-ABRATECH-SD-SF-080	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 1 125,80 zł(1 384,73 zł) +20m 993,35 zł(1 221,82 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny; spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	80		
Średnica wewnętrzna [mm]	80		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	107		
Grubość ścianki [mm]	13.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	8		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	24		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	800		
Masa jednostkowa [kg/m]	5.7		
Długość standardowa [m]	20		

Wąż ABRATECH SD SF 100x128 mm Indeks: MT-ABRATECH-SD-SF-100	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 1 329,51 zł (1 635,30 zł) +20m 1 173,10 zł (1 442,91 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny; spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Średnica wewnętrzna [mm]	100		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	128		
Grubość ścianki [mm]	14		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	8		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	24		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	1000		
Masa jednostkowa [kg/m]	7.1		
Długość standardowa [m]	20		
Wąż ABRATECH SD SF 125x155 mm Indeks: MT-ABRATECH-SD-SF-125	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 1 715,56 zł (2 110,14 zł) +20m 1 513,73 zł (1 861,89 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny; spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	125		
Średnica wewnętrzna [mm]	125		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	155		
Grubość ścianki [mm]	15		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	6		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	18		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	1250		
Masa jednostkowa [kg/m]	9.2		
Długość standardowa [m]	20		
Wąż ABRATECH SD SF 150x180 mm Indeks: MT-ABRATECH-SD-SF-150	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny; spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	150		
Średnica wewnętrzna [mm]	150		

Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	180		
Grubość ścianki [mm]	15		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	4		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	12		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	1500		
Masa jednostkowa [kg/m]	11		
Długość standardowa [m]	20		
Wąż ABRATECH SD SF 200x232 mm Indeks: MT-ABRATECH-SD-SF-200	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny; spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	200		
Średnica wewnętrzna [mm]	200		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	232		
Grubość ścianki [mm]	16		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	3		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	9		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	2000		
Masa jednostkowa [kg/m]	16		
Długość standardowa [m]	12		
Wąż ABRATECH SD SF 254x289 mm Indeks: MT-ABRATECH-SD-SF-254	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny; spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	250		
Średnica wewnętrzna [mm]	254		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	289		
Grubość ścianki [mm]	17.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	3		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	9		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	3000		
Masa jednostkowa [kg/m]	22		
Długość standardowa [m]	12		