



## Wąż ssawno-tłoczny do wody, ścieków, szlamu VACUPRESS FLEX

Bardzo elastyczny, lżejszy od gumowych, wąż ssawno-tłoczny przeznaczony do przesyłu wody, ścieków, szlamów oraz suchych materiałów sypkich. Stosowany do systemów nawadniających, załadunku i rozładunku cystern, w instalacjach przemysłowych, itp. Zachowuje dużą elastyczność przy ujemnych temperaturach otoczenia. Gładka wewnętrzna i zewnętrzna ścianka ułatwia utrzymanie węża w czystości oraz zwiększa wydajność rozładunku o 20%. Jest odporny na warunki atmosferyczne oraz ścieranie. Wąż dostępny również w prostych, nie wygiętych w krąg odcinkach 3 do 6 m. Warstwa wewnętrzna: czarny PVC. Wzmocnienie: opłot poliestrowy, spirala stalowa ocynkowana. Warstwa zewnętrzna: czarny PVC. Ciśnienie robocze: od 5 bar do 16 bar - w zależności od średnicy węża i temperatury. Temperatura pracy: od -25°C do +60°C.

| Produkt                                                         | Dostępność                         | Wysyłka          | Cena netto (brutto)                                 |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Wąż VACUPRESS FLEX 25x36 mm</b><br>Indeks: ME-VACUPRFX-025   | Na zamówienie                      | Po potwierdzeniu | +1m 66,22 zł (81,45 zł)<br>+60m 45,75 zł (56,27 zł) |
| Dane techniczne                                                 |                                    |                  |                                                     |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                    | PVC - polichlorek winylu           |                  |                                                     |
| Wzmocnienie                                                     | opłot poliestrowy; spirala stalowa |                  |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                               | 60                                 |                  |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                | -25                                |                  |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                           | 25                                 |                  |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                        | 25                                 |                  |                                                     |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                            | 36                                 |                  |                                                     |
| Grubość ścianki [mm]                                            | 5.5                                |                  |                                                     |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                         | 16                                 |                  |                                                     |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                      | tak                                |                  |                                                     |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                           | 48                                 |                  |                                                     |
| Odporność na podciśnienie                                       | tak                                |                  |                                                     |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                    | 0.9                                |                  |                                                     |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                 | 80                                 |                  |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                         | 0.68                               |                  |                                                     |
| Długość standardowa [m]                                         | 60                                 |                  |                                                     |
| <b>Wąż VACUPRESS FLEX 32x42,5 mm</b><br>Indeks: ME-VACUPRFX-032 | Na zamówienie                      | Po potwierdzeniu | +1m 69,42 zł (85,39 zł)<br>+60m 47,96 zł (58,99 zł) |
| Dane techniczne                                                 |                                    |                  |                                                     |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                    | PVC - polichlorek winylu           |                  |                                                     |
| Wzmocnienie                                                     | opłot poliestrowy; spirala stalowa |                  |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                               | 60                                 |                  |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                | -25                                |                  |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                           | 32                                 |                  |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                        | 32                                 |                  |                                                     |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                            | 42.5                               |                  |                                                     |

|                                                                 |                                    |                  |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------|
| Grubość ścianki [mm]                                            | 5.25                               |                  |                                                      |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                         | 16                                 |                  |                                                      |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                      | tak                                |                  |                                                      |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                           | 48                                 |                  |                                                      |
| Odporność na podciśnienie                                       | tak                                |                  |                                                      |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                    | 0.9                                |                  |                                                      |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                 | 100                                |                  |                                                      |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                         | 0.8                                |                  |                                                      |
| Długość standardowa [m]                                         | 60                                 |                  |                                                      |
| <b>Wąż VACUPRESS FLEX 40x52 mm</b><br>Indeks: ME-VACUPRFX-040   | Na zamówienie                      | Po potwierdzeniu | +1m 94,59 zł (116,35 zł)<br>+30m 65,36 zł (80,39 zł) |
| Dane techniczne                                                 |                                    |                  |                                                      |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                    | PVC - polichlorek winylu           |                  |                                                      |
| Wzmocnienie                                                     | oplot poliestrowy; spirala stalowa |                  |                                                      |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                               | 60                                 |                  |                                                      |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                | -25                                |                  |                                                      |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                           | 40                                 |                  |                                                      |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                        | 40                                 |                  |                                                      |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                            | 52                                 |                  |                                                      |
| Grubość ścianki [mm]                                            | 6                                  |                  |                                                      |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                         | 14                                 |                  |                                                      |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                      | tak                                |                  |                                                      |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                           | 42                                 |                  |                                                      |
| Odporność na podciśnienie                                       | tak                                |                  |                                                      |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                    | 0.9                                |                  |                                                      |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                 | 130                                |                  |                                                      |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                         | 1.2                                |                  |                                                      |
| Długość standardowa [m]                                         | 30                                 |                  |                                                      |
| <b>Wąż VACUPRESS FLEX 50x63,5 mm</b><br>Indeks: ME-VACUPRFX-050 | W magazynie<br>W oddziałach        | Wysyłka w 24h    | +1m 97,65 zł (120,11 zł)<br>+30m 67,47 zł (82,99 zł) |
| Dane techniczne                                                 |                                    |                  |                                                      |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                    | PVC - polichlorek winylu           |                  |                                                      |
| Wzmocnienie                                                     | oplot poliestrowy; spirala stalowa |                  |                                                      |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                               | 60                                 |                  |                                                      |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                | -25                                |                  |                                                      |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                           | 50                                 |                  |                                                      |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                        | 50                                 |                  |                                                      |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                            | 63.5                               |                  |                                                      |
| Grubość ścianki [mm]                                            | 6.75                               |                  |                                                      |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                         | 12                                 |                  |                                                      |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                      | tak                                |                  |                                                      |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                           | 36                                 |                  |                                                      |
| Odporność na podciśnienie                                       | tak                                |                  |                                                      |

|                                                               |                                    |                  |                                                         |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                  | 0.9                                |                  |                                                         |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                               | 150                                |                  |                                                         |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                       | 1.6                                |                  |                                                         |
| Długość standardowa [m]                                       | 30                                 |                  |                                                         |
| <b>Wąż VACUPRESS FLEX 60x74 mm</b><br>Indeks: ME-VACUPRFX-060 | Na zamówienie                      | Po potwierdzeniu | +1m 138,25 zł (170,05 zł)<br>+30m 95,52 zł (117,49 zł)  |
| Dane techniczne                                               |                                    |                  |                                                         |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                  | PVC - polichlorek winylu           |                  |                                                         |
| Wzmocnienie                                                   | oplot poliestrowy; spirala stalowa |                  |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                             | 60                                 |                  |                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                              | -25                                |                  |                                                         |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                         | 60                                 |                  |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                      | 60                                 |                  |                                                         |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                          | 74                                 |                  |                                                         |
| Grubość ścianki [mm]                                          | 7                                  |                  |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                       | 12                                 |                  |                                                         |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                    | tak                                |                  |                                                         |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                         | 36                                 |                  |                                                         |
| Odporność na podciśnienie                                     | tak                                |                  |                                                         |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                  | 0.9                                |                  |                                                         |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                               | 180                                |                  |                                                         |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                       | 2                                  |                  |                                                         |
| Długość standardowa [m]                                       | 30                                 |                  |                                                         |
| <b>Wąż VACUPRESS FLEX 63x77 mm</b><br>Indeks: ME-VACUPRFX-063 | W magazynie<br>W oddziałach        | Wysyłka w 24h    | +1m 148,59 zł (182,77 zł)<br>+30m 102,66 zł (126,27 zł) |
| Dane techniczne                                               |                                    |                  |                                                         |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                  | PVC - polichlorek winylu           |                  |                                                         |
| Wzmocnienie                                                   | oplot poliestrowy; spirala stalowa |                  |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                             | 60                                 |                  |                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                              | -25                                |                  |                                                         |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                         | 65                                 |                  |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                      | 63                                 |                  |                                                         |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                          | 77                                 |                  |                                                         |
| Grubość ścianki [mm]                                          | 7                                  |                  |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                       | 12                                 |                  |                                                         |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                    | tak                                |                  |                                                         |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                         | 36                                 |                  |                                                         |
| Odporność na podciśnienie                                     | tak                                |                  |                                                         |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                  | 0.9                                |                  |                                                         |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                               | 190                                |                  |                                                         |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                       | 2.2                                |                  |                                                         |
| Długość standardowa [m]                                       | 30                                 |                  |                                                         |

|                                                                  |                                    |               |                                                         |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Wąż VACUPRESS FLEX 76x92 mm</b><br>Indeks: ME-VACUPRFX-076    | W magazynie<br>W oddziałach        | Wysyłka w 24h | +1m 175,51 zł (215,88 zł)<br>+30m 121,26 zł (149,15 zł) |
| Dane techniczne                                                  |                                    |               |                                                         |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                     | PVC - polichlorek winylu           |               |                                                         |
| Wzmocnienie                                                      | oplot poliestrowy; spirala stalowa |               |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                | 60                                 |               |                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                 | -25                                |               |                                                         |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                            | 75                                 |               |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                         | 76                                 |               |                                                         |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                             | 92                                 |               |                                                         |
| Grubość ścianki [mm]                                             | 8                                  |               |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                          | 12                                 |               |                                                         |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                       | tak                                |               |                                                         |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                            | 36                                 |               |                                                         |
| Odporność na podciśnienie                                        | tak                                |               |                                                         |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                     | 0.9                                |               |                                                         |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                  | 210                                |               |                                                         |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                          | 2.97                               |               |                                                         |
| Długość standardowa [m]                                          | 30                                 |               |                                                         |
| <b>Wąż VACUPRESS FLEX 80x96 mm</b><br>Indeks: ME-VACUPRFX-080    | W magazynie<br>W oddziałach        | Wysyłka w 24h | +1m 228,05 zł (280,50 zł)<br>+30m 157,56 zł (193,80 zł) |
| Dane techniczne                                                  |                                    |               |                                                         |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                     | PVC - polichlorek winylu           |               |                                                         |
| Wzmocnienie                                                      | oplot poliestrowy; spirala stalowa |               |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                | 60                                 |               |                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                 | -25                                |               |                                                         |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                            | 80                                 |               |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                         | 80                                 |               |                                                         |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                             | 96                                 |               |                                                         |
| Grubość ścianki [mm]                                             | 8                                  |               |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                          | 10                                 |               |                                                         |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                       | tak                                |               |                                                         |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                            | 30                                 |               |                                                         |
| Odporność na podciśnienie                                        | tak                                |               |                                                         |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                     | 0.9                                |               |                                                         |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                  | 220                                |               |                                                         |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                          | 3.02                               |               |                                                         |
| Długość standardowa [m]                                          | 30                                 |               |                                                         |
| <b>Wąż VACUPRESS FLEX 90x107,5 mm</b><br>Indeks: ME-VACUPRFX-090 | W magazynie                        | Wysyłka w 24h | +1m 214,66 zł (264,03 zł)<br>+30m 148,31 zł (182,42 zł) |
| Dane techniczne                                                  |                                    |               |                                                         |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                     | PVC - polichlorek winylu           |               |                                                         |
| Wzmocnienie                                                      | oplot poliestrowy; spirala stalowa |               |                                                         |

|                                                                  |                                    |                  |                                                         |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                | 60                                 |                  |                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                 | -25                                |                  |                                                         |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                            | 90                                 |                  |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                         | 90                                 |                  |                                                         |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                             | 106.5                              |                  |                                                         |
| Grubość ścianki [mm]                                             | 8.25                               |                  |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                          | 10                                 |                  |                                                         |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                       | tak                                |                  |                                                         |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                            | 30                                 |                  |                                                         |
| Odporność na podciśnienie                                        | tak                                |                  |                                                         |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                     | 0.9                                |                  |                                                         |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                  | 250                                |                  |                                                         |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                          | 3.5                                |                  |                                                         |
| Długość standardowa [m]                                          | 30                                 |                  |                                                         |
| <b>Wąż VACUPRESS FLEX 102x119 mm</b><br>Indeks: ME-VACUPREFX-102 | W magazynie<br>W oddziałach        | Wysyłka w 24h    | +1m 237,07 zł (291,60 zł)<br>+30m 163,79 zł (201,46 zł) |
| Dane techniczne                                                  |                                    |                  |                                                         |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                     | PVC - polichlorek winylu           |                  |                                                         |
| Wzmocnienie                                                      | oplot poliestrowy; spirala stalowa |                  |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                | 60                                 |                  |                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                 | -25                                |                  |                                                         |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                            | 100                                |                  |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                         | 102                                |                  |                                                         |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                             | 119                                |                  |                                                         |
| Grubość ścianki [mm]                                             | 8.5                                |                  |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                          | 10                                 |                  |                                                         |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                       | tak                                |                  |                                                         |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                            | 30                                 |                  |                                                         |
| Odporność na podciśnienie                                        | tak                                |                  |                                                         |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                     | 0.9                                |                  |                                                         |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                  | 300                                |                  |                                                         |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                          | 4.15                               |                  |                                                         |
| Długość standardowa [m]                                          | 30                                 |                  |                                                         |
| <b>Wąż VACUPRESS FLEX 120x138 mm</b><br>Indeks: ME-VACUPREFX-120 | Na zamówienie                      | Po potwierdzeniu | +1m 371,97 zł (457,52 zł)<br>+30m 257,00 zł (316,11 zł) |
| Dane techniczne                                                  |                                    |                  |                                                         |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                     | PVC - polichlorek winylu           |                  |                                                         |
| Wzmocnienie                                                      | oplot poliestrowy; spirala stalowa |                  |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                | 60                                 |                  |                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                 | -25                                |                  |                                                         |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                            | 120                                |                  |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                         | 120                                |                  |                                                         |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                             | 138                                |                  |                                                         |

|                                                                 |                                    |                  |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| Grubość ścianki [mm]                                            | 9                                  |                  |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                         | 8                                  |                  |                                                         |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                      | tak                                |                  |                                                         |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                           | 24                                 |                  |                                                         |
| Odporność na podciśnienie                                       | tak                                |                  |                                                         |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                    | 0.9                                |                  |                                                         |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                 | 350                                |                  |                                                         |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                         | 5.43                               |                  |                                                         |
| Długość standardowa [m]                                         | 20                                 |                  |                                                         |
| <b>Wąż VACUPRESS FLEX 127x145 mm</b><br>Indeks: ME-VACUPRFX-127 | Na zamówienie                      | Po potwierdzeniu | +1m 396,86 zł (488,14 zł)<br>+20m 274,19 zł (337,25 zł) |
| Dane techniczne                                                 |                                    |                  |                                                         |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                    | PVC - polichlorek winylu           |                  |                                                         |
| Wzmocnienie                                                     | oplot poliestrowy; spirala stalowa |                  |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                               | 60                                 |                  |                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                | -25                                |                  |                                                         |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                           | 125                                |                  |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                        | 127                                |                  |                                                         |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                            | 145                                |                  |                                                         |
| Grubość ścianki [mm]                                            | 9                                  |                  |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                         | 7                                  |                  |                                                         |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                      | tak                                |                  |                                                         |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                           | 21                                 |                  |                                                         |
| Odporność na podciśnienie                                       | tak                                |                  |                                                         |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                    | 0.9                                |                  |                                                         |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                 | 370                                |                  |                                                         |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                         | 5.95                               |                  |                                                         |
| Długość standardowa [m]                                         | 20                                 |                  |                                                         |
| <b>Wąż VACUPRESS FLEX 152x171 mm</b><br>Indeks: ME-VACUPRFX-152 | Na zamówienie                      | Po potwierdzeniu | +1m 446,78 zł (549,54 zł)<br>+20m 308,68 zł (379,68 zł) |
| Dane techniczne                                                 |                                    |                  |                                                         |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                    | PVC - polichlorek winylu           |                  |                                                         |
| Wzmocnienie                                                     | oplot poliestrowy; spirala stalowa |                  |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                               | 60                                 |                  |                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                | -25                                |                  |                                                         |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                           | 150                                |                  |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                        | 152                                |                  |                                                         |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                            | 171                                |                  |                                                         |
| Grubość ścianki [mm]                                            | 9.5                                |                  |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                         | 5                                  |                  |                                                         |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                      | tak                                |                  |                                                         |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                           | 15                                 |                  |                                                         |
| Odporność na podciśnienie                                       | tak                                |                  |                                                         |

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Podciśnienie przy 20°C [bar]    | 0.9  |
| Minimalny promień zagięcia [mm] | 480  |
| Masa jednostkowa [kg/m]         | 7.05 |
| Długość standardowa [m]         | 20   |