



## Wąż ssawno-tłoczny PVC/PCV ze spiralą z twardego PVC AGROFLEX LD

Bardzo lekki i elastyczny wąż ssawno-tłoczny dla rolnictwa, przemysłu spożywczego i zastosowań uniwersalnych. Przeznaczony wody, lekkich chemikaliów, szlamów i ścieków, środków ochrony roślin, innych płynów (bez tłuszczu, olejów i węglowodorów). Także do powietrza, próżniowego przesyłu pyłów, proszków, granulatów i innych lekko ścierających substancji sypkich (nietłustych). Należy wtedy uwzględnić ścieralność oraz ewentualny problem elektryczności statycznej. W przemyśle spożywczym może być stosowany do przesyłu żywności uwodnionej, kwaśnej, alkoholi do 20% np. soków, napojów, piwa, wina, (symulanty A, B, C; do +40°C). Niezalecany do mleka i jego przetworów oraz substancji spożywczych zawierających tłuszcze i oleje. Wzmocnienie spiralą z twardego PVC, odporną na uderzenia, zapewnia dobrą wytrzymałość na podciśnienie i załamywanie się węża. Powierzchnia zewnętrzna karbowana, wewnątrz gładki. Wąż AGROFLEX LD jest zgodny z wymaganiami europejskimi 1935/2004/EC, 10/2011/EU (symulanty A, B, C), 2023/2006/EC (GMP). Nadaje się do czasowego kontaktu z żywnością przy przesyłach substancji spożywczych - na warunkach określonych w deklaracji zgodności producenta (dostępna w Tubes International). Materiał węża: zielony przezroczysty PVC. Wzmocnienie: biała spiralą z twardego PVC. Ciśnienie robocze dla temperatury 20°C: od 2 bar do 6 bar. Wraz ze wzrostem temperatury pracy, obniża się wartość ciśnienia roboczego węża. Temperatura pracy: od -10°C do +60°C.

| Produkt                                                    | Dostępność                  | Wysyłka          | Cena netto (brutto)                              |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Wąż AGROFLEX LD 19 mm</b><br>Indeks: FT-AGROFLEX-LD-019 | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1m 8,68 zł(10,68 zł)<br>+25m 6,80 zł(8,36 zł)   |
| Dane techniczne                                            |                             |                  |                                                  |
| Materiał warstwy wewnętrznej                               | PVC - polichlorek winylu    |                  |                                                  |
| Wzmocnienie                                                | spiralą PVC                 |                  |                                                  |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                          | 60                          |                  |                                                  |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                           | -10                         |                  |                                                  |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                      | 20                          |                  |                                                  |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                   | 19                          |                  |                                                  |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                       | 24                          |                  |                                                  |
| Grubość ścianki [mm]                                       | 2.5                         |                  |                                                  |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                    | 6                           |                  |                                                  |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                 | tak                         |                  |                                                  |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                      | 18                          |                  |                                                  |
| Odporność na podciśnienie                                  | tak                         |                  |                                                  |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                               | 0.6                         |                  |                                                  |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                            | 100                         |                  |                                                  |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                    | 0.18                        |                  |                                                  |
| Długość standardowa [m]                                    | 50                          |                  |                                                  |
| <b>Wąż AGROFLEX LD 25 mm</b><br>Indeks: FT-AGROFLEX-LD-025 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1m 10,77 zł(13,25 zł)<br>+50m 8,43 zł(10,37 zł) |
| Dane techniczne                                            |                             |                  |                                                  |

|                                                            |                             |               |                                                     |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|
| Materiał warstwy wewnętrznej                               | PVC - polichlorek winylu    |               |                                                     |
| Wzmocnienie                                                | spirala PVC                 |               |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                          | 60                          |               |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                           | -10                         |               |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                      | 25                          |               |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                   | 25                          |               |                                                     |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                       | 30.4                        |               |                                                     |
| Grubość ścianki [mm]                                       | 2.7                         |               |                                                     |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                    | 6                           |               |                                                     |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                 | tak                         |               |                                                     |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                      | 18                          |               |                                                     |
| Odporność na podciśnienie                                  | tak                         |               |                                                     |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                               | 0.6                         |               |                                                     |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                            | 130                         |               |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                    | 0.25                        |               |                                                     |
| Długość standardowa [m]                                    | 50                          |               |                                                     |
| <b>Wąż AGROFLEX LD 32 mm</b><br>Indeks: FT-AGROFLEX-LD-032 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 14,21 zł (17,48 zł)<br>+50m 11,12 zł (13,68 zł) |
| Dane techniczne                                            |                             |               |                                                     |
| Materiał warstwy wewnętrznej                               | PVC - polichlorek winylu    |               |                                                     |
| Wzmocnienie                                                | spirala PVC                 |               |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                          | 60                          |               |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                           | -10                         |               |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                      | 32                          |               |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                   | 32                          |               |                                                     |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                       | 37.8                        |               |                                                     |
| Grubość ścianki [mm]                                       | 2.9                         |               |                                                     |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                    | 6                           |               |                                                     |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                 | tak                         |               |                                                     |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                      | 18                          |               |                                                     |
| Odporność na podciśnienie                                  | tak                         |               |                                                     |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                               | 0.6                         |               |                                                     |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                            | 170                         |               |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                    | 0.33                        |               |                                                     |
| Długość standardowa [m]                                    | 50                          |               |                                                     |
| <b>Wąż AGROFLEX LD 38 mm</b><br>Indeks: FT-AGROFLEX-LD-038 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 17,36 zł (21,35 zł)<br>+50m 13,59 zł (16,72 zł) |
| Dane techniczne                                            |                             |               |                                                     |
| Materiał warstwy wewnętrznej                               | PVC - polichlorek winylu    |               |                                                     |
| Wzmocnienie                                                | spirala PVC                 |               |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                          | 60                          |               |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                           | -10                         |               |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                      | 38                          |               |                                                     |

|                                                            |                             |                  |                                                     |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| Średnica wewnętrzna [mm]                                   | 38                          |                  |                                                     |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                       | 44.4                        |                  |                                                     |
| Grubość ścianki [mm]                                       | 3.2                         |                  |                                                     |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                    | 5                           |                  |                                                     |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                 | tak                         |                  |                                                     |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                      | 15                          |                  |                                                     |
| Odporność na podciśnienie                                  | tak                         |                  |                                                     |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                               | 0.6                         |                  |                                                     |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                            | 210                         |                  |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                    | 0.42                        |                  |                                                     |
| Długość standardowa [m]                                    | 50                          |                  |                                                     |
| <b>Wąż AGROFLEX LD 40 mm</b><br>Indeks: FT-AGROFLEX-LD-040 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1m 19,02 zł (23,39 zł)<br>+50m 14,88 zł (18,30 zł) |
| Dane techniczne                                            |                             |                  |                                                     |
| Materiał warstwy wewnętrznej                               | PVC - polichlorek winylu    |                  |                                                     |
| Wzmocnienie                                                | spirala PVC                 |                  |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                          | 60                          |                  |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                           | -10                         |                  |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                      | 40                          |                  |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                   | 40                          |                  |                                                     |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                       | 46.8                        |                  |                                                     |
| Grubość ścianki [mm]                                       | 3.4                         |                  |                                                     |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                    | 5                           |                  |                                                     |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                 | tak                         |                  |                                                     |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                      | 15                          |                  |                                                     |
| Odporność na podciśnienie                                  | tak                         |                  |                                                     |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                               | 0.6                         |                  |                                                     |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                            | 220                         |                  |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                    | 0.46                        |                  |                                                     |
| Długość standardowa [m]                                    | 50                          |                  |                                                     |
| <b>Wąż AGROFLEX LD 45 mm</b><br>Indeks: FT-AGROFLEX-LD-045 | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1m 21,91 zł (26,95 zł)<br>+50m 17,14 zł (21,08 zł) |
| Dane techniczne                                            |                             |                  |                                                     |
| Materiał warstwy wewnętrznej                               | PVC - polichlorek winylu    |                  |                                                     |
| Wzmocnienie                                                | spirala PVC                 |                  |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                          | 60                          |                  |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                           | -10                         |                  |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                      | 45                          |                  |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                   | 45                          |                  |                                                     |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                       | 51.8                        |                  |                                                     |
| Grubość ścianki [mm]                                       | 3.4                         |                  |                                                     |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                    | 5                           |                  |                                                     |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                 | tak                         |                  |                                                     |

|                                                            |                             |               |                                                     |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                      | 15                          |               |                                                     |
| Odporność na podciśnienie                                  | tak                         |               |                                                     |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                               | 0.6                         |               |                                                     |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                            | 260                         |               |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                    | 0.53                        |               |                                                     |
| Długość standardowa [m]                                    | 50                          |               |                                                     |
| <b>Wąż AGROFLEX LD 50 mm</b><br>Indeks: FT-AGROFLEX-LD-050 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 27,28 zł (33,55 zł)<br>+50m 21,35 zł (26,26 zł) |
| Dane techniczne                                            |                             |               |                                                     |
| Materiał warstwy wewnętrznej                               | PVC - polichlorek winylu    |               |                                                     |
| Wzmocnienie                                                | spirala PVC                 |               |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                          | 60                          |               |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                           | -10                         |               |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                      | 50                          |               |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                   | 50                          |               |                                                     |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                       | 57                          |               |                                                     |
| Grubość ścianki [mm]                                       | 3.5                         |               |                                                     |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                    | 5                           |               |                                                     |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                 | tak                         |               |                                                     |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                      | 15                          |               |                                                     |
| Odporność na podciśnienie                                  | tak                         |               |                                                     |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                               | 0.6                         |               |                                                     |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                            | 280                         |               |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                    | 0.66                        |               |                                                     |
| Długość standardowa [m]                                    | 50                          |               |                                                     |
| <b>Wąż AGROFLEX LD 60 mm</b><br>Indeks: FT-AGROFLEX-LD-060 | W magazynie                 | Wysyłka w 24h | +1m 36,16 zł (44,48 zł)<br>+50m 28,30 zł (34,81 zł) |
| Dane techniczne                                            |                             |               |                                                     |
| Materiał warstwy wewnętrznej                               | PVC - polichlorek winylu    |               |                                                     |
| Wzmocnienie                                                | spirala PVC                 |               |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                          | 60                          |               |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                           | -10                         |               |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                      | 60                          |               |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                   | 60                          |               |                                                     |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                       | 68                          |               |                                                     |
| Grubość ścianki [mm]                                       | 4                           |               |                                                     |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                    | 4                           |               |                                                     |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                 | tak                         |               |                                                     |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                      | 12                          |               |                                                     |
| Odporność na podciśnienie                                  | tak                         |               |                                                     |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                               | 0.5                         |               |                                                     |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                            | 350                         |               |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                    | 0.84                        |               |                                                     |

|                                                            |                             |                          |                                                     |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| Długość standardowa [m]                                    |                             | 50                       |                                                     |
| <b>Wąż AGROFLEX LD 63 mm</b><br>Indeks: FT-AGROFLEX-LD-063 | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu         | +1m 38,75 zł (47,66 zł)<br>+50m 30,33 zł (37,31 zł) |
| Dane techniczne                                            |                             |                          |                                                     |
| Materiał warstwy wewnętrznej                               |                             | PVC - polichlorek winylu |                                                     |
| Wzmocnienie                                                |                             | spirala PVC              |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                          |                             | 60                       |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                           |                             | -10                      |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                      |                             | 65                       |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                   |                             | 63                       |                                                     |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                       |                             | 71.2                     |                                                     |
| Grubość ścianki [mm]                                       |                             | 4.1                      |                                                     |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                    |                             | 4                        |                                                     |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                 |                             | tak                      |                                                     |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                      |                             | 12                       |                                                     |
| Odporność na podciśnienie                                  |                             | tak                      |                                                     |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                               |                             | 0.5                      |                                                     |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                            |                             | 370                      |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                    |                             | 0.9                      |                                                     |
| Długość standardowa [m]                                    |                             | 50                       |                                                     |
| <b>Wąż AGROFLEX LD 76 mm</b><br>Indeks: FT-AGROFLEX-LD-076 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h            | +1m 49,51 zł (60,90 zł)<br>+50m 38,75 zł (47,66 zł) |
| Dane techniczne                                            |                             |                          |                                                     |
| Materiał warstwy wewnętrznej                               |                             | PVC - polichlorek winylu |                                                     |
| Wzmocnienie                                                |                             | spirala PVC              |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                          |                             | 60                       |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                           |                             | -10                      |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                      |                             | 75                       |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                   |                             | 76                       |                                                     |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                       |                             | 84.8                     |                                                     |
| Grubość ścianki [mm]                                       |                             | 4.4                      |                                                     |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                    |                             | 4                        |                                                     |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                 |                             | tak                      |                                                     |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                      |                             | 12                       |                                                     |
| Odporność na podciśnienie                                  |                             | tak                      |                                                     |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                               |                             | 0.5                      |                                                     |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                            |                             | 530                      |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                    |                             | 1.15                     |                                                     |
| Długość standardowa [m]                                    |                             | 50                       |                                                     |
| <b>Wąż AGROFLEX LD 90 mm</b><br>Indeks: FT-AGROFLEX-LD-090 | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu         | +1m 66,73 zł (82,08 zł)<br>+30m 52,22 zł (64,23 zł) |
| Dane techniczne                                            |                             |                          |                                                     |
| Materiał warstwy wewnętrznej                               |                             | PVC - polichlorek winylu |                                                     |

|                                                             |  |                             |                                                                            |
|-------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Wzmocnienie                                                 |  | spirala PVC                 |                                                                            |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                           |  | 60                          |                                                                            |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                            |  | -10                         |                                                                            |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                       |  | 90                          |                                                                            |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                    |  | 90                          |                                                                            |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                        |  | 99.6                        |                                                                            |
| Grubość ścianki [mm]                                        |  | 4.8                         |                                                                            |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                     |  | 3                           |                                                                            |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                  |  | tak                         |                                                                            |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                       |  | 9                           |                                                                            |
| Odporność na podciśnienie                                   |  | tak                         |                                                                            |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                |  | 0.4                         |                                                                            |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                             |  | 630                         |                                                                            |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                     |  | 1.55                        |                                                                            |
| Długość standardowa [m]                                     |  | 30                          |                                                                            |
| <b>Wąż AGROFLEX LD 100 mm</b><br>Indeks: FT-AGROFLEX-LD-100 |  | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h<br>+1m 77,50 zł (95,33 zł)<br>+30m 60,65 zł (74,60 zł)       |
| Dane techniczne                                             |  |                             |                                                                            |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                |  | PVC - polichlorek winylu    |                                                                            |
| Wzmocnienie                                                 |  | spirala PVC                 |                                                                            |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                           |  | 60                          |                                                                            |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                            |  | -10                         |                                                                            |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                       |  | 100                         |                                                                            |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                    |  | 100                         |                                                                            |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                        |  | 110                         |                                                                            |
| Grubość ścianki [mm]                                        |  | 5                           |                                                                            |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                     |  | 3                           |                                                                            |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                  |  | tak                         |                                                                            |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                       |  | 9                           |                                                                            |
| Odporność na podciśnienie                                   |  | tak                         |                                                                            |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                |  | 0.4                         |                                                                            |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                             |  | 680                         |                                                                            |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                     |  | 1.8                         |                                                                            |
| Długość standardowa [m]                                     |  | 30                          |                                                                            |
| <b>Wąż AGROFLEX LD 125 mm</b><br>Indeks: FT-AGROFLEX-LD-125 |  | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu<br>+1m 104,83 zł (128,94 zł)<br>+20m 83,87 zł (103,16 zł) |
| Dane techniczne                                             |  |                             |                                                                            |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                |  | PVC - polichlorek winylu    |                                                                            |
| Wzmocnienie                                                 |  | spirala PVC                 |                                                                            |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                           |  | 60                          |                                                                            |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                            |  | -10                         |                                                                            |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                       |  | 125                         |                                                                            |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                    |  | 125                         |                                                                            |

|                                                             |                          |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                        | 136                      |
| Grubość ścianki [mm]                                        | 5.5                      |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                     | 2                        |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                  | tak                      |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                       | 6                        |
| Odporność na podciśnienie                                   | tak                      |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                | 0.3                      |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                             | 780                      |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                     | 2.8                      |
| Długość standardowa [m]                                     | 20                       |
| <b>Wąż AGROFLEX LD 150 mm</b><br>Indeks: FT-AGROFLEX-LD-150 |                          |
| Na zamówienie                                               | Po potwierdzeniu         |
| +1m 142,27 zł (174,99 zł)<br>+20m 113,82 zł (140,00 zł)     |                          |
| Dane techniczne                                             |                          |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                | PVC - polichlorek winylu |
| Wzmocnienie                                                 | spirala PVC              |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                           | 60                       |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                            | -10                      |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                       | 150                      |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                    | 150                      |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                        | 162.6                    |
| Grubość ścianki [mm]                                        | 6.3                      |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                     | 2                        |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                  | tak                      |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                       | 6                        |
| Odporność na podciśnienie                                   | tak                      |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                | 0.3                      |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                             | 880                      |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                     | 3.8                      |
| Długość standardowa [m]                                     | 20                       |