



Wąż ssawno-tłoczny PVC/PCV ze spiralą z twardego PVC AGROFLEX LD

Bardzo lekki i elastyczny wąż ssawno-tłoczny dla rolnictwa, przemysłu spożywczego i zastosowań uniwersalnych. Przeznaczony wody, lekkich chemikaliów, szlamów i ścieków, środków ochrony roślin, innych płynów (bez tłuszczu, olejów i węglowodorów). Także do powietrza, próżniowego przesyłu pyłów, proszków, granulatów i innych lekko ścierających substancji sypkich (nietłustych). Należy wtedy uwzględnić ścieralność oraz ewentualny problem elektryczności statycznej. W przemyśle spożywczym może być stosowany do przesyłu żywności uwodnionej, kwaśnej, alkoholi do 20% np. soków, napojów, piwa, wina, (symulanty A, B, C; do +40°C). Niezalecany do mleka i jego przetworów oraz substancji spożywczych zawierających tłuszcze i oleje. Wzmocnienie spiralą z twardego PVC, odporną na uderzenia, zapewnia dobrą wytrzymałość na podciśnienie i załamywanie się węża. Powierzchnia zewnętrzna karbowana, wewnątrz gładki. Wąż AGROFLEX LD jest zgodny z wymaganiami europejskimi 1935/2004/EC, 10/2011/EU (symulanty A, B, C), 2023/2006/EC (GMP). Nadaje się do czasowego kontaktu z żywnością przy przesyłach substancji spożywczych - na warunkach określonych w deklaracji zgodności producenta (dostępna w Tubes International). Materiał węża: zielony przezroczysty PVC. Wzmocnienie: biała spiralą z twardego PVC. Ciśnienie robocze dla temperatury 20°C: od 2 bar do 6 bar. Wraz ze wzrostem temperatury pracy, obniża się wartość ciśnienia roboczego węża. Temperatura pracy: od -10°C do +60°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż AGROFLEX LD 19 mm Indeks: FT-AGROFLEX-LD-019	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 11,33 zł (13,94 zł) +25m 7,55 zł (9,29 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spiralą PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	24		
Grubość ścianki [mm]	2.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	6		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	18		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.6		
Minimalny promień zagięcia [mm]	100		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.18		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż AGROFLEX LD 25 mm Indeks: FT-AGROFLEX-LD-025	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 14,04 zł (17,27 zł) +50m 9,36 zł (11,51 zł)
Dane techniczne			

Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	30.4		
Grubość ścianki [mm]	2.7		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	6		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	18		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.6		
Minimalny promień zagięcia [mm]	130		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.25		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż AGROFLEX LD 32 mm Indeks: FT-AGROFLEX-LD-032	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 18,54 zł (22,80 zł) +50m 12,36 zł (15,20 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Średnica wewnętrzna [mm]	32		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	37.8		
Grubość ścianki [mm]	2.9		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	6		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	18		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.6		
Minimalny promień zagięcia [mm]	170		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.33		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż AGROFLEX LD 38 mm Indeks: FT-AGROFLEX-LD-038	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 22,65 zł (27,86 zł) +50m 15,10 zł (18,57 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	38		

Średnica wewnętrzna [mm]	38		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	44.4		
Grubość ścianki [mm]	3.2		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	15		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.6		
Minimalny promień zagięcia [mm]	210		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.42		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż AGROFLEX LD 40 mm Indeks: FT-AGROFLEX-LD-040	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 24,80 zł (30,50 zł) +50m 16,54 zł (20,34 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	40		
Średnica wewnętrzna [mm]	40		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	46.8		
Grubość ścianki [mm]	3.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	15		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.6		
Minimalny promień zagięcia [mm]	220		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.46		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż AGROFLEX LD 45 mm Indeks: FT-AGROFLEX-LD-045	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 28,57 zł (35,14 zł) +50m 19,05 zł (23,43 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	45		
Średnica wewnętrzna [mm]	45		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	51.8		
Grubość ścianki [mm]	3.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		

Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	15		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.6		
Minimalny promień zagięcia [mm]	260		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.53		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż AGROFLEX LD 50 mm Indeks: FT-AGROFLEX-LD-050	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 35,58 zł (43,76 zł) +50m 23,72 zł (29,18 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Średnica wewnętrzna [mm]	50		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	57		
Grubość ścianki [mm]	3.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	15		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.6		
Minimalny promień zagięcia [mm]	280		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.66		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż AGROFLEX LD 60 mm Indeks: FT-AGROFLEX-LD-060	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 47,17 zł (58,02 zł) +50m 31,45 zł (38,68 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	60		
Średnica wewnętrzna [mm]	60		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	68		
Grubość ścianki [mm]	4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	4		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	12		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.5		
Minimalny promień zagięcia [mm]	350		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.84		

Długość standardowa [m]		50	
Wąż AGROFLEX LD 63 mm Indeks: FT-AGROFLEX-LD-063	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 50,55 zł (62,18 zł) +50m 33,70 zł (41,45 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Wzmocnienie		spirala PVC	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-10	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		65	
Średnica wewnętrzna [mm]		63	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		71.2	
Grubość ścianki [mm]		4.1	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		4	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		12	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.5	
Minimalny promień zagięcia [mm]		370	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.9	
Długość standardowa [m]		50	
Wąż AGROFLEX LD 76 mm Indeks: FT-AGROFLEX-LD-076	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 64,58 zł (79,43 zł) +50m 43,05 zł (52,95 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Wzmocnienie		spirala PVC	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-10	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		75	
Średnica wewnętrzna [mm]		76	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		84.8	
Grubość ścianki [mm]		4.4	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		4	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		12	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.5	
Minimalny promień zagięcia [mm]		530	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.15	
Długość standardowa [m]		50	
Wąż AGROFLEX LD 90 mm Indeks: FT-AGROFLEX-LD-090	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 87,03 zł (107,05 zł) +30m 58,02 zł (71,36 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	

Wzmocnienie		spirala PVC	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-10	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		90	
Średnica wewnętrzna [mm]		90	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		99.6	
Grubość ścianki [mm]		4.8	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		3	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		9	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.4	
Minimalny promień zagięcia [mm]		630	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.55	
Długość standardowa [m]		30	
Wąż AGROFLEX LD 100 mm Indeks: FT-AGROFLEX-LD-100		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1m 101,08 zł (124,33 zł) +30m 67,39 zł (82,89 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Wzmocnienie		spirala PVC	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-10	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		100	
Średnica wewnętrzna [mm]		100	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		110	
Grubość ścianki [mm]		5	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		3	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		9	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.4	
Minimalny promień zagięcia [mm]		680	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.8	
Długość standardowa [m]		30	
Wąż AGROFLEX LD 125 mm Indeks: FT-AGROFLEX-LD-125		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1m 157,25 zł (193,42 zł) +20m 104,83 zł (128,94 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Wzmocnienie		spirala PVC	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-10	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		125	
Średnica wewnętrzna [mm]		125	

Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	136
Grubość ścianki [mm]	5.5
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	2
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	6
Odporność na podciśnienie	tak
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.3
Minimalny promień zagięcia [mm]	780
Masa jednostkowa [kg/m]	2.8
Długość standardowa [m]	20
Wąż AGROFLEX LD 150 mm Indeks: FT-AGROFLEX-LD-150	
Na zamówienie	Po potwierdzeniu
+1m 213,40 zł (262,48 zł) +20m 142,27 zł (174,99 zł)	
Dane techniczne	
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu
Wzmocnienie	spirala PVC
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	150
Średnica wewnętrzna [mm]	150
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	162.6
Grubość ścianki [mm]	6.3
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	2
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	6
Odporność na podciśnienie	tak
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.3
Minimalny promień zagięcia [mm]	880
Masa jednostkowa [kg/m]	3.8
Długość standardowa [m]	20