



Wąż ssawno-tłoczny PVC/PCV ze spiralą z twardego PVC AGROFLEX LD

Bardzo lekki i elastyczny wąż ssawno-tłoczny dla rolnictwa, przemysłu spożywczego i zastosowań uniwersalnych. Przeznaczony wody, lekkich chemikaliów, szlamów i ścieków, środków ochrony roślin, innych płynów (bez tłuszczu, olejów i węglowodorów). Także do powietrza, próżniowego przesyłu pyłów, proszków, granulatów i innych lekko ścierających substancji sypkich (nietłustych). Należy wtedy uwzględnić ścieralność oraz ewentualny problem elektryczności statycznej. W przemyśle spożywczym może być stosowany do przesyłu żywności uwodnionej, kwaśnej, alkoholi do 20% np. soków, napojów, piwa, wina, (symulanty A, B, C; do +40°C). Niezalecany do mleka i jego przetworów oraz substancji spożywczych zawierających tłuszcze i oleje. Wzmocnienie spiralą z twardego PVC, odporną na uderzenia, zapewnia dobrą wytrzymałość na podciśnienie i załamywanie się węża. Powierzchnia zewnętrzna karbowana, wewnątrz gładki. Wąż AGROFLEX LD jest zgodny z wymaganiami europejskimi 1935/2004/EC, 10/2011/EU (symulanty A, B, C), 2023/2006/EC (GMP). Nadaje się do czasowego kontaktu z żywnością przy przesyłach substancji spożywczych - na warunkach określonych w deklaracji zgodności producenta (dostępna w Tubes International). Materiał węża: zielony przezroczysty PVC. Wzmocnienie: biała spiralą z twardego PVC. Ciśnienie robocze dla temperatury 20°C: od 2 bar do 6 bar. Wraz ze wzrostem temperatury pracy, obniża się wartość ciśnienia roboczego węża. Temperatura pracy: od -10°C do +60°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż AGROFLEX LD 19 mm Indeks: FT-AGROFLEX-LD-019	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 8,68 zł (10,68 zł) +25m 6,80 zł (8,36 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spiralą PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	24		
Grubość ścianki [mm]	2.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	6		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	18		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.6		
Minimalny promień zagięcia [mm]	100		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.18		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż AGROFLEX LD 25 mm Indeks: FT-AGROFLEX-LD-025	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 10,77 zł (13,25 zł) +50m 8,43 zł (10,37 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		

Wzmocnienie		spirala PVC	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-10	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		25	
Średnica wewnętrzna [mm]		25	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		30.4	
Grubość ścianki [mm]		2.7	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		6	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		18	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.6	
Minimalny promień zagięcia [mm]		130	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.25	
Długość standardowa [m]		50	
Wąż AGROFLEX LD 32 mm Indeks: FT-AGROFLEX-LD-032		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1m 14,21 zł (17,48 zł) +50m 11,12 zł (13,68 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Wzmocnienie		spirala PVC	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-10	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		32	
Średnica wewnętrzna [mm]		32	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		37.8	
Grubość ścianki [mm]		2.9	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		6	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		18	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.6	
Minimalny promień zagięcia [mm]		170	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.33	
Długość standardowa [m]		50	
Wąż AGROFLEX LD 38 mm Indeks: FT-AGROFLEX-LD-038		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1m 17,36 zł (21,35 zł) +50m 13,59 zł (16,72 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Wzmocnienie		spirala PVC	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-10	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		38	
Średnica wewnętrzna [mm]		38	

Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	44.4		
Grubość ścianki [mm]	3.2		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	15		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.6		
Minimalny promień zagięcia [mm]	210		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.42		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż AGROFLEX LD 40 mm Indeks: FT-AGROFLEX-LD-040	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 19,02 zł (23,39 zł) +50m 14,88 zł (18,30 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	40		
Średnica wewnętrzna [mm]	40		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	46.8		
Grubość ścianki [mm]	3.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	15		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.6		
Minimalny promień zagięcia [mm]	220		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.46		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż AGROFLEX LD 45 mm Indeks: FT-AGROFLEX-LD-045	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 21,91 zł (26,95 zł) +50m 17,14 zł (21,08 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	45		
Średnica wewnętrzna [mm]	45		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	51.8		
Grubość ścianki [mm]	3.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	15		

Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.6		
Minimalny promień zagięcia [mm]	260		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.53		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż AGROFLEX LD 50 mm Indeks: FT-AGROFLEX-LD-050	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 27,28 zł (33,55 zł) +50m 21,35 zł (26,26 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Średnica wewnętrzna [mm]	50		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	57		
Grubość ścianki [mm]	3.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	15		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.6		
Minimalny promień zagięcia [mm]	280		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.66		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż AGROFLEX LD 60 mm Indeks: FT-AGROFLEX-LD-060	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 36,16 zł (44,48 zł) +50m 28,30 zł (34,81 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	60		
Średnica wewnętrzna [mm]	60		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	68		
Grubość ścianki [mm]	4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	4		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	12		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.5		
Minimalny promień zagięcia [mm]	350		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.84		
Długość standardowa [m]	50		

Wąż AGROFLEX LD 63 mm Indeks: FT-AGROFLEX-LD-063	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 38,75 zł (47,66 zł) +50m 30,33 zł (37,31 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	65		
Średnica wewnętrzna [mm]	63		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	71.2		
Grubość ścianki [mm]	4.1		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	4		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	12		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.5		
Minimalny promień zagięcia [mm]	370		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.9		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż AGROFLEX LD 76 mm Indeks: FT-AGROFLEX-LD-076	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 49,51 zł (60,90 zł) +50m 38,75 zł (47,66 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	75		
Średnica wewnętrzna [mm]	76		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	84.8		
Grubość ścianki [mm]	4.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	4		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	12		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.5		
Minimalny promień zagięcia [mm]	530		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.15		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż AGROFLEX LD 90 mm Indeks: FT-AGROFLEX-LD-090	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 66,73 zł (82,08 zł) +30m 52,22 zł (64,23 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		

Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	90		
Średnica wewnętrzna [mm]	90		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	99.6		
Grubość ścianki [mm]	4.8		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	9		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.4		
Minimalny promień zagięcia [mm]	630		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.55		
Długość standardowa [m]	30		
Wąż AGROFLEX LD 100 mm Indeks: FT-AGROFLEX-LD-100	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 77,50 zł (95,33 zł) +30m 60,65 zł (74,60 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Średnica wewnętrzna [mm]	100		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	110		
Grubość ścianki [mm]	5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	9		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.4		
Minimalny promień zagięcia [mm]	680		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.8		
Długość standardowa [m]	30		
Wąż AGROFLEX LD 125 mm Indeks: FT-AGROFLEX-LD-125	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 104,83 zł (128,94 zł) +20m 83,87 zł (103,16 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	125		
Średnica wewnętrzna [mm]	125		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	136		

Grubość ścianki [mm]	5.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	2		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	6		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.3		
Minimalny promień zagięcia [mm]	780		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.8		
Długość standardowa [m]	20		
Wąż AGROFLEX LD 150 mm Indeks: FT-AGROFLEX-LD-150	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 142,27 zł (174,99 zł) +20m 113,82 zł (140,00 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	150		
Średnica wewnętrzna [mm]	150		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	162.6		
Grubość ścianki [mm]	6.3		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	2		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	6		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.3		
Minimalny promień zagięcia [mm]	880		
Masa jednostkowa [kg/m]	3.8		
Długość standardowa [m]	20		