



Wąż ssawny do odciągu gazów, dymów, oparów o temperaturze do 1100°C GRIPFLEX 1100

Trójwarstwowy wąż ssawny o specyficznej konstrukcji przeznaczony do odprowadzania bardzo gorących (do 1100°C) gazów, oparów, dymów i powietrza. Zewnętrzna warstwa impregnowanej tkaniny szklanej z nitkami ze stali nierdzewnej zapewnia wytrzymałość mechaniczną, środkowa gruba tkanina wysokotemperaturowa pełni rolę izolacyjną, wewnętrzna bardzo drobna siatka ze stali nierdzewnej separuje przepływ gorących gazów. Trudnopalny, w pewnym zakresie odporny na gorące iskry. Stosowany przy piecach i silnikach do odciągu gazów o bardzo wysokiej temperaturze, w przemyśle hutniczym, ceramicznym, stoczniowym, lotniczym, motoryzacji i sprzęcie wojskowym. Wąż o mocnej konstrukcji i odporności na urazy dzięki zewnętrznej spirali. Stosowany wyłącznie jako wąż ssawny pracujący przy podciśnieniu, ze względu na możliwość przenikania gazów na zewnątrz przy nadciśnieniu (odgazowania). Węże o małej średnicy wewnętrznej < 100 mm charakteryzują się tzw. dwuwężową konstrukcją (warstwa wewnętrzna z siatki stanowi osobny wąż ze spiralą). Montaż węża na łącznikach opaskami mostkowymi lewoskrętnymi. Długość standardowa: od 2 do 10 m - w zależności od średnicy. Materiał węża: 3 warstwy: zewnętrznie impregnowana tkanina szklana z włóknami ze stali nierdzewnej (szara), środkowa warstwa - wysokotemperaturowa tkanina izolacyjna, wewnątrz drobna siatka - stal nierdzewna. Wzmocnienie: zewnętrzna spirala z drutu i blachy ze stali nierdzewnej. Temperatura pracy: od -50°C do +1100°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż GRIPFLEX 1100 75 mm Indeks: TS-GRIP1100-075	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 1 102,50 zł(1 356,08 zł) +10m 945,00 zł(1 162,35 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SS - stal nierdzewna		
Wzmocnienie	zewnętrzna spirala z drutu i blachy ze stali nierdzewnej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	1100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	75		
Średnica wewnętrzna [mm]	75		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.31		
Minimalny promień zagięcia [mm]	150		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.1		
Długość standardowa [m]	2		
Wąż GRIPFLEX 1100 80 mm Indeks: TS-GRIP1100-080	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 1 172,49 zł(1 442,16 zł) +10m 1 004,99 zł(1 236,14 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SS - stal nierdzewna		
Wzmocnienie	zewnętrzna spirala z drutu i blachy ze stali nierdzewnej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	1100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	80		

Średnica wewnętrzna [mm]	80		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.28		
Minimalny promień zagięcia [mm]	160		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.2		
Długość standardowa [m]	2		
Wąż GRIPFLEX 1100 90 mm Indeks: TS-GRIP1100-090	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 1 312,59 zł(1 614,49 zł) +10m 1 125,07 zł(1 383,84 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SS - stal nierdzewna		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy ze stali nierdzewnej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	1100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	30		
Średnica wewnętrzna [mm]	90		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.25		
Minimalny promień zagięcia [mm]	180		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.2		
Długość standardowa [m]	2		
Wąż GRIPFLEX 1100 100 mm Indeks: TS-GRIP1100-100	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 1 156,06 zł(1 421,95 zł) +10m 990,91 zł(1 218,82 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SS - stal nierdzewna		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy ze stali nierdzewnej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	1100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Średnica wewnętrzna [mm]	100		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.2		
Minimalny promień zagięcia [mm]	60		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.2		
Długość standardowa [m]	2		
Wąż GRIPFLEX 1100 110 mm Indeks: TS-GRIP1100-110	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 1 266,70 zł(1 558,04 zł) +10m 1 085,74 zł(1 335,46 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SS - stal nierdzewna		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy ze stali nierdzewnej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	1100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	110		
Średnica wewnętrzna [mm]	110		

Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.17	
Minimalny promień zagięcia [mm]		66	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.3	
Długość standardowa [m]		2	
Wąż GRIPFLEX 1100 120 mm Indeks: TS-GRIP1100-120	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 1 377,46 zł (1 694,28 zł) +10m 1 180,68 zł (1 452,24 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		SS - stal nierdzewna	
Wzmocnienie		zewnątrzna spirala z drutu i blachy ze stali nierdzewnej	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		1100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-50	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		120	
Średnica wewnętrzna [mm]		120	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.14	
Minimalny promień zagięcia [mm]		72	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.3	
Długość standardowa [m]		2	
Wąż GRIPFLEX 1100 125 mm Indeks: TS-GRIP1100-125	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 1 432,84 zł (1 762,39 zł) +10m 1 228,15 zł (1 510,62 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		SS - stal nierdzewna	
Wzmocnienie		zewnątrzna spirala z drutu i blachy ze stali nierdzewnej	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		1100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-50	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		125	
Średnica wewnętrzna [mm]		125	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.13	
Minimalny promień zagięcia [mm]		75	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.5	
Długość standardowa [m]		2	
Wąż GRIPFLEX 1100 130 mm Indeks: TS-GRIP1100-130	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 1 488,22 zł (1 830,51 zł) +10m 1 275,62 zł (1 569,01 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		SS - stal nierdzewna	
Wzmocnienie		zewnątrzna spirala z drutu i blachy ze stali nierdzewnej	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		1100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-50	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		130	
Średnica wewnętrzna [mm]		130	
Odporność na podciśnienie		tak	

Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.12		
Minimalny promień zagięcia [mm]	78		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.5		
Długość standardowa [m]	2		
Wąż GRIPFLEX 1100 140 mm Indeks: TS-GRIP1100-140	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 1 599,23 zł(1 967,05 zł) +10m 1 370,77 zł(1 686,05 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SS - stal nierdzewna		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy ze stali nierdzewnej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	1100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	140		
Średnica wewnętrzna [mm]	140		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.11		
Minimalny promień zagięcia [mm]	84		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.5		
Długość standardowa [m]	2		
Wąż GRIPFLEX 1100 150 mm Indeks: TS-GRIP1100-150	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 1 710,23 zł(2 103,58 zł) +10m 1 465,91 zł(1 803,07 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SS - stal nierdzewna		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy ze stali nierdzewnej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	1100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	150		
Średnica wewnętrzna [mm]	150		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.09		
Minimalny promień zagięcia [mm]	90		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.7		
Długość standardowa [m]	2		
Wąż GRIPFLEX 1100 160 mm Indeks: TS-GRIP1100-160	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 1 821,24 zł(2 240,13 zł) +10m 1 561,06 zł(1 920,10 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SS - stal nierdzewna		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy ze stali nierdzewnej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	1100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	160		
Średnica wewnętrzna [mm]	160		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.08		

Minimalny promień zagięcia [mm]		96	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.7	
Długość standardowa [m]		2	
Wąż GRIPFLEX 1100 170 mm Indeks: TS-GRIP1100-170	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 1 932,24 zł (2 376,66 zł) +10m 1 656,21 zł (2 037,14 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		SS - stal nierdzewna	
Wzmocnienie		zewnątrzna spirala z drutu i blachy ze stali nierdzewnej	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		1100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-50	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		160	
Średnica wewnętrzna [mm]		170	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.07	
Minimalny promień zagięcia [mm]		102	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.7	
Długość standardowa [m]		2	
Wąż GRIPFLEX 1100 175 mm Indeks: TS-GRIP1100-175	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 2 987,87 zł (2 445,08 zł) +10m 1 703,88 zł (2 095,77 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		SS - stal nierdzewna	
Wzmocnienie		zewnątrzna spirala z drutu i blachy ze stali nierdzewnej	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		1100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-50	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		180	
Średnica wewnętrzna [mm]		175	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.07	
Minimalny promień zagięcia [mm]		105	
Masa jednostkowa [kg/m]		2	
Długość standardowa [m]		2	
Wąż GRIPFLEX 1100 180 mm Indeks: TS-GRIP1100-180	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 2 043,37 zł (2 513,35 zł) +10m 1 751,46 zł (2 154,30 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		SS - stal nierdzewna	
Wzmocnienie		zewnątrzna spirala z drutu i blachy ze stali nierdzewnej	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		1100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-50	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		180	
Średnica wewnętrzna [mm]		180	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.06	
Minimalny promień zagięcia [mm]		108	

Masa jednostkowa [kg/m]		2	
Długość standardowa [m]		2	
Wąż GRIPFLEX 1100 200 mm Indeks: TS-GRIP1100-200	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 2 265,74 zł (2 786,86 zł) +10m 1 942,07 zł (2 388,75 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		SS - stal nierdzewna	
Wzmocnienie		zewnątrzna spirala z drutu i blachy ze stali nierdzewnej	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		1100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-50	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		200	
Średnica wewnętrzna [mm]		200	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.05	
Minimalny promień zagięcia [mm]		120	
Masa jednostkowa [kg/m]		2.2	
Długość standardowa [m]		2	
Wąż GRIPFLEX 1100 215 mm Indeks: TS-GRIP1100-215	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 2 432,49 zł (2 991,96 zł) +10m 2 085,00 zł (2 564,55 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		SS - stal nierdzewna	
Wzmocnienie		zewnątrzna spirala z drutu i blachy ze stali nierdzewnej	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		1100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-50	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		220	
Średnica wewnętrzna [mm]		215	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.05	
Minimalny promień zagięcia [mm]		129	
Masa jednostkowa [kg/m]		2.4	
Długość standardowa [m]		2	
Wąż GRIPFLEX 1100 225 mm Indeks: TS-GRIP1100-225	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 2 543,74 zł (3 128,80 zł) +10m 2 180,35 zł (2 681,83 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		SS - stal nierdzewna	
Wzmocnienie		zewnątrzna spirala z drutu i blachy ze stali nierdzewnej	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		1100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-50	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		225	
Średnica wewnętrzna [mm]		225	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.04	
Minimalny promień zagięcia [mm]		135	
Masa jednostkowa [kg/m]		2.7	

Długość standardowa [m]		2	
Wąż GRIPFLEX 1100 250 mm Indeks: TS-GRIP1100-250	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 2 821,86 zł (3 470,89 zł) +10m 2 418,74 zł (2 975,05 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		SS - stal nierdzewna	
Wzmocnienie		zewnątrzna spirala z drutu i blachy ze stali nierdzewnej	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		1100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-50	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		250	
Średnica wewnętrzna [mm]		250	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.04	
Minimalny promień zagięcia [mm]		175	
Masa jednostkowa [kg/m]		3	
Długość standardowa [m]		2	
Wąż GRIPFLEX 1100 275 mm Indeks: TS-GRIP1100-275	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 3 099,98 zł (3 812,98 zł) +10m 2 657,13 zł (3 268,27 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		SS - stal nierdzewna	
Wzmocnienie		zewnątrzna spirala z drutu i blachy ze stali nierdzewnej	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		1100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-50	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		275	
Średnica wewnętrzna [mm]		275	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.03	
Minimalny promień zagięcia [mm]		193	
Masa jednostkowa [kg/m]		3.5	
Długość standardowa [m]		2	
Wąż GRIPFLEX 1100 300 mm Indeks: TS-GRIP1100-300	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 3 378,23 zł (4 155,22 zł) +10m 2 895,62 zł (3 561,61 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		SS - stal nierdzewna	
Wzmocnienie		zewnątrzna spirala z drutu i blachy ze stali nierdzewnej	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		1100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-50	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		300	
Średnica wewnętrzna [mm]		300	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.02	
Minimalny promień zagięcia [mm]		210	
Masa jednostkowa [kg/m]		3.9	
Długość standardowa [m]		2	

Wąż GRIPFLEX 1100 315 mm Indeks: TS-GRIP1100-315	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 3 650,99 zł (4 490,72 zł) +10m 3 129,42 zł (3 849,19 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SS - stal nierdzewna		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy ze stali nierdzewnej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	1100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	325		
Średnica wewnętrzna [mm]	315		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.02		
Minimalny promień zagięcia [mm]	221		
Masa jednostkowa [kg/m]	4		
Długość standardowa [m]	2		
Wąż GRIPFLEX 1100 325 mm Indeks: TS-GRIP1100-325	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 3 765,65 zł (4 631,75 zł) +10m 3 227,70 zł (3 970,07 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SS - stal nierdzewna		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy ze stali nierdzewnej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	1100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	325		
Średnica wewnętrzna [mm]	325		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.02		
Minimalny promień zagięcia [mm]	228		
Masa jednostkowa [kg/m]	4.2		
Długość standardowa [m]	2		
Wąż GRIPFLEX 1100 350 mm Indeks: TS-GRIP1100-350	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 4 052,17 zł (4 984,17 zł) +10m 3 473,29 zł (4 272,15 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SS - stal nierdzewna		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy ze stali nierdzewnej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	1100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	350		
Średnica wewnętrzna [mm]	350		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.018		
Minimalny promień zagięcia [mm]	245		
Masa jednostkowa [kg/m]	4.6		
Długość standardowa [m]	2		
Wąż GRIPFLEX 1100 375 mm Indeks: TS-GRIP1100-375	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 4 338,81 zł (5 336,74 zł) +10m 3 718,98 zł (4 574,35 zł)

Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SS - stal nierdzewna		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy ze stali nierdzewnej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	1100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	350		
Średnica wewnętrzna [mm]	375		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.016		
Minimalny promień zagięcia [mm]	263		
Masa jednostkowa [kg/m]	5.4		
Długość standardowa [m]	2		
Wąż GRIPFLEX 1100 400 mm Indeks: TS-GRIP1100-400	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 4 625,45 zł (5 689,30 zł) +10m 3 964,67 zł (4 876,54 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SS - stal nierdzewna		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy ze stali nierdzewnej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	1100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	400		
Średnica wewnętrzna [mm]	400		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.014		
Minimalny promień zagięcia [mm]	280		
Masa jednostkowa [kg/m]	5.8		
Długość standardowa [m]	2		
Wąż GRIPFLEX 1100 450 mm Indeks: TS-GRIP1100-450	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 5 198,86 zł (6 394,60 zł) +10m 4 456,16 zł (5 481,08 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SS - stal nierdzewna		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy ze stali nierdzewnej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	1100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	450		
Średnica wewnętrzna [mm]	450		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.011		
Minimalny promień zagięcia [mm]	360		
Masa jednostkowa [kg/m]	6.7		
Długość standardowa [m]	2		
Wąż GRIPFLEX 1100 500 mm Indeks: TS-GRIP1100-500	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 5 772,26 zł (7 099,88 zł) +10m 4 947,65 zł (6 085,61 zł)
Dane techniczne			

Materiał warstwy wewnętrznej	SS - stal nierdzewna		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy ze stali nierdzewnej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	1100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	500		
Średnica wewnętrzna [mm]	500		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.009		
Minimalny promień zagięcia [mm]	400		
Masa jednostkowa [kg/m]	7.6		
Długość standardowa [m]	2		
Wąż GRIPFLEX 1100 600 mm Indeks: TS-GRIP1100-600	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 6 919,07 zł (8 510,46 zł) +10m 5 930,63 zł (7 294,67 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SS - stal nierdzewna		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy ze stali nierdzewnej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	1100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	600		
Średnica wewnętrzna [mm]	600		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.006		
Minimalny promień zagięcia [mm]	480		
Masa jednostkowa [kg/m]	9.6		
Długość standardowa [m]	2		
Wąż GRIPFLEX 1100 700 mm Indeks: TS-GRIP1100-700	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 8 299,81 zł (10 208,77 zł) +10m 7 114,13 zł (8 750,38 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SS - stal nierdzewna		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy ze stali nierdzewnej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	1100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	700		
Średnica wewnętrzna [mm]	700		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.005		
Minimalny promień zagięcia [mm]	560		
Masa jednostkowa [kg/m]	11.1		
Długość standardowa [m]	2		
Wąż GRIPFLEX 1100 800 mm Indeks: TS-GRIP1100-800	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 9 613,62 zł (11 824,75 zł) +10m 8 240,24 zł (10 135,50 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SS - stal nierdzewna		

Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy ze stali nierdzewnej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	1100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	800		
Średnica wewnętrzna [mm]	800		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.004		
Minimalny promień zagięcia [mm]	640		
Masa jednostkowa [kg/m]	12.8		
Długość standardowa [m]	2		
Wąż GRIPFLEX 1100 900 mm Indeks: TS-GRIP1100-900	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 10 810,57 zł (13 297,00 zł) +10m 9 266,20 zł (11 397,43 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SS - stal nierdzewna		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy ze stali nierdzewnej		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	1100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	900		
Średnica wewnętrzna [mm]	900		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.003		
Minimalny promień zagięcia [mm]	720		
Masa jednostkowa [kg/m]	14.5		
Długość standardowa [m]	2		