



Wąż ssawny do ścieków i wody GENESIS® ToiVac N

Elastyczny wąż ssawny przeznaczony do ścieków i wody. Zewnętrznie karbowany, prawie gładki w środku. Specjalny profil sprawia, że wąż jest odporny na podciśnienie i zgniecenia, (powraca do swojego kształtu). Jako wąż z polietylenu posiada bardzo dobrą odporność chemiczną i odporność na korozję biologiczną (butwienie, gnicie). Jest elastyczny w niskich temperaturach. Wąż jest powszechnie używany do opróżniania szamb i przenośnych toalet, w budownictwie, obiektach turystycznych, w marinach i na lotniskach. Materiał węża: żółty profil polietylenowy (PE). Wzmocnienie: czarny profil polietylenowy (PE). Podciśnienie: 0,95 bar (dla średnicy 51mm ÷ 76 mm); 0,85 bar (dla średnicy 102 mm). Temperatura pracy: od -40°C do +60°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż GENESIS ToiVac N 51 mm Indeks: SC-GENESIS-TV-N-051	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 93,48 zł (114,98 zł) +10m 87,64 zł (107,80 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Średnica wewnętrzna [mm]	51		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.95		
Minimalny promień zagięcia [mm]	85		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.95		
Długość standardowa [m]	25		
Wąż GENESIS ToiVac N 63 mm Indeks: SC-GENESIS-TV-N-063	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 105,76 zł (130,08 zł) +10m 99,15 zł (121,95 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	65		
Średnica wewnętrzna [mm]	63		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.95		
Minimalny promień zagięcia [mm]	105		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.15		
Długość standardowa [m]	25		
Wąż GENESIS ToiVac N 76 mm Indeks: SC-GENESIS-TV-N-076	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 120,66 zł (148,41 zł) +10m 113,12 zł (139,14 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		

Minimalna temperatura pracy [°C]	-40
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	75
Średnica wewnętrzna [mm]	76
Odporność na podciśnienie	tak
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.95
Minimalny promień zagięcia [mm]	125
Masa jednostkowa [kg/m]	1.4
Długość standardowa [m]	25
Wąż GENESIS ToiVac N 102 mm Indeks: SC-GENESIS-TV-N-102	
Na zamówienie	Po potwierdzeniu
+1m 161,38 zł(198,50 zł)	+10m 151,30 zł(186,10 zł)
Dane techniczne	
Materiał warstwy wewnętrznej	PE - polietylen
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100
Średnica wewnętrzna [mm]	102
Odporność na podciśnienie	tak
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.85
Minimalny promień zagięcia [mm]	165
Masa jednostkowa [kg/m]	1.8
Długość standardowa [m]	25