

Wąż stalowy zwijany GRIPLOCK 304



Elastyczny metalowy wąż ze stali nierdzewnej przeznaczony do odprowadzania gazów z cząstkami cieczy, dymów, oparów, przesyłu suchych materiałów sypkich (popioły, pyły, ziarno, granulaty), oraz jako wąż osłonowy. Montowany w instalacjach wylotowych spalin silników jako element pochłaniający wibracje, hałas i zmniejszający skutki rozszerzalności cieplnej. Wersja standardowa utrzymuje kształt. Litera F na końcu indeksu oznacza wersję FLOPPY, nie utrzymującą kształtu. Materiał: stal AISI 304. Temperatura pracy: do +650°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż GRIPLOCK 304 6x8 mm Indeks: WH-GRIPLOCK-304-006	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 37,16 zł (45,71 zł) +10m 32,52 zł (40,00 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SS - stal nierdzewna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	650		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	8		
Grubość ścianki [mm]	1		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	33		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.1		
Wąż GRIPLOCK 304 6x8 mm (floppy) Indeks: WH-GRIPLOCK-304-006F	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 37,16 zł (45,71 zł) +10m 32,52 zł (40,00 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SS - stal nierdzewna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	650		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	8		
Grubość ścianki [mm]	1		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	33		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.1		
Wąż GRIPLOCK 304 8x10 mm Indeks: WH-GRIPLOCK-304-008	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 32,93 zł (40,50 zł) +10m 28,81 zł (35,44 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SS - stal nierdzewna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	650		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		

Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	10		
Grubość ścianki [mm]	1		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	40		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.15		
Wąż GRIPLOCK 304 8x10 mm (floppy) Indeks: WH-GRIPLOCK-304-008F	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 32,93 zł (40,50 zł) +10m 28,81 zł (35,44 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SS - stal nierdzewna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	650		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	10		
Grubość ścianki [mm]	1		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	40		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.15		
Wąż GRIPLOCK 304 10x12 mm Indeks: WH-GRIPLOCK-304-010	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 30,81 zł (37,90 zł) +10m 26,96 zł (33,16 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SS - stal nierdzewna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	650		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Średnica wewnętrzna [mm]	10		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	12		
Grubość ścianki [mm]	1		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	49		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.18		
Wąż GRIPLOCK 304 10x12 mm (floppy) Indeks: WH-GRIPLOCK-304-010F	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 30,81 zł (37,90 zł) +10m 26,96 zł (33,16 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SS - stal nierdzewna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	650		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Średnica wewnętrzna [mm]	10		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	12		
Grubość ścianki [mm]	1		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		

Minimalny promień zagięcia [mm]		49	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.18	
Wąż GRIPLOCK 304 12x15 mm Indeks: WH-GRIPLOCK-304-012	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 40,22 zł (49,47 zł) +10m 35,19 zł (43,28 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		SS - stal nierdzewna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		650	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		12	
Średnica wewnętrzna [mm]		12	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		15	
Grubość ścianki [mm]		1.5	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Odporność na podciśnienie		sprawdź	
Minimalny promień zagięcia [mm]		68	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.23	
Wąż GRIPLOCK 304 12x15 mm (floppy) Indeks: WH-GRIPLOCK-304-012F	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 40,22 zł (49,47 zł) +10m 35,19 zł (43,28 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		SS - stal nierdzewna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		650	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		12	
Średnica wewnętrzna [mm]		12	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		15	
Grubość ścianki [mm]		1.5	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Odporność na podciśnienie		sprawdź	
Minimalny promień zagięcia [mm]		68	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.23	
Wąż GRIPLOCK 304 16x19 mm Indeks: WH-GRIPLOCK-304-016	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 50,92 zł (62,63 zł) +10m 44,56 zł (54,81 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		SS - stal nierdzewna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		650	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		16	
Średnica wewnętrzna [mm]		16	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		19	
Grubość ścianki [mm]		1.5	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Odporność na podciśnienie		sprawdź	
Minimalny promień zagięcia [mm]		73	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.31	
Wąż GRIPLOCK 304 16x19 mm (floppy) Indeks: WH-GRIPLOCK-304-016F	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 50,92 zł (62,63 zł) +10m 44,56 zł (54,81 zł)
Dane techniczne			

Materiał warstwy wewnętrznej	SS - stal nierdzewna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	650		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Średnica wewnętrzna [mm]	16		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	19		
Grubość ścianki [mm]	1.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	73		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.31		
Wąż GRIPLOCK 304 20x23 mm Indeks: WH-GRIPLOCK-304-020	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 59,15 zł (72,75 zł) +10m 51,76 zł (63,66 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SS - stal nierdzewna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	650		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	20		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	23		
Grubość ścianki [mm]	1.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	79		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.34		
Wąż GRIPLOCK 304 20x23 mm (floppy) Indeks: WH-GRIPLOCK-304-020F	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 59,15 zł (72,75 zł) +10m 51,76 zł (63,66 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SS - stal nierdzewna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	650		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	20		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	23		
Grubość ścianki [mm]	1.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	79		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.34		
Wąż GRIPLOCK 304 22x25 mm Indeks: WH-GRIPLOCK-304-022	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 66,68 zł (82,02 zł) +10m 58,34 zł (71,76 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SS - stal nierdzewna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	650		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	22		
Średnica wewnętrzna [mm]	22		

Średnica zewnętrzna węza (rury) [mm]	25		
Grubość ścianki [mm]	1.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	85		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.38		
Wąż GRIPLOCK 304 22x25 mm (floppy) Indeks: WH-GRIPLOCK-304-022F	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 66,68 zł (82,02 zł) +10m 58,34 zł (71,76 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SS - stal nierdzewna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	650		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	22		
Średnica wewnętrzna [mm]	22		
Średnica zewnętrzna węza (rury) [mm]	25		
Grubość ścianki [mm]	1.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	85		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.38		
Wąż GRIPLOCK 304 25x28 mm Indeks: WH-GRIPLOCK-304-025	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 74,32 zł (91,41 zł) +10m 65,03 zł (79,99 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SS - stal nierdzewna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	650		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Średnica zewnętrzna węza (rury) [mm]	28		
Grubość ścianki [mm]	1.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	90		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.4		
Wąż GRIPLOCK 304 25x28 mm (floppy) Indeks: WH-GRIPLOCK-304-025F	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 74,32 zł (91,41 zł) +10m 65,03 zł (79,99 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SS - stal nierdzewna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	650		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Średnica zewnętrzna węza (rury) [mm]	28		
Grubość ścianki [mm]	1.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		

Minimalny promień zagięcia [mm]		90	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.4	
Wąż GRIPLOCK 304 28x32 mm Indeks: WH-GRIPLOCK-304-028	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 81,61 zł(100,38 zł) +10m 71,41 zł(87,83 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		SS - stal nierdzewna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		650	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		28	
Średnica wewnętrzna [mm]		28	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		32	
Grubość ścianki [mm]		2	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Odporność na podciśnienie		sprawdź	
Minimalny promień zagięcia [mm]		115	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.48	
Wąż GRIPLOCK 304 28x32 mm (floppy) Indeks: WH-GRIPLOCK-304-028F	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 81,61 zł(100,38 zł) +10m 71,41 zł(87,83 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		SS - stal nierdzewna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		650	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		28	
Średnica wewnętrzna [mm]		28	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		32	
Grubość ścianki [mm]		2	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Odporność na podciśnienie		sprawdź	
Minimalny promień zagięcia [mm]		115	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.48	
Wąż GRIPLOCK 304 32x36 mm Indeks: WH-GRIPLOCK-304-032	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 89,38 zł(109,94 zł) +10m 78,20 zł(96,19 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		SS - stal nierdzewna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		650	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		32	
Średnica wewnętrzna [mm]		32	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		36	
Grubość ścianki [mm]		2	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Odporność na podciśnienie		sprawdź	
Minimalny promień zagięcia [mm]		120	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.55	
Wąż GRIPLOCK 304 32x36 mm (floppy) Indeks: WH-GRIPLOCK-304-032F	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 89,38 zł(109,94 zł) +10m 78,20 zł(96,19 zł)
Dane techniczne			

Materiał warstwy wewnętrznej		SS - stal nierdzewna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		650	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		32	
Średnica wewnętrzna [mm]		32	
Średnica zewnętrzna węza (rury) [mm]		36	
Grubość ścianki [mm]		2	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Odporność na podciśnienie		sprawdź	
Minimalny promień zagięcia [mm]		120	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.55	
Wąż GRIPLOCK 304 35x39 mm Indeks: WH-GRIPLOCK-304-035		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1m 100,31 zł (123,38 zł) +10m 87,77 zł (107,96 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		SS - stal nierdzewna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		650	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		35	
Średnica wewnętrzna [mm]		35	
Średnica zewnętrzna węza (rury) [mm]		39	
Grubość ścianki [mm]		2	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Odporność na podciśnienie		sprawdź	
Minimalny promień zagięcia [mm]		125	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.6	
Wąż GRIPLOCK 304 35x39 mm (floppy) Indeks: WH-GRIPLOCK-304-035F		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1m 100,31 zł (123,38 zł) +10m 87,77 zł (107,96 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		SS - stal nierdzewna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		650	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		35	
Średnica wewnętrzna [mm]		35	
Średnica zewnętrzna węza (rury) [mm]		39	
Grubość ścianki [mm]		2	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Odporność na podciśnienie		sprawdź	
Minimalny promień zagięcia [mm]		125	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.6	
Wąż GRIPLOCK 304 38x42 mm Indeks: WH-GRIPLOCK-304-038		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1m 112,31 zł (138,14 zł) +10m 98,27 zł (120,87 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		SS - stal nierdzewna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		650	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		38	
Średnica wewnętrzna [mm]		38	

Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	42		
Grubość ścianki [mm]	2		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	130		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.65		
Wąż GRIPLOCK 304 38x42 mm (floppy) Indeks: WH-GRIPLOCK-304-038F	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 112,31 zł (138,14 zł) +10m 98,27 zł (120,87 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SS - stal nierdzewna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	650		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	38		
Średnica wewnętrzna [mm]	38		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	42		
Grubość ścianki [mm]	2		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	130		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.65		
Wąż GRIPLOCK 304 41x45 mm Indeks: WH-GRIPLOCK-304-041	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 122,77 zł (151,01 zł) +10m 107,43 zł (132,14 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SS - stal nierdzewna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	650		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	40		
Średnica wewnętrzna [mm]	41		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	45		
Grubość ścianki [mm]	2		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	142		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.7		
Wąż GRIPLOCK 304 41x45 mm (floppy) Indeks: WH-GRIPLOCK-304-041F	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 122,77 zł (151,01 zł) +10m 107,43 zł (132,14 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SS - stal nierdzewna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	650		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	40		
Średnica wewnętrzna [mm]	41		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	45		
Grubość ścianki [mm]	2		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		

Minimalny promień zagięcia [mm]		142	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.7	
Wąż GRIPLOCK 304 45x49 mm Indeks: WH-GRIPLOCK-304-045	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 133,71 zł(164,46 zł) +10m 117,00 zł(143,91 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		SS - stal nierdzewna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		650	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		45	
Średnica wewnętrzna [mm]		45	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		49	
Grubość ścianki [mm]		2	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Odporność na podciśnienie		sprawdź	
Minimalny promień zagięcia [mm]		153	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.77	
Wąż GRIPLOCK 304 45x49 mm (floppy) Indeks: WH-GRIPLOCK-304-045F	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 133,71 zł(164,46 zł) +10m 117,00 zł(143,91 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		SS - stal nierdzewna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		650	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		45	
Średnica wewnętrzna [mm]		45	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		49	
Grubość ścianki [mm]		2	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Odporność na podciśnienie		sprawdź	
Minimalny promień zagięcia [mm]		153	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.77	
Wąż GRIPLOCK 304 48x52 mm Indeks: WH-GRIPLOCK-304-048	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 150,65 zł(185,30 zł) +10m 131,81 zł(162,13 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		SS - stal nierdzewna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		650	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		50	
Średnica wewnętrzna [mm]		48	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		52	
Grubość ścianki [mm]		2	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Odporność na podciśnienie		sprawdź	
Minimalny promień zagięcia [mm]		164	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.82	
Wąż GRIPLOCK 304 48x52 mm (floppy) Indeks: WH-GRIPLOCK-304-048F	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 150,65 zł(185,30 zł) +10m 131,81 zł(162,13 zł)
Dane techniczne			

Materiał warstwy wewnętrznej	SS - stal nierdzewna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	650		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Średnica wewnętrzna [mm]	48		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	52		
Grubość ścianki [mm]	2		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	164		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.82		
Wąż GRIPLOCK 304 51x55 mm Indeks: WH-GRIPLOCK-304-051	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 166,29 zł (204,54 zł) +10m 145,50 zł (178,97 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SS - stal nierdzewna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	650		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Średnica wewnętrzna [mm]	51		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	55		
Grubość ścianki [mm]	2		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	175		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.87		
Wąż GRIPLOCK 304 51x55 mm (floppy) Indeks: WH-GRIPLOCK-304-051F	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 166,29 zł (204,54 zł) +10m 145,50 zł (178,97 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SS - stal nierdzewna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	650		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Średnica wewnętrzna [mm]	51		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	55		
Grubość ścianki [mm]	2		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	175		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.87		
Wąż GRIPLOCK 304 54x59 mm Indeks: WH-GRIPLOCK-304-054	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 183,46 zł (225,66 zł) +10m 160,52 zł (197,44 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SS - stal nierdzewna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	650		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	55		
Średnica wewnętrzna [mm]	54		

Średnica zewnętrzna węza (rury) [mm]	59		
Grubość ścianki [mm]	2.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	189		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.97		
Wąż GRIPLOCK 304 54x59 mm (floppy) Indeks: WH-GRIPLOCK-304-054F	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 183,46 zł (225,66 zł) +10m 160,52 zł (197,44 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SS - stal nierdzewna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	650		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	55		
Średnica wewnętrzna [mm]	54		
Średnica zewnętrzna węza (rury) [mm]	59		
Grubość ścianki [mm]	2.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	189		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.97		
Wąż GRIPLOCK 304 57x62 mm Indeks: WH-GRIPLOCK-304-057	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 200,04 zł (246,05 zł) +10m 175,03 zł (215,29 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SS - stal nierdzewna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	650		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	55		
Średnica wewnętrzna [mm]	57		
Średnica zewnętrzna węza (rury) [mm]	62		
Grubość ścianki [mm]	2.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	204		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.03		
Wąż GRIPLOCK 304 57x62 mm (floppy) Indeks: WH-GRIPLOCK-304-057F	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 144,02 zł (177,14 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SS - stal nierdzewna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	650		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	55		
Średnica wewnętrzna [mm]	57		
Średnica zewnętrzna węza (rury) [mm]	62		
Grubość ścianki [mm]	2.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		

Minimalny promień zagięcia [mm]		204	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.03	
Wąż GRIPLOCK 304 60x65 mm Indeks: WH-GRIPLOCK-304-060	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 216,38 zł (266,15 zł) +10m 189,34 zł (232,89 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		SS - stal nierdzewna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		650	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		60	
Średnica wewnętrzna [mm]		60	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		65	
Grubość ścianki [mm]		2.5	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Odporność na podciśnienie		sprawdź	
Minimalny promień zagięcia [mm]		218	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.08	
Wąż GRIPLOCK 304 60x65 mm (floppy) Indeks: WH-GRIPLOCK-304-060F	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 216,38 zł (266,15 zł) +10m 189,34 zł (232,89 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		SS - stal nierdzewna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		650	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		60	
Średnica wewnętrzna [mm]		60	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		65	
Grubość ścianki [mm]		2.5	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Odporność na podciśnienie		sprawdź	
Minimalny promień zagięcia [mm]		218	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.08	
Wąż GRIPLOCK 304 63x68 mm Indeks: WH-GRIPLOCK-304-063	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 232,85 zł (286,41 zł) +10m 203,74 zł (250,60 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		SS - stal nierdzewna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		650	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		65	
Średnica wewnętrzna [mm]		63	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		68	
Grubość ścianki [mm]		2.5	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Odporność na podciśnienie		sprawdź	
Minimalny promień zagięcia [mm]		232	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.14	
Wąż GRIPLOCK 304 63x68 mm (floppy) Indeks: WH-GRIPLOCK-304-063F	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 232,85 zł (286,41 zł) +10m 203,74 zł (250,60 zł)
Dane techniczne			

Materiał warstwy wewnętrznej	SS - stal nierdzewna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	650		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	65		
Średnica wewnętrzna [mm]	63		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	68		
Grubość ścianki [mm]	2.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	232		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.14		
Wąż GRIPLOCK 304 70x75 mm Indeks: WH-GRIPLOCK-304-070	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 266,83 zł (328,20 zł) +10m 233,48 zł (287,18 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SS - stal nierdzewna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	650		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	70		
Średnica wewnętrzna [mm]	70		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	75		
Grubość ścianki [mm]	2.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	260		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.26		
Wąż GRIPLOCK 304 70x75 mm (floppy) Indeks: WH-GRIPLOCK-304-070F	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 266,83 zł (328,20 zł) +10m 233,48 zł (287,18 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SS - stal nierdzewna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	650		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	70		
Średnica wewnętrzna [mm]	70		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	75		
Grubość ścianki [mm]	2.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	260		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.26		
Wąż GRIPLOCK 304 76x81 mm Indeks: WH-GRIPLOCK-304-076	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 299,17 zł (367,98 zł) +10m 261,78 zł (321,99 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SS - stal nierdzewna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	650		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	75		
Średnica wewnętrzna [mm]	76		

Średnica zewnętrzna węza (rury) [mm]	81		
Grubość ścianki [mm]	2.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	264		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.71		
Wąż GRIPLOCK 304 76x81 mm (floppy) Indeks: WH-GRIPLOCK-304-076F	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 299,17 zł (367,98 zł) +10m 261,78 zł (321,99 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SS - stal nierdzewna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	650		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	75		
Średnica wewnętrzna [mm]	76		
Średnica zewnętrzna węza (rury) [mm]	81		
Grubość ścianki [mm]	2.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	264		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.71		
Wąż GRIPLOCK 304 79x85 mm Indeks: WH-GRIPLOCK-304-079	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 314,46 zł (386,79 zł) +10m 275,15 zł (338,43 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SS - stal nierdzewna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	650		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	80		
Średnica wewnętrzna [mm]	79		
Średnica zewnętrzna węza (rury) [mm]	85		
Grubość ścianki [mm]	3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	273		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.77		
Wąż GRIPLOCK 304 83x89 mm Indeks: WH-GRIPLOCK-304-083	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 329,52 zł (405,31 zł) +10m 288,33 zł (354,65 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SS - stal nierdzewna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	650		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	80		
Średnica wewnętrzna [mm]	79		
Średnica zewnętrzna węza (rury) [mm]	85		
Grubość ścianki [mm]	3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		

Minimalny promień zagięcia [mm]		283	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.86	
Wąż GRIPLOCK 304 86x92 mm Indeks: WH-GRIPLOCK-304-086	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 346,68 zł(426,42 zł) +10m 303,35 zł(373,12 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		SS - stal nierdzewna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		650	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		90	
Średnica wewnętrzna [mm]		86	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		92	
Grubość ścianki [mm]		3	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Odporność na podciśnienie		sprawdź	
Minimalny promień zagięcia [mm]		295	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.93	
Wąż GRIPLOCK 304 89x95 mm Indeks: WH-GRIPLOCK-304-089	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 363,38 zł(446,96 zł) +10m 317,96 zł(391,09 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		SS - stal nierdzewna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		650	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		90	
Średnica wewnętrzna [mm]		89	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		95	
Grubość ścianki [mm]		3	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Odporność na podciśnienie		sprawdź	
Minimalny promień zagięcia [mm]		305	
Masa jednostkowa [kg/m]		2	
Wąż GRIPLOCK 304 92x98 mm Indeks: WH-GRIPLOCK-304-092	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 378,91 zł(466,06 zł) +10m 331,54 zł(407,79 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		SS - stal nierdzewna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		650	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		90	
Średnica wewnętrzna [mm]		92	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		98	
Grubość ścianki [mm]		3	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Odporność na podciśnienie		sprawdź	
Minimalny promień zagięcia [mm]		318	
Masa jednostkowa [kg/m]		2.06	
Wąż GRIPLOCK 304 95x101 mm Indeks: WH-GRIPLOCK-304-095	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 394,55 zł(485,30 zł) +10m 345,23 zł(424,63 zł)
Dane techniczne			

Materiał warstwy wewnętrznej	SS - stal nierdzewna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	650		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	90		
Średnica wewnętrzna [mm]	95		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	101		
Grubość ścianki [mm]	3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	328		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.13		
Wąż GRIPLOCK 304 98x104 mm Indeks: WH-GRIPLOCK-304-098	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 413,48 zł (508,58 zł) +10m 361,80 zł (445,01 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SS - stal nierdzewna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	650		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Średnica wewnętrzna [mm]	98		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	104		
Grubość ścianki [mm]	3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	339		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.2		
Wąż GRIPLOCK 304 102x108 mm Indeks: WH-GRIPLOCK-304-102	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 405,17 zł (498,36 zł) +10m 351,15 zł (431,91 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SS - stal nierdzewna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	650		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Średnica wewnętrzna [mm]	102		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	108		
Grubość ścianki [mm]	3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	345		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.29		
Wąż GRIPLOCK 304 108x114 mm Indeks: WH-GRIPLOCK-304-108	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 434,50 zł (534,44 zł) +10m 376,56 zł (463,17 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SS - stal nierdzewna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	650		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	110		
Średnica wewnętrzna [mm]	108		

Średnica zewnętrzna węza (rury) [mm]	114		
Grubość ścianki [mm]	3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	368		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.42		
Wąż GRIPLOCK 304 114x120 mm Indeks: WH-GRIPLOCK-304-114	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 464,92 zł (571,85 zł) +10m 402,93 zł (495,60 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SS - stal nierdzewna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	650		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	110		
Średnica wewnętrzna [mm]	114		
Średnica zewnętrzna węza (rury) [mm]	120		
Grubość ścianki [mm]	3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	388		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.56		
Wąż GRIPLOCK 304 127x133 mm Indeks: WH-GRIPLOCK-304-127	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 526,11 zł (647,12 zł) +10m 455,96 zł (560,83 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SS - stal nierdzewna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	650		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	125		
Średnica wewnętrzna [mm]	127		
Średnica zewnętrzna węza (rury) [mm]	133		
Grubość ścianki [mm]	3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	424		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.85		
Wąż GRIPLOCK 304 140x146 mm Indeks: WH-GRIPLOCK-304-140	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 300,00 zł (369,00 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SS - stal nierdzewna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	650		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	140		
Średnica wewnętrzna [mm]	140		
Średnica zewnętrzna węza (rury) [mm]	146		
Grubość ścianki [mm]	3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		

Minimalny promień zagięcia [mm]		469	
Masa jednostkowa [kg/m]		3.14	
Wąż GRIPLOCK 304 152x158 mm Indeks: WH-GRIPLOCK-304-152	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 647,83 zł (796,83 zł) +10m 561,45 zł (690,58 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		SS - stal nierdzewna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		650	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		150	
Średnica wewnętrzna [mm]		152	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		158	
Grubość ścianki [mm]		3	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Odporność na podciśnienie		sprawdź	
Minimalny promień zagięcia [mm]		510	
Masa jednostkowa [kg/m]		3.41	
Wąż GRIPLOCK 304 178x184 mm Indeks: WH-GRIPLOCK-304-178	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 772,08 zł (949,66 zł) +10m 669,14 zł (823,04 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		SS - stal nierdzewna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		650	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		180	
Średnica wewnętrzna [mm]		178	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		184	
Grubość ścianki [mm]		3	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Odporność na podciśnienie		sprawdź	
Minimalny promień zagięcia [mm]		590	
Masa jednostkowa [kg/m]		3.99	
Wąż GRIPLOCK 304 203x209 mm Indeks: WH-GRIPLOCK-304-203	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 892,25 zł (1 097,47 zł) +10m 773,29 zł (951,15 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		SS - stal nierdzewna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		650	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		200	
Średnica wewnętrzna [mm]		203	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		209	
Grubość ścianki [mm]		3	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Odporność na podciśnienie		sprawdź	
Minimalny promień zagięcia [mm]		673	
Masa jednostkowa [kg/m]		4.55	
Wąż GRIPLOCK 304 229x235 mm Indeks: WH-GRIPLOCK-304-229	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 1 017,06 zł (1 250,98 zł) +10m 881,45 zł (1 084,18 zł)
Dane techniczne			

Materiał warstwy wewnętrznej	SS - stal nierdzewna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	650		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	225		
Średnica wewnętrzna [mm]	229		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	235		
Grubość ścianki [mm]	3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	755		
Masa jednostkowa [kg/m]	5.14		
Wąż GRIPLOCK 304 254x260 mm Indeks: WH-GRIPLOCK-304-254	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 1 141,64 zł (1 404,22 zł) +10m 989,42 zł (1 216,99 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SS - stal nierdzewna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	650		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	250		
Średnica wewnętrzna [mm]	254		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	260		
Grubość ścianki [mm]	3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	838		
Masa jednostkowa [kg/m]	7.93		
Wąż GRIPLOCK 304 279x285 mm Indeks: WH-GRIPLOCK-304-279	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 1 274,93 zł (1 568,16 zł) +10m 1 104,94 zł (1 359,08 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SS - stal nierdzewna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	650		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	275		
Średnica wewnętrzna [mm]	279		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	285		
Grubość ścianki [mm]	3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	919		
Masa jednostkowa [kg/m]	8.71		
Wąż GRIPLOCK 304 305x311 mm Indeks: WH-GRIPLOCK-304-305	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 1 407,89 zł (1 731,70 zł) +10m 1 220,17 zł (1 500,81 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SS - stal nierdzewna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	650		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	300		
Średnica wewnętrzna [mm]	305		

Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	311		
Grubość ścianki [mm]	3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	1000		
Masa jednostkowa [kg/m]	9.52		
Wąż GRIPLOCK 304 330x336 mm Indeks: WH-GRIPLOCK-304-330	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 1 484,19 zł (1 825,55 zł) +10m 1 286,29 zł (1 582,14 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SS - stal nierdzewna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	650		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	325		
Średnica wewnętrzna [mm]	330		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	336		
Grubość ścianki [mm]	3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	1085		
Masa jednostkowa [kg/m]	10.3		
Wąż GRIPLOCK 304 356x362 mm Indeks: WH-GRIPLOCK-304-356	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 1 598,40 zł (1 966,03 zł) +10m 1 385,28 zł (1 703,89 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SS - stal nierdzewna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	650		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	350		
Średnica wewnętrzna [mm]	356		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	362		
Grubość ścianki [mm]	3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	1169		
Masa jednostkowa [kg/m]	11.11		
Wąż GRIPLOCK 304 381x387 mm Indeks: WH-GRIPLOCK-304-381	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 1 712,62 zł (2 106,52 zł) +10m 1 484,27 zł (1 825,65 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SS - stal nierdzewna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	650		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	400		
Średnica wewnętrzna [mm]	381		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	387		
Grubość ścianki [mm]	3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		

Minimalny promień zagięcia [mm]		1250	
Masa jednostkowa [kg/m]		11.89	
Wąż GRIPLOCK 304 406x412 mm Indeks: WH-GRIPLOCK-304-406	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 1 826,73 zł (2 246,88 zł) +10m 1 583,17 zł (1 947,30 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		SS - stal nierdzewna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		650	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		400	
Średnica wewnętrzna [mm]		406	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		412	
Grubość ścianki [mm]		3	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Odporność na podciśnienie		sprawdź	
Minimalny promień zagięcia [mm]		1334	
Masa jednostkowa [kg/m]		12.67	
Wąż GRIPLOCK 304 432x438 mm Indeks: WH-GRIPLOCK-304-432	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 1 940,95 zł (2 387,37 zł) +10m 1 682,16 zł (2 069,06 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		SS - stal nierdzewna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		650	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		450	
Średnica wewnętrzna [mm]		432	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		438	
Grubość ścianki [mm]		3	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Odporność na podciśnienie		sprawdź	
Minimalny promień zagięcia [mm]		1418	
Masa jednostkowa [kg/m]		13.48	
Wąż GRIPLOCK 304 457x463 mm Indeks: WH-GRIPLOCK-304-457	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 2 055,06 zł (2 527,72 zł) +10m 1 781,05 zł (2 190,69 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		SS - stal nierdzewna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		650	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		450	
Średnica wewnętrzna [mm]		457	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		463	
Grubość ścianki [mm]		3	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Odporność na podciśnienie		sprawdź	
Minimalny promień zagięcia [mm]		1500	
Masa jednostkowa [kg/m]		14.26	