

Wąż stalowy zwijany GRIPLOCK G



Elastyczny metalowy wąż ze stali węglowej przeznaczony do odprowadzania gazów z cząstkami cieczy, dymów, oparów, przesyłu suchych materiałów sypkich (popioły, pyły, ziarno, granulaty), oraz jako wąż osłonowy. Montowany w instalacjach wylotowych spalin silników jako element pochłaniający wibracje, hałas i zmniejszający skutki rozszerzalności cieplnej. Wersja standardowa utrzymuje kształt. Litera "F" na końcu indeksu oznacza wersję FLOPPY, nie utrzymującą kształtu. Materiał: stal węglowa ocynkowana. Temperatura pracy: do +500°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż GRIPLOCK G 6x9 mm Indeks: WH-GRIPLOCK-G-006	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 22,81 zł (28,06 zł) +10m 19,96 zł (24,55 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	CS - stal węglowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	500		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	9		
Grubość ścianki [mm]	1.5		
Korekcia (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	25		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.16		
Wąż GRIPLOCK G 6x9 mm (floppy) Indeks: WH-GRIPLOCK-G-006F	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 22,81 zł (28,06 zł) +10m 19,96 zł (24,55 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	CS - stal węglowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	500		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	9		
Grubość ścianki [mm]	1.5		
Korekcia (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	25		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.16		
Wąż GRIPLOCK G 8x11 mm Indeks: WH-GRIPLOCK-G-008	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 24,70 zł (30,38 zł) +10m 21,61 zł (26,58 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	CS - stal węglowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	500		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		

Średnica zewnętrzna węza (rury) [mm]	11		
Grubość ścianki [mm]	1.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	30		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.18		
Wąż GRIPLOCK G 8x11 mm (floppy) Indeks: WH-GRIPLOCK-G-008F	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 24,70 zł (30,38 zł) +10m 21,61 zł (26,58 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	CS - stal węglowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	500		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Średnica zewnętrzna węza (rury) [mm]	11		
Grubość ścianki [mm]	1.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	30		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.18		
Wąż GRIPLOCK G 10x13 mm Indeks: WH-GRIPLOCK-G-010	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 25,75 zł (31,67 zł) +10m 22,54 zł (27,72 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	CS - stal węglowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	500		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Średnica wewnętrzna [mm]	10		
Średnica zewnętrzna węza (rury) [mm]	13		
Grubość ścianki [mm]	1.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	33		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.23		
Wąż GRIPLOCK G 10x13 mm (floppy) Indeks: WH-GRIPLOCK-G-010F	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 25,75 zł (31,67 zł) +10m 22,54 zł (27,72 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	CS - stal węglowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	500		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Średnica wewnętrzna [mm]	10		
Średnica zewnętrzna węza (rury) [mm]	13		
Grubość ścianki [mm]	1.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		

Minimalny promień zagięcia [mm]		33	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.23	
Wąż GRIPLOCK G 12x16 mm Indeks: WH-GRIPLOCK-G-012	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 28,58 zł (35,15 zł) +10m 25,00 zł (30,75 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		CS - stal węglowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		500	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		12	
Średnica wewnętrzna [mm]		12	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		16	
Grubość ścianki [mm]		2	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Odporność na podciśnienie		sprawdź	
Minimalny promień zagięcia [mm]		45	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.3	
Wąż GRIPLOCK G 12x16 mm (floppy) Indeks: WH-GRIPLOCK-G-012F	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 28,58 zł (35,15 zł) +10m 25,00 zł (30,75 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		CS - stal węglowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		500	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		12	
Średnica wewnętrzna [mm]		12	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		16	
Grubość ścianki [mm]		2	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Odporność na podciśnienie		sprawdź	
Minimalny promień zagięcia [mm]		45	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.3	
Wąż GRIPLOCK G 16x20 mm Indeks: WH-GRIPLOCK-G-016	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 32,22 zł (39,63 zł) +10m 28,19 zł (34,67 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		CS - stal węglowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		500	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		16	
Średnica wewnętrzna [mm]		16	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		20	
Grubość ścianki [mm]		2	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Odporność na podciśnienie		sprawdź	
Minimalny promień zagięcia [mm]		55	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.33	
Wąż GRIPLOCK G 16x20 mm (floppy) Indeks: WH-GRIPLOCK-G-016F	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 32,22 zł (39,63 zł) +10m 28,19 zł (34,67 zł)
Dane techniczne			

Materiał warstwy wewnętrznej	CS - stal węglowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	500		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Średnica wewnętrzna [mm]	16		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	20		
Grubość ścianki [mm]	2		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	55		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.33		
Wąż GRIPLOCK G 20x24 mm Indeks: WH-GRIPLOCK-G-020	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 34,57 zł (42,52 zł) +10m 30,25 zł (37,21 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	CS - stal węglowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	500		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	20		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	24		
Grubość ścianki [mm]	2		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	59		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.34		
Wąż GRIPLOCK G 20x24 mm (floppy) Indeks: WH-GRIPLOCK-G-020F	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 34,57 zł (42,52 zł) +10m 30,25 zł (37,21 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	CS - stal węglowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	500		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	20		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	24		
Grubość ścianki [mm]	2		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	59		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.34		
Wąż GRIPLOCK G 22x26 mm Indeks: WH-GRIPLOCK-G-022	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 41,63 zł (51,20 zł) +10m 36,43 zł (44,81 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	CS - stal węglowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	500		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	22		
Średnica wewnętrzna [mm]	22		

Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	26		
Grubość ścianki [mm]	2		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	63		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.4		
Wąż GRIPLOCK G 22x26 mm (floppy) Indeks: WH-GRIPLOCK-G-022F	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 41,63 zł (51,20 zł) +10m 36,43 zł (44,81 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	CS - stal węglowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	500		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	22		
Średnica wewnętrzna [mm]	22		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	26		
Grubość ścianki [mm]	2		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	63		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.4		
Wąż GRIPLOCK G 25x29 mm Indeks: WH-GRIPLOCK-G-025	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 46,10 zł (56,70 zł) +10m 40,34 zł (49,62 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	CS - stal węglowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	500		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	29		
Grubość ścianki [mm]	2		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	78		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.49		
Wąż GRIPLOCK G 25x29 mm (floppy) Indeks: WH-GRIPLOCK-G-025F	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 46,10 zł (56,70 zł) +10m 40,34 zł (49,62 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	CS - stal węglowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	500		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	29		
Grubość ścianki [mm]	2		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		

Minimalny promień zagięcia [mm]		78	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.49	
Wąż GRIPLOCK G 28x33 mm Indeks: WH-GRIPLOCK-G-028	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 49,98 zł (61,48 zł) +10m 43,73 zł (53,79 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		CS - stal węglowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		500	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		28	
Średnica wewnętrzna [mm]		28	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		33	
Grubość ścianki [mm]		2.5	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Odporność na podciśnienie		sprawdź	
Minimalny promień zagięcia [mm]		90	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.62	
Wąż GRIPLOCK G 28x33 mm (floppy) Indeks: WH-GRIPLOCK-G-028F	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 49,98 zł (61,48 zł) +10m 43,73 zł (53,79 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		CS - stal węglowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		500	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		28	
Średnica wewnętrzna [mm]		28	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		33	
Grubość ścianki [mm]		2.5	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Odporność na podciśnienie		sprawdź	
Minimalny promień zagięcia [mm]		90	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.62	
Wąż GRIPLOCK G 32x37 mm Indeks: WH-GRIPLOCK-G-032	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 52,33 zł (64,37 zł) +10m 45,79 zł (56,32 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		CS - stal węglowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		500	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		32	
Średnica wewnętrzna [mm]		32	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		37	
Grubość ścianki [mm]		2.5	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Odporność na podciśnienie		sprawdź	
Minimalny promień zagięcia [mm]		96	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.75	
Wąż GRIPLOCK G 32x37 mm (floppy) Indeks: WH-GRIPLOCK-G-032F	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 52,33 zł (64,37 zł) +10m 45,79 zł (56,32 zł)
Dane techniczne			

Materiał warstwy wewnętrznej	CS - stal węglowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	500		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Średnica wewnętrzna [mm]	32		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	37		
Grubość ścianki [mm]	2.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	96		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.75		
Wąż GRIPLOCK G 35x40 mm Indeks: WH-GRIPLOCK-G-035	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 55,74 zł (68,56 zł) +10m 48,77 zł (59,99 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	CS - stal węglowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	500		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	35		
Średnica wewnętrzna [mm]	35		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	40		
Grubość ścianki [mm]	2.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	103		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.88		
Wąż GRIPLOCK G 35x40 mm (floppy) Indeks: WH-GRIPLOCK-G-035F	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 55,74 zł (68,56 zł) +10m 48,77 zł (59,99 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	CS - stal węglowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	500		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	35		
Średnica wewnętrzna [mm]	35		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	40		
Grubość ścianki [mm]	2.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	103		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.88		
Wąż GRIPLOCK G 38x45 mm Indeks: WH-GRIPLOCK-G-038	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 58,92 zł (72,47 zł) +10m 51,55 zł (63,41 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	CS - stal węglowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	500		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	38		
Średnica wewnętrzna [mm]	38		

Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	45		
Grubość ścianki [mm]	3.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	110		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.01		
Wąż GRIPLOCK G 38x45 mm (floppy) Indeks: WH-GRIPLOCK-G-038F	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 58,92 zł (72,47 zł) +10m 51,55 zł (63,41 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	CS - stal węglowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	500		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	38		
Średnica wewnętrzna [mm]	38		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	45		
Grubość ścianki [mm]	3.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	110		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.01		
Wąż GRIPLOCK G 41x48 mm Indeks: WH-GRIPLOCK-G-041	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 65,03 zł (79,99 zł) +10m 56,90 zł (69,99 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	CS - stal węglowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	500		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	40		
Średnica wewnętrzna [mm]	41		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	48		
Grubość ścianki [mm]	3.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	115		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.08		
Wąż GRIPLOCK G 41x48 mm (floppy) Indeks: WH-GRIPLOCK-G-041F	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 65,03 zł (79,99 zł) +10m 56,90 zł (69,99 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	CS - stal węglowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	500		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	40		
Średnica wewnętrzna [mm]	41		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	48		
Grubość ścianki [mm]	3.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		

Minimalny promień zagięcia [mm]		115	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.08	
Wąż GRIPLOCK G 45x52 mm Indeks: WH-GRIPLOCK-G-045	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 72,44 zł (89,10 zł) +10m 63,39 zł (77,97 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		CS - stal węglowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		500	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		45	
Średnica wewnętrzna [mm]		45	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		52	
Grubość ścianki [mm]		3.5	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Odporność na podciśnienie		sprawdź	
Minimalny promień zagięcia [mm]		123	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.18	
Wąż GRIPLOCK G 45x52 mm (floppy) Indeks: WH-GRIPLOCK-G-045F	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 72,44 zł (89,10 zł) +10m 63,39 zł (77,97 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		CS - stal węglowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		500	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		45	
Średnica wewnętrzna [mm]		45	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		52	
Grubość ścianki [mm]		3.5	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Odporność na podciśnienie		sprawdź	
Minimalny promień zagięcia [mm]		123	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.18	
Wąż GRIPLOCK G 48x55 mm Indeks: WH-GRIPLOCK-G-048	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 85,50 zł (105,17 zł) +10m 74,81 zł (92,02 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		CS - stal węglowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		500	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		50	
Średnica wewnętrzna [mm]		48	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		55	
Grubość ścianki [mm]		3.5	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Odporność na podciśnienie		sprawdź	
Minimalny promień zagięcia [mm]		129	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.26	
Wąż GRIPLOCK G 48x55 mm (floppy) Indeks: WH-GRIPLOCK-G-048F	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 85,50 zł (105,17 zł) +10m 74,81 zł (92,02 zł)
Dane techniczne			

Materiał warstwy wewnętrznej	CS - stal węglowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	500		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Średnica wewnętrzna [mm]	48		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	55		
Grubość ścianki [mm]	3.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	129		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.26		
Wąż GRIPLOCK G 51x58 mm Indeks: WH-GRIPLOCK-G-051	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 87,38 zł (107,48 zł) +10m 76,45 zł (94,03 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	CS - stal węglowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	500		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Średnica wewnętrzna [mm]	51		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	58		
Grubość ścianki [mm]	3.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	135		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.35		
Wąż GRIPLOCK G 51x58 mm (floppy) Indeks: WH-GRIPLOCK-G-051F	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 87,38 zł (107,48 zł) +10m 76,45 zł (94,03 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	CS - stal węglowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	500		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Średnica wewnętrzna [mm]	51		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	58		
Grubość ścianki [mm]	3.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	135		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.35		
Wąż GRIPLOCK G 54x61 mm Indeks: WH-GRIPLOCK-G-054	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 91,73 zł (112,83 zł) +10m 80,26 zł (98,72 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	CS - stal węglowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	500		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	55		
Średnica wewnętrzna [mm]	54		

Średnica zewnętrzna węza (rury) [mm]	61		
Grubość ścianki [mm]	3.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	143		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.37		
Wąż GRIPLOCK G 54x61 mm (floppy) Indeks: WH-GRIPLOCK-G-054F	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 91,73 zł (112,83 zł) +10m 80,26 zł (98,72 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	CS - stal węglowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	500		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	55		
Średnica wewnętrzna [mm]	54		
Średnica zewnętrzna węza (rury) [mm]	61		
Grubość ścianki [mm]	3.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	143		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.37		
Wąż GRIPLOCK G 57x64 mm Indeks: WH-GRIPLOCK-G-057	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 96,67 zł (118,90 zł) +10m 84,58 zł (104,03 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	CS - stal węglowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	500		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	55		
Średnica wewnętrzna [mm]	57		
Średnica zewnętrzna węza (rury) [mm]	64		
Grubość ścianki [mm]	3.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	150		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.39		
Wąż GRIPLOCK G 57x64 mm (floppy) Indeks: WH-GRIPLOCK-G-057F	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 96,67 zł (118,90 zł) +10m 84,58 zł (104,03 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	CS - stal węglowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	500		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	55		
Średnica wewnętrzna [mm]	57		
Średnica zewnętrzna węza (rury) [mm]	64		
Grubość ścianki [mm]	3.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		

Minimalny promień zagięcia [mm]		150	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.39	
Wąż GRIPLOCK G 60x67 mm Indeks: WH-GRIPLOCK-G-060	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 111,25 zł(136,84 zł) +10m 97,34 zł(119,73 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		CS - stal węglowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		500	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		60	
Średnica wewnętrzna [mm]		60	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		67	
Grubość ścianki [mm]		3.5	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Odporność na podciśnienie		sprawdź	
Minimalny promień zagięcia [mm]		158	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.41	
Wąż GRIPLOCK G 60x67 mm (floppy) Indeks: WH-GRIPLOCK-G-060F	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 111,25 zł(136,84 zł) +10m 97,34 zł(119,73 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		CS - stal węglowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		500	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		60	
Średnica wewnętrzna [mm]		60	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		67	
Grubość ścianki [mm]		3.5	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Odporność na podciśnienie		sprawdź	
Minimalny promień zagięcia [mm]		158	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.49	
Wąż GRIPLOCK G 63x70 mm Indeks: WH-GRIPLOCK-G-063	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 114,90 zł(141,33 zł) +10m 100,53 zł(123,65 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		CS - stal węglowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		500	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		65	
Średnica wewnętrzna [mm]		63	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		70	
Grubość ścianki [mm]		3.5	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Odporność na podciśnienie		sprawdź	
Minimalny promień zagięcia [mm]		165	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.42	
Wąż GRIPLOCK G 63x70 mm (floppy) Indeks: WH-GRIPLOCK-G-063F	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 114,90 zł(141,33 zł) +10m 100,53 zł(123,65 zł)
Dane techniczne			

Materiał warstwy wewnętrznej	CS - stal węglowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	500		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	65		
Średnica wewnętrzna [mm]	63		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	70		
Grubość ścianki [mm]	3.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	165		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.42		
Wąż GRIPLOCK G 70x77 mm Indeks: WH-GRIPLOCK-G-070	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 151,23 zł (186,01 zł) +10m 132,33 zł (162,77 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	CS - stal węglowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	500		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	70		
Średnica wewnętrzna [mm]	70		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	77		
Grubość ścianki [mm]	3.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	180		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.68		
Wąż GRIPLOCK G 70x77 mm (floppy) Indeks: WH-GRIPLOCK-G-070F	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 151,23 zł (186,01 zł) +10m 132,33 zł (162,77 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	CS - stal węglowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	500		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	70		
Średnica wewnętrzna [mm]	70		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	77		
Grubość ścianki [mm]	3.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	180		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.68		
Wąż GRIPLOCK G 76x83 mm Indeks: WH-GRIPLOCK-G-076	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 186,75 zł (229,70 zł) +10m 163,41 zł (200,99 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	CS - stal węglowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	500		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	75		
Średnica wewnętrzna [mm]	76		

Średnica zewnętrzna węza (rury) [mm]	83		
Grubość ścianki [mm]	3.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	195		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.25		
Wąż GRIPLOCK G 76x83 mm (floppy) Indeks: WH-GRIPLOCK-G-076F	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 186,75 zł (229,70 zł) +10m 163,41 zł (200,99 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	CS - stal węglowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	500		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	75		
Średnica wewnętrzna [mm]	76		
Średnica zewnętrzna węza (rury) [mm]	83		
Grubość ścianki [mm]	3.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	195		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.25		
Wąż GRIPLOCK G 79x84 mm Indeks: WH-GRIPLOCK-G-079	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 195,45 zł (240,40 zł) +10m 171,02 zł (210,35 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	CS - stal węglowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	500		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	80		
Średnica wewnętrzna [mm]	79		
Średnica zewnętrzna węza (rury) [mm]	84		
Grubość ścianki [mm]	2.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	260		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.3		
Wąż GRIPLOCK G 83x88 mm Indeks: WH-GRIPLOCK-G-083	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 203,68 zł (250,53 zł) +10m 178,22 zł (219,21 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	CS - stal węglowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	500		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	80		
Średnica wewnętrzna [mm]	83		
Średnica zewnętrzna węza (rury) [mm]	88		
Grubość ścianki [mm]	2.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		

Minimalny promień zagięcia [mm]		269	
Masa jednostkowa [kg/m]		2.45	
Wąż GRIPLOCK G 86x91 mm Indeks: WH-GRIPLOCK-G-086	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 215,09 zł (264,56 zł) +10m 188,20 zł (231,49 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		CS - stal węglowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		500	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		90	
Średnica wewnętrzna [mm]		86	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		91	
Grubość ścianki [mm]		2.5	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Odporność na podciśnienie		sprawdź	
Minimalny promień zagięcia [mm]		280	
Masa jednostkowa [kg/m]		2.52	
Wąż GRIPLOCK G 89x94 mm Indeks: WH-GRIPLOCK-G-089	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 226,14 zł (278,15 zł) +10m 197,88 zł (243,39 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		CS - stal węglowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		500	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		90	
Średnica wewnętrzna [mm]		89	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		94	
Grubość ścianki [mm]		2.5	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Odporność na podciśnienie		sprawdź	
Minimalny promień zagięcia [mm]		290	
Masa jednostkowa [kg/m]		2.61	
Wąż GRIPLOCK G 92x97 mm Indeks: WH-GRIPLOCK-G-092	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 234,14 zł (287,99 zł) +10m 204,87 zł (251,99 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		CS - stal węglowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		500	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		90	
Średnica wewnętrzna [mm]		92	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		97	
Grubość ścianki [mm]		2.5	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Odporność na podciśnienie		sprawdź	
Minimalny promień zagięcia [mm]		302	
Masa jednostkowa [kg/m]		2.7	
Wąż GRIPLOCK G 95x100 mm Indeks: WH-GRIPLOCK-G-095	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 242,37 zł (298,12 zł) +10m 212,08 zł (260,86 zł)
Dane techniczne			

Materiał warstwy wewnętrznej	CS - stal węglowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	500		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	90		
Średnica wewnętrzna [mm]	95		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	100		
Grubość ścianki [mm]	2.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	312		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.85		
Wąż GRIPLOCK G 98x103 mm Indeks: WH-GRIPLOCK-G-098	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 249,90 zł (307,38 zł) +10m 218,66 zł (268,95 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	CS - stal węglowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	500		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Średnica wewnętrzna [mm]	98		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	103		
Grubość ścianki [mm]	2.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	322		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.92		
Wąż GRIPLOCK G 102x107 mm Indeks: WH-GRIPLOCK-G-102	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 240,68 zł (296,04 zł) +10m 208,59 zł (256,57 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	CS - stal węglowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	500		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Średnica wewnętrzna [mm]	102		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	107		
Grubość ścianki [mm]	2.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	328		
Masa jednostkowa [kg/m]	3.1		
Wąż GRIPLOCK G 108x115 mm Indeks: WH-GRIPLOCK-G-108	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 254,24 zł (312,72 zł) +10m 220,34 zł (271,02 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	CS - stal węglowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	500		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	110		
Średnica wewnętrzna [mm]	108		

Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	115		
Grubość ścianki [mm]	3.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	350		
Masa jednostkowa [kg/m]	3.15		
Wąż GRIPLOCK G 114x121 mm Indeks: WH-GRIPLOCK-G-114	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 279,59 zł (343,90 zł) +10m 242,31 zł (298,04 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	CS - stal węglowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	500		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	110		
Średnica wewnętrzna [mm]	114		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	121		
Grubość ścianki [mm]	3.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	369		
Masa jednostkowa [kg/m]	3.25		
Wąż GRIPLOCK G 121x128 mm Indeks: WH-GRIPLOCK-G-121	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 299,55 zł (368,45 zł) +10m 259,61 zł (319,32 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	CS - stal węglowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	500		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	120		
Średnica wewnętrzna [mm]	121		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	128		
Grubość ścianki [mm]	3.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Masa jednostkowa [kg/m]	3.33		
Wąż GRIPLOCK G 127x134 mm Indeks: WH-GRIPLOCK-G-127	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 319,39 zł (392,85 zł) +10m 276,81 zł (340,48 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	CS - stal węglowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	500		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	125		
Średnica wewnętrzna [mm]	127		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	134		
Grubość ścianki [mm]	3.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	403		

Masa jednostkowa [kg/m]		3.4	
Wąż GRIPLOCK G 140x147 mm Indeks: WH-GRIPLOCK-G-140	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 344,53 zł (423,77 zł) +10m 298,59 zł (367,27 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		CS - stal węglowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		500	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		140	
Średnica wewnętrzna [mm]		140	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		147	
Grubość ścianki [mm]		3.5	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Odporność na podciśnienie		sprawdź	
Minimalny promień zagięcia [mm]		446	
Masa jednostkowa [kg/m]		3.8	
Wąż GRIPLOCK G 152x159 mm Indeks: WH-GRIPLOCK-G-152	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 373,86 zł (459,85 zł) +10m 324,01 zł (398,53 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		CS - stal węglowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		500	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		150	
Średnica wewnętrzna [mm]		152	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		159	
Grubość ścianki [mm]		3.5	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Odporność na podciśnienie		sprawdź	
Minimalny promień zagięcia [mm]		485	
Masa jednostkowa [kg/m]		4.19	
Wąż GRIPLOCK G 178x185 mm Indeks: WH-GRIPLOCK-G-178	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 434,83 zł (534,84 zł) +10m 376,85 zł (463,53 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		CS - stal węglowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		500	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		180	
Średnica wewnętrzna [mm]		178	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		185	
Grubość ścianki [mm]		3.5	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Odporność na podciśnienie		sprawdź	
Minimalny promień zagięcia [mm]		560	
Masa jednostkowa [kg/m]		4.85	
Wąż GRIPLOCK G 203x210 mm Indeks: WH-GRIPLOCK-G-203	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 524,35 zł (644,95 zł) +10m 454,44 zł (558,96 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		CS - stal węglowa	

Maksymalna temperatura pracy [°C]	500		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	200		
Średnica wewnętrzna [mm]	203		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	210		
Grubość ścianki [mm]	3.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	640		
Masa jednostkowa [kg/m]	5.5		
Wąż GRIPLOCK G 229x236 mm Indeks: WH-GRIPLOCK-G-229	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 611,34 zł (751,95 zł) +10m 529,82 zł (651,68 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	CS - stal węglowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	500		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	225		
Średnica wewnętrzna [mm]	229		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	236		
Grubość ścianki [mm]	3.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	718		
Masa jednostkowa [kg/m]	6.15		
Wąż GRIPLOCK G 254x261 mm Indeks: WH-GRIPLOCK-G-254	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 724,23 zł (890,80 zł) +10m 627,67 zł (772,03 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	CS - stal węglowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	500		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	250		
Średnica wewnętrzna [mm]	254		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	261		
Grubość ścianki [mm]	3.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	797		
Masa jednostkowa [kg/m]	6.8		
Wąż GRIPLOCK G 279x286 mm Indeks: WH-GRIPLOCK-G-279	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 837,57 zł (1 030,21 zł) +10m 725,89 zł (892,84 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	CS - stal węglowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	500		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	275		
Średnica wewnętrzna [mm]	279		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	286		

Grubość ścianki [mm]		3.5	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Odporność na podciśnienie		sprawdź	
Minimalny promień zagięcia [mm]		873	
Masa jednostkowa [kg/m]		7.6	
Wąż GRIPLOCK G 305x312 mm Indeks: WH-GRIPLOCK-G-305		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1m 950,80 zł (1 169,48 zł) +10m 824,02 zł (1 013,54 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		CS - stal węglowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		500	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		300	
Średnica wewnętrzna [mm]		305	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		312	
Grubość ścianki [mm]		3.5	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Odporność na podciśnienie		sprawdź	
Minimalny promień zagięcia [mm]		950	
Masa jednostkowa [kg/m]		8.4	
Wąż GRIPLOCK G 330x337 mm Indeks: WH-GRIPLOCK-G-330		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1m 1 054,43 zł (1 296,95 zł) +10m 913,84 zł (1 124,02 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		CS - stal węglowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		500	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		325	
Średnica wewnętrzna [mm]		330	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		337	
Grubość ścianki [mm]		3.5	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Odporność na podciśnienie		sprawdź	
Minimalny promień zagięcia [mm]		1030	
Masa jednostkowa [kg/m]		8.98	
Wąż GRIPLOCK G 356x363 mm Indeks: WH-GRIPLOCK-G-356		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1m 1 093,46 zł (1 344,96 zł) +10m 947,66 zł (1 165,62 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		CS - stal węglowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		500	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		350	
Średnica wewnętrzna [mm]		356	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		363	
Grubość ścianki [mm]		3.5	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Odporność na podciśnienie		sprawdź	
Minimalny promień zagięcia [mm]		1112	

Masa jednostkowa [kg/m]		9.55	
Wąż GRIPLOCK G 381x388 mm Indeks: WH-GRIPLOCK-G-381	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 1 152,22 zł(1 417,23 zł) +10m 998,59 zł(1 228,27 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		CS - stal węglowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		500	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		400	
Średnica wewnętrzna [mm]		381	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		388	
Grubość ścianki [mm]		3.5	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Odporność na podciśnienie		sprawdź	
Minimalny promień zagięcia [mm]		1188	
Masa jednostkowa [kg/m]		10.25	
Wąż GRIPLOCK G 406x413 mm Indeks: WH-GRIPLOCK-G-406	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 1 207,68 zł(1 485,45 zł) +10m 1 046,65 zł(1 287,38 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		CS - stal węglowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		500	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		400	
Średnica wewnętrzna [mm]		406	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		413	
Grubość ścianki [mm]		3.5	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Odporność na podciśnienie		sprawdź	
Minimalny promień zagięcia [mm]		1268	
Masa jednostkowa [kg/m]		10.9	
Wąż GRIPLOCK G 432x439 mm Indeks: WH-GRIPLOCK-G-432	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 1 270,08 zł(1 562,20 zł) +10m 1 100,74 zł(1 353,91 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		CS - stal węglowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		500	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		450	
Średnica wewnętrzna [mm]		432	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		439	
Grubość ścianki [mm]		3.5	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Odporność na podciśnienie		sprawdź	
Minimalny promień zagięcia [mm]		1348	
Masa jednostkowa [kg/m]		11.6	
Wąż GRIPLOCK G 457x464 mm Indeks: WH-GRIPLOCK-G-457	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 1 332,48 zł(1 638,95 zł) +10m 1 154,82 zł(1 420,43 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		CS - stal węglowa	

Maksymalna temperatura pracy [°C]	500		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	450		
Średnica wewnętrzna [mm]	457		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	464		
Grubość ścianki [mm]	3.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	1425		
Masa jednostkowa [kg/m]	12.25		
Wąż GRIPLOCK G 483x490 mm Indeks: WH-GRIPLOCK-G-483	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 1 394,99 zł(1 715,84 zł) +10m 1 208,99 zł(1 487,06 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	CS - stal węglowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	500		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	500		
Średnica wewnętrzna [mm]	483		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	490		
Grubość ścianki [mm]	3.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Masa jednostkowa [kg/m]	12.9		
Wąż GRIPLOCK G 508x515 mm Indeks: WH-GRIPLOCK-G-508	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 1 457,17 zł(1 792,32 zł) +10m 1 262,88 zł(1 553,34 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	CS - stal węglowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	500		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	500		
Średnica wewnętrzna [mm]	508		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	515		
Grubość ścianki [mm]	3.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Masa jednostkowa [kg/m]	13.6		