



Wąż techniczny ogólnego przeznaczenia z PVC/PCV WTZ

Lekki, elastyczny, popularny wąż z PVC ogólnego użytku. Stosowany do powietrza, wody i lekkich chemikaliów w przemyśle, rolnictwie, ogrodnictwie oraz do użytku domowego. Długość rolki: 60 metrów. Warstwa wewnętrzna: przezroczysty PVC. Wzmocnienie: opłot poliestrowy. Warstwa zewnętrzna: przezroczysty PVC. Ciśnienie robocze dla temperatury 20°C: od 10 bar do 15 bar - w zależności od średnicy węża i maleje wraz ze wzrostem temperatury. Temperatura pracy: od -5°C do +50°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż WTZ 8x12,5 mm Indeks: PR-WTZ-08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 5,29 zł(6,51 zł) +60m 4,23 zł(5,20 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	opłot poliestrowy		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-5		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	12.5		
Grubość ścianki [mm]	2.25		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	15		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	45		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.09		
Długość standardowa [m]	60		
Wąż WTZ 10x14,5 mm Indeks: PR-WTZ-10	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 5,67 zł(6,97 zł) +60m 4,54 zł(5,58 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	opłot poliestrowy		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-5		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Średnica wewnętrzna [mm]	10		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	14.5		
Grubość ścianki [mm]	2.25		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	30		
Odporność na podciśnienie	nie		

Masa jednostkowa [kg/m]		0.105	
Długość standardowa [m]		60	
Wąż WTZ 12,5x17 mm Indeks: PR-WTZ-12	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 6,17 zł (7,59 zł) +60m 4,94 zł (6,08 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Wzmocnienie		oplot poliestrowy	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-5	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		12	
Średnica wewnętrzna [mm]		12.5	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		17	
Grubość ścianki [mm]		2.25	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		12	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		35	
Odporność na podciśnienie		nie	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.14	
Długość standardowa [m]		60	