



Wąż teflonowy do instalacji hydraulicznych, pneumatycznych, gazowych CHEMFLUOR TH

Wąż CHEMFLUOR TH jest elastycznym wężem teflonowym i przeznaczony jest do wysokociśnieniowych instalacji hydraulicznych, pneumatycznych i gazowych. Warstwa wewnętrzna wykonana z przewodzącego teflonu zapobiega gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych. Materiał węża: czarny, przewodzący PTFE. Wzmocnienie: opłot ze stali AISI 304. Temperatura pracy: od -50°C do +200°C. Ciśnienie robocze: 345 bar. Ciśnienie rozrywające dla 20°C: 1100 bar. Ciśnienie rozrywające dla 200°C: 820 bar.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż CHEMFLUOR TH 5,6x9,5 mm Indeks: VE-1704TH000	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PTFE - teflon i podobne		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	5.6		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	9.5		
Grubość ścianki [mm]	2		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	345		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	1100		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	38		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Długość standardowa [m]	12		
Wąż CHEMFLUOR TH 7,8x12 mm Indeks: VE-1706TH000	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PTFE - teflon i podobne		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	7.8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	12		
Grubość ścianki [mm]	2.1		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	345		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	1100		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	64		

Masa jednostkowa [kg/m]		0	
Długość standardowa [m]		10.5	
Wąż CHEMFLUOR TH 10,2x15,2 mm Indeks: VE-1708TH000	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PTFE - teflon i podobne	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		200	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-50	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		10	
Średnica wewnętrzna [mm]		10.2	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		15.2	
Grubość ścianki [mm]		2.5	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		345	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		1100	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		73	
Masa jednostkowa [kg/m]		0	
Długość standardowa [m]		10.5	
Wąż CHEMFLUOR TH 12,6x18 mm Indeks: VE-1710TH000	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 150,00 zł (184,50 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PTFE - teflon i podobne	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		200	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-50	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		12	
Średnica wewnętrzna [mm]		12.6	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		18	
Grubość ścianki [mm]		2.7	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		345	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		1100	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		83	
Masa jednostkowa [kg/m]		0	
Długość standardowa [m]		10.5	
Wąż CHEMFLUOR TH 15,7x24,6 mm Indeks: VE-1712TH000	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PTFE - teflon i podobne	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		200	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-50	

Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Średnica wewnętrzna [mm]	15.7		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	24.6		
Grubość ścianki [mm]	4.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	345		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	1100		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	102		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.156		
Długość standardowa [m]	10.5		
Wąż CHEMFLUOR TH 22x31,8 mm Indeks: VE-1716TH000	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PTFE - teflon i podobne		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	22		
Średnica wewnętrzna [mm]	22		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	31.8		
Grubość ścianki [mm]	4.9		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	345		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	1100		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	127		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Długość standardowa [m]	10.5		