



Wąż teflonowy do przesyłu agresywnych chemicznie oparów o temperaturze do 250°C PTFE CL, PTFE EL CL

Bardzo lekki, elastyczny i bardzo giętki wąż przeznaczony do odprowadzania agresywnych chemicznie oparów i gazów we wszystkich dziedzinach przemysłu. Doskonała odporność chemiczna, wysoka odporność temperaturowa. Wąż charakteryzuje się dużą ścisłością, odpornością na urazy dzięki zewnętrznej spirali. Odporny na promieniowanie UV, ozon, starzenie, warunki atmosferyczne, trudnopalny. Dostępne inne średnice w zakresie 50 ÷ 508 mm oraz wersja ze spiralą ze stali nierdzewnej. Montaż węża na łącznikach opaskami mostkowymi (lewoskrętnymi). Wersja PTFE EL CL - wąż przewodzący elektrycznie o rezystancji $R \leq 106 \Omega$, zgodny z dyrektywą ATEX 94/9/EC i normą TRBS 2153, wykonany z czarnego PTFE. Sprawdzenie odporności chemicznej - tabela odporności chemicznej dla PTFE (dobór wstępny), potwierdzenie odporności i warunków zastosowania - przez Tubes International. Długość standardowa: 3 lub 6 m. Materiał węża: jasnobrązowa tkanina szklana pokryta teflonem (PTFE), o grubości 0,12 mm - wersja standardowa PTFE CL, tkanina szklana pokryta czarnym przewodzącym teflonem (PTFE), o grubości 0,15 mm - wersja antystatyczna PTFE EL CL. Wzmocnienie: zewnętrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej. Temperatura pracy: od -150°C do +250°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż PTFE CL 50 mm Indeks: SC-PTFE-CL-050	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 159,25 zł (195,88 zł) +3m 136,50 zł (167,90 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	GF - włókno szklane		
Wzmocnienie	zewnętrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	250		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-150		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Średnica wewnętrzna [mm]	50		
Grubość ścianki [mm]	0.12		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.85		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.32		
Minimalny promień zagięcia [mm]	30		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.4		
Długość standardowa [m]	3		
Wąż PTFE EL CL 50 mm Indeks: SC-PTFE-EL-CL-050	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 267,83 zł (329,43 zł) +3m 229,57 zł (282,37 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	GF - włókno szklane		

Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	250		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-150		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Średnica wewnętrzna [mm]	50		
Grubość ścianki [mm]	0.15		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.85		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.32		
Minimalny promień zagięcia [mm]	30		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.4		
Długość standardowa [m]	3		
Wąż PTFE CL 60 mm Indeks: SC-PTFE-CL-060	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 159,25 zł (195,88 zł) +3m 136,50 zł (167,90 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	GF - włókno szklane		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	250		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-150		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	60		
Średnica wewnętrzna [mm]	60		
Grubość ścianki [mm]	0.12		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.68		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.22		
Minimalny promień zagięcia [mm]	36		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.5		
Długość standardowa [m]	3		
Wąż PTFE EL CL 60 mm Indeks: SC-PTFE-EL-CL-060	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 287,83 zł (354,03 zł) +3m 246,71 zł (303,45 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	GF - włókno szklane		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	250		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-150		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	60		
Średnica wewnętrzna [mm]	60		
Grubość ścianki [mm]	0.15		

Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.68		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.22		
Minimalny promień zagięcia [mm]	36		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.5		
Długość standardowa [m]	3		
Wąż PTFE CL 65 mm Indeks: SC-PTFE-CL-065	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 156,47 zł(192,46 zł) +3m 134,12 zł(164,97 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	GF - włókno szklane		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	250		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-150		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	65		
Średnica wewnętrzna [mm]	65		
Grubość ścianki [mm]	0.12		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.59		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.19		
Minimalny promień zagięcia [mm]	39		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.54		
Długość standardowa [m]	3		
Wąż PTFE CL 76 mm Indeks: SC-PTFE-CL-076	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 186,03 zł(228,82 zł) +3m 159,46 zł(196,14 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	GF - włókno szklane		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	250		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-150		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	75		
Średnica wewnętrzna [mm]	76		
Grubość ścianki [mm]	0.12		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.47		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.14		
Minimalny promień zagięcia [mm]	45		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.6		
Długość standardowa [m]	3		

Wąż PTFE EL CL 76 mm Indeks: SC-PTFE-EL-CL-076	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 314,17 zł(386,43 zł) +3m 269,29 zł(331,23 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	GF - włókno szklane		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	250		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-150		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	75		
Średnica wewnętrzna [mm]	76		
Grubość ścianki [mm]	0.15		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.47		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.14		
Minimalny promień zagięcia [mm]	45		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.6		
Długość standardowa [m]	3		
Wąż PTFE CL 80 mm Indeks: SC-PTFE-CL-080	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 191,81 zł(235,93 zł) +3m 164,41 zł(202,22 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	GF - włókno szklane		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	250		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-150		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	80		
Średnica wewnętrzna [mm]	80		
Grubość ścianki [mm]	0.12		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.43		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.12		
Minimalny promień zagięcia [mm]	48		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.63		
Długość standardowa [m]	3		
Wąż PTFE EL CL 80 mm Indeks: SC-PTFE-EL-CL-080	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 341,84 zł(420,46 zł) +3m 293,01 zł(360,40 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	GF - włókno szklane		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	250		

Minimalna temperatura pracy [°C]	-150		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	80		
Średnica wewnętrzna [mm]	80		
Grubość ścianki [mm]	0.15		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.43		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.12		
Minimalny promień zagięcia [mm]	48		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.63		
Długość standardowa [m]	3		
Wąż PTFE CL 90 mm Indeks: SC-PTFE-CL-090	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 189,48 zł(233,06 zł) +3m 162,41 zł(199,76 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	GF - włókno szklane		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	250		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-150		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	90		
Średnica wewnętrzna [mm]	90		
Grubość ścianki [mm]	0.12		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.37		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.1		
Minimalny promień zagięcia [mm]	54		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.64		
Długość standardowa [m]	3		
Wąż PTFE EL CL 90 mm Indeks: SC-PTFE-EL-CL-090	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 385,85 zł(474,60 zł) +3m 330,73 zł(406,80 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	GF - włókno szklane		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	250		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-150		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	90		
Średnica wewnętrzna [mm]	90		
Grubość ścianki [mm]	0.15		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.37		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		

Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.1		
Minimalny promień zagięcia [mm]	54		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.64		
Długość standardowa [m]	3		
Wąż PTFE CL 102 mm Indeks: SC-PTFE-CL-102	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 196,48 zł (241,67 zł) +3m 168,41 zł (207,14 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	GF - włókno szklane		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	250		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-150		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Średnica wewnętrzna [mm]	102		
Grubość ścianki [mm]	0.12		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.08		
Minimalny promień zagięcia [mm]	60		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.65		
Długość standardowa [m]	3		
Wąż PTFE EL CL 102 mm Indeks: SC-PTFE-EL-CL-102	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 422,19 zł (519,29 zł) +3m 361,88 zł (445,11 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	GF - włókno szklane		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	250		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-150		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Średnica wewnętrzna [mm]	102		
Grubość ścianki [mm]	0.15		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.08		
Minimalny promień zagięcia [mm]	60		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.65		
Długość standardowa [m]	3		
Wąż PTFE CL 110 mm Indeks: SC-PTFE-CL-110	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 208,15 zł (256,02 zł) +3m 178,41 zł (219,44 zł)
Dane techniczne			

Materiał warstwy wewnętrznej	GF - włókno szklane		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	250		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-150		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	110		
Średnica wewnętrzna [mm]	110		
Grubość ścianki [mm]	0.12		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.25		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.07		
Minimalny promień zagięcia [mm]	66		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.7		
Długość standardowa [m]	3		
Wąż PTFE CL 112 mm Indeks: SC-PTFE-CL-112	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 211,93 zł(260,67 zł) +3m 181,65 zł(223,43 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	GF - włókno szklane		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	250		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-150		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	110		
Średnica wewnętrzna [mm]	112		
Grubość ścianki [mm]	0.12		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.24		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.07		
Minimalny promień zagięcia [mm]	67		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.71		
Długość standardowa [m]	3		
Wąż PTFE EL CL 112 mm Indeks: SC-PTFE-EL-CL-112	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 456,20 zł(561,13 zł) +3m 391,03 zł(480,97 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	GF - włókno szklane		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	250		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-150		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	110		
Średnica wewnętrzna [mm]	112		

Grubość ścianki [mm]	0.15		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.24		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.07		
Minimalny promień zagięcia [mm]	67		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.71		
Długość standardowa [m]	3		
Wąż PTFE CL 120 mm Indeks: SC-PTFE-CL-120	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 233,60 zł (287,33 zł) +3m 200,23 zł (246,28 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	GF - włókno szklane		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	250		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-150		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	120		
Średnica wewnętrzna [mm]	120		
Grubość ścianki [mm]	0.12		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.22		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.06		
Minimalny promień zagięcia [mm]	72		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.72		
Długość standardowa [m]	3		
Wąż PTFE EL CL 120 mm Indeks: SC-PTFE-EL-CL-120	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 500,87 zł (616,07 zł) +3m 429,32 zł (528,06 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	GF - włókno szklane		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	250		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-150		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	120		
Średnica wewnętrzna [mm]	120		
Grubość ścianki [mm]	0.15		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.22		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.06		
Minimalny promień zagięcia [mm]	72		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.72		

Długość standardowa [m]		3	
Wąż PTFE CL 127 mm Indeks: SC-PTFE-CL-127	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 245,16 zł(301,55 zł) +3m 210,13 zł(258,46 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		GF - włókno szklane	
Wzmocnienie		zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej	
Wersja wykonania		standardowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		250	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-150	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		125	
Średnica wewnętrzna [mm]		127	
Grubość ścianki [mm]		0.12	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		0.21	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.05	
Minimalny promień zagięcia [mm]		75	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.8	
Długość standardowa [m]		3	
Wąż PTFE EL CL 127 mm Indeks: SC-PTFE-EL-CL-127	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 526,32 zł(647,37 zł) +3m 451,13 zł(554,89 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		GF - włókno szklane	
Wzmocnienie		zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej	
Wersja wykonania		antystatyczna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		250	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-150	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		125	
Średnica wewnętrzna [mm]		127	
Grubość ścianki [mm]		0.15	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		0.21	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.05	
Minimalny promień zagięcia [mm]		75	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.8	
Długość standardowa [m]		3	
Wąż PTFE CL 152mm Indeks: SC-PTFE-CL-152	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 269,38 zł(331,34 zł) +3m 230,90 zł(284,01 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		GF - włókno szklane	
Wzmocnienie		zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej	
Wersja wykonania		standardowa	

Maksymalna temperatura pracy [°C]	250		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-150		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	150		
Średnica wewnętrzna [mm]	152		
Grubość ścianki [mm]	0.12		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.16		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.04		
Minimalny promień zagięcia [mm]	90		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.9		
Długość standardowa [m]	3		
Wąż PTFE EL CL 152 mm Indeks: SC-PTFE-EL-CL-152	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 581,89 zł(715,72 zł) +3m 498,76 zł(613,47 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	GF - włókno szklane		
Wzmocnienie	zewnątrzną spiralą z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	250		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-150		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	150		
Średnica wewnętrzna [mm]	152		
Grubość ścianki [mm]	0.15		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.16		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.04		
Minimalny promień zagięcia [mm]	90		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.9		
Długość standardowa [m]	3		
Wąż PTFE CL 160 mm Indeks: SC-PTFE-CL-160	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 270,05 zł(332,16 zł) +3m 231,47 zł(284,71 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	GF - włókno szklane		
Wzmocnienie	zewnątrzną spiralą z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	250		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-150		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	160		
Średnica wewnętrzna [mm]	160		
Grubość ścianki [mm]	0.12		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.14		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		

Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.03		
Minimalny promień zagięcia [mm]	96		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.94		
Długość standardowa [m]	3		
Wąż PTFE EL CL 160 mm Indeks: SC-PTFE-EL-CL-160	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 615,89 zł (757,54 zł) +3m 527,91 zł (649,33 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	GF - włókno szklane		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	250		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-150		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	160		
Średnica wewnętrzna [mm]	160		
Grubość ścianki [mm]	0.15		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.14		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.03		
Minimalny promień zagięcia [mm]	96		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.94		
Długość standardowa [m]	3		
Wąż PTFE CL 180 mm Indeks: SC-PTFE-CL-180	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 316,28 zł (389,02 zł) +3m 271,10 zł (333,45 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	GF - włókno szklane		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	250		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-150		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	180		
Średnica wewnętrzna [mm]	180		
Grubość ścianki [mm]	0.12		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.12		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.02		
Minimalny promień zagięcia [mm]	108		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.05		
Długość standardowa [m]	3		
Wąż PTFE CL 203 mm Indeks: SC-PTFE-CL-203	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 359,29 zł (441,93 zł) +3m 307,96 zł (378,79 zł)

Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	GF - włókno szklane		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	250		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-150		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	200		
Średnica wewnętrzna [mm]	203		
Grubość ścianki [mm]	0.12		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.1		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.02		
Minimalny promień zagięcia [mm]	120		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.21		
Długość standardowa [m]	3		
Wąż PTFE EL CL 203 mm Indeks: SC-PTFE-EL-CL-203	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 777,15 zł(955,89 zł) +3m 666,13 zł(819,34 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	GF - włókno szklane		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	250		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-150		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	200		
Średnica wewnętrzna [mm]	203		
Grubość ścianki [mm]	0.15		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.1		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.02		
Minimalny promień zagięcia [mm]	120		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.21		
Długość standardowa [m]	3		
Wąż PTFE CL 225 mm Indeks: SC-PTFE-CL-225	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 410,97 zł(505,49 zł) +3m 352,26 zł(433,28 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	GF - włókno szklane		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	250		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-150		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	225		

Średnica wewnętrzna [mm]	225		
Grubość ścianki [mm]	0.12		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.08		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.01		
Minimalny promień zagięcia [mm]	147		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.45		
Długość standardowa [m]	3		
Wąż PTFE CL 254 mm Indeks: SC-PTFE-CL-254	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 450,53 zł (554,15 zł) +3m 386,17 zł (474,99 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	GF - włókno szklane		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	250		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-150		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	250		
Średnica wewnętrzna [mm]	254		
Grubość ścianki [mm]	0.12		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.07		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.01		
Minimalny promień zagięcia [mm]	175		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.7		
Długość standardowa [m]	3		
Wąż PTFE EL CL 254 mm Indeks: SC-PTFE-EL-CL-254	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 971,63 zł (1 195,10 zł) +3m 832,82 zł (1 024,37 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	GF - włókno szklane		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	250		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-150		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	250		
Średnica wewnętrzna [mm]	254		
Grubość ścianki [mm]	0.15		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.07		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.01		
Minimalny promień zagięcia [mm]	175		

Masa jednostkowa [kg/m]		1.7	
Długość standardowa [m]		3	
Wąż PTFE CL 305 mm Indeks: SC-PTFE-CL-305	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 540,21 zł(664,46 zł) +3m 463,04 zł(569,54 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		GF - włókno szklane	
Wzmocnienie		zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej	
Wersja wykonania		standardowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		250	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-150	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		300	
Średnica wewnętrzna [mm]		305	
Grubość ścianki [mm]		0.12	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		0.05	
Korekcia (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.01	
Minimalny promień zagięcia [mm]		210	
Masa jednostkowa [kg/m]		2.13	
Długość standardowa [m]		3	
Wąż PTFE EL CL 305 mm Indeks: SC-PTFE-EL-CL-305	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 1 165,33 zł(1 433,36 zł) +3m 998,85 zł(1 228,59 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		GF - włókno szklane	
Wzmocnienie		zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej	
Wersja wykonania		antystatyczna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		250	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-150	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		300	
Średnica wewnętrzna [mm]		305	
Grubość ścianki [mm]		0.15	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		0.05	
Korekcia (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.01	
Minimalny promień zagięcia [mm]		210	
Masa jednostkowa [kg/m]		2.13	
Długość standardowa [m]		3	
Wąż PTFE CL 350 mm Indeks: SC-PTFE-CL-350	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 644,79 zł(793,09 zł) +3m 552,68 zł(679,80 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		GF - włókno szklane	
Wzmocnienie		zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej	

Wersja wykonania		standardowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		250	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-150	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		350	
Średnica wewnętrzna [mm]		350	
Grubość ścianki [mm]		0.12	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		0.04	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.01	
Minimalny promień zagięcia [mm]		245	
Masa jednostkowa [kg/m]		2.3	
Długość standardowa [m]		3	
Wąż PTFE CL 356 mm Indeks: SC-PTFE-CL-356		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1m 634,34 zł (780,24 zł) +3m 543,72 zł (668,78 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		GF - włókno szklane	
Wzmocnienie		zewnątrzną spiralą z drutu i blachy stalowej ocynkowanej	
Wersja wykonania		standardowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		250	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-150	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		350	
Średnica wewnętrzna [mm]		356	
Grubość ścianki [mm]		0.12	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		0.04	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.01	
Minimalny promień zagięcia [mm]		249	
Masa jednostkowa [kg/m]		2.35	
Długość standardowa [m]		3	
Wąż PTFE CL 407 mm Indeks: SC-PTFE-CL-407		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1m 706,13 zł (868,54 zł) +3m 605,26 zł (744,47 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		GF - włókno szklane	
Wzmocnienie		zewnątrzną spiralą z drutu i blachy stalowej ocynkowanej	
Wersja wykonania		standardowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		250	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-150	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		400	
Średnica wewnętrzna [mm]		407	
Grubość ścianki [mm]		0.12	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		0.03	

Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.01		
Minimalny promień zagięcia [mm]	280		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.9		
Długość standardowa [m]	3		
Wąż PTFE EL CL 407 mm Indeks: SC-PTFE-EL-CL-407	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 1 528,07 zł(1 879,53 zł) +3m 1 309,77 zł(1 611,02 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	GF - włókno szklane		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	250		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-150		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	400		
Średnica wewnętrzna [mm]	407		
Grubość ścianki [mm]	0.15		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.03		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.01		
Minimalny promień zagięcia [mm]	280		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.9		
Długość standardowa [m]	3		
Wąż PTFE CL 508 mm Indeks: SC-PTFE-CL-508	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 879,05 zł(1 081,23 zł) +3m 753,47 zł(926,77 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	GF - włókno szklane		
Wzmocnienie	zewnątrzna spirala z drutu i blachy stalowej ocynkowanej		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	250		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-150		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	500		
Średnica wewnętrzna [mm]	508		
Grubość ścianki [mm]	0.12		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.02		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.01		
Minimalny promień zagięcia [mm]	400		
Masa jednostkowa [kg/m]	3.9		
Długość standardowa [m]	3		