

## Wąż teflonowy gładkościenny VERSILON PTFE



Lekki, półprzezroczysty wąż gładkościenny z PTFE o doskonałej odporności chemicznej. Przeznaczony do niskociśnieniowych instalacji, chemikaliów, farb, klejów, paliw płynnych i gazowych, olejów, smarów, powietrza, gazów, wody, pary i płynów na bazie wody. Stosowany we wszystkich rodzajach przemysłu. Wąż nie jest antystatyczny (nie rozprasza ładunków elektrycznych dla substancji nieprzewodzących). Niezalecany do pneumatycznych złączy wtykowych. Może być stosowany również jako mechaniczne prowadzenie linek lub cięgieł ze względu na niski współczynnik tarcia i samosmarne właściwości teflonu. Trudnopalny (UL94 V-0) i o wysokim indeksie tlenowym (LOI). Współczynnik bezpieczeństwa  $n = 4:1$ . Ciśnienie rozerwania i robocze węża, spada w temperaturze pracy powyżej 20°C i jest zależne od jej wysokości. Materiał węża: gładki PTFE (teflon). Twardość Shora (D): 58. Temperatura pracy: od -200°C do +260°C. Ciśnienie robocze: od 2,3 bar do 10,8 bar - w zależności od średnicy węża.

| Produkt                                                      | Dostępność                  | Wysyłka          | Cena netto (brutto)                                 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Wąż VERSILON PTFE 2x3 mm</b><br>Indeks: VE-CHEMPTFE-02X03 | Na zapytanie                | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie                                   |
| Dane techniczne                                              |                             |                  |                                                     |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                 | PTFE - teflon i podobne     |                  |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                            | 200                         |                  |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                             | 260                         |                  |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                        | 2                           |                  |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                     | 2                           |                  |                                                     |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                         | 3                           |                  |                                                     |
| Grubość ścianki [mm]                                         | 0.5                         |                  |                                                     |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                      | 8.3                         |                  |                                                     |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                   | tak                         |                  |                                                     |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                        | 33                          |                  |                                                     |
| Odporność na podciśnienie                                    | nie                         |                  |                                                     |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                              | 18                          |                  |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                      | 0.0086                      |                  |                                                     |
| Długość standardowa [m]                                      | 100                         |                  |                                                     |
| <b>Wąż VERSILON PTFE 2x4 mm</b><br>Indeks: VE-CHEMPTFE-02X04 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1m 16,28 zł (20,02 zł)<br>+25m 12,74 zł (15,67 zł) |
| Dane techniczne                                              |                             |                  |                                                     |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                 | PTFE - teflon i podobne     |                  |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                            | 200                         |                  |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                             | 260                         |                  |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                        | 2                           |                  |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                     | 2                           |                  |                                                     |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                         | 4                           |                  |                                                     |
| Grubość ścianki [mm]                                         | 1                           |                  |                                                     |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                      | 14                          |                  |                                                     |

|                                                              |                         |                  |                                                     |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                   | tak                     |                  |                                                     |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                        | 56                      |                  |                                                     |
| Odporność na podciśnienie                                    | nie                     |                  |                                                     |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                              | 16                      |                  |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                      | 0.0206                  |                  |                                                     |
| Długość standardowa [m]                                      | 25                      |                  |                                                     |
| <b>Wąż VERSILON PTFE 3x4 mm</b><br>Indeks: VE-CHEMPTFE-03X04 | Na zapytanie            | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie                                   |
| Dane techniczne                                              |                         |                  |                                                     |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                 | PTFE - teflon i podobne |                  |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                            | 200                     |                  |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                             | 260                     |                  |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                        | 3                       |                  |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                     | 3                       |                  |                                                     |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                         | 4                       |                  |                                                     |
| Grubość ścianki [mm]                                         | 0.5                     |                  |                                                     |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                      | 5.7                     |                  |                                                     |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                   | tak                     |                  |                                                     |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                        | 23                      |                  |                                                     |
| Odporność na podciśnienie                                    | nie                     |                  |                                                     |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                              | 32                      |                  |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                      | 0.012                   |                  |                                                     |
| Długość standardowa [m]                                      | 50                      |                  |                                                     |
| <b>Wąż VERSILON PTFE 3x5 mm</b><br>Indeks: VE-CHEMPTFE-03X05 | Na zamówienie           | Po potwierdzeniu | +1m 30,89 zł (37,99 zł)<br>+50m 24,18 zł (29,74 zł) |
| Dane techniczne                                              |                         |                  |                                                     |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                 | PTFE - teflon i podobne |                  |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                            | 200                     |                  |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                             | 260                     |                  |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                        | 3                       |                  |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                     | 3                       |                  |                                                     |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                         | 5                       |                  |                                                     |
| Grubość ścianki [mm]                                         | 1                       |                  |                                                     |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                      | 10.8                    |                  |                                                     |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                   | tak                     |                  |                                                     |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                        | 43                      |                  |                                                     |
| Odporność na podciśnienie                                    | nie                     |                  |                                                     |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                              | 25                      |                  |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                      | 0.0275                  |                  |                                                     |
| Długość standardowa [m]                                      | 100                     |                  |                                                     |
| <b>Wąż VERSILON PTFE 4x5 mm</b><br>Indeks: VE-CHEMPTFE-04X05 | Na zapytanie            | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie                                   |
| Dane techniczne                                              |                         |                  |                                                     |

|                                                               |                             |                  |                                                     |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| Materiał warstwy wewnętrznej                                  | PTFE - teflon i podobne     |                  |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                             | 200                         |                  |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                              | 260                         |                  |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                         | 4                           |                  |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                      | 4                           |                  |                                                     |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                          | 5                           |                  |                                                     |
| Grubość ścianki [mm]                                          | 0.5                         |                  |                                                     |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                       | 4.9                         |                  |                                                     |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                    | tak                         |                  |                                                     |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                         | 19.7                        |                  |                                                     |
| Odporność na podciśnienie                                     | nie                         |                  |                                                     |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                               | 50                          |                  |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                       | 0.031                       |                  |                                                     |
| Długość standardowa [m]                                       | 50                          |                  |                                                     |
| <b>Wąż VERSILON PTFE 4x6 mm</b><br>Indeks: VE-CHEMPTEFE-04X06 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1m 24,41 zł (30,02 zł)<br>+50m 19,11 zł (23,51 zł) |
| Dane techniczne                                               |                             |                  |                                                     |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                  | PTFE - teflon i podobne     |                  |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                             | 200                         |                  |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                              | 260                         |                  |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                         | 4                           |                  |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                      | 4                           |                  |                                                     |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                          | 6                           |                  |                                                     |
| Grubość ścianki [mm]                                          | 1                           |                  |                                                     |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                       | 8.5                         |                  |                                                     |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                    | tak                         |                  |                                                     |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                         | 34                          |                  |                                                     |
| Odporność na podciśnienie                                     | nie                         |                  |                                                     |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                               | 36                          |                  |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                       | 0.0344                      |                  |                                                     |
| Długość standardowa [m]                                       | 25                          |                  |                                                     |
| <b>Wąż VERSILON PTFE 5x6 mm</b><br>Indeks: VE-CHEMPTEFE-05X06 | Na zapytanie                | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie                                   |
| Dane techniczne                                               |                             |                  |                                                     |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                  | PTFE - teflon i podobne     |                  |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                             | 200                         |                  |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                              | 260                         |                  |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                         | 5                           |                  |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                      | 5                           |                  |                                                     |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                          | 6                           |                  |                                                     |
| Grubość ścianki [mm]                                          | 0.5                         |                  |                                                     |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                       | 3.8                         |                  |                                                     |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                    | tak                         |                  |                                                     |

|                                                              |                             |                  |                                                      |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------------------------------------------|
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                        | 15                          |                  |                                                      |
| Odporność na podciśnienie                                    | nie                         |                  |                                                      |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                              | 72                          |                  |                                                      |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                      | 0.0189                      |                  |                                                      |
| Długość standardowa [m]                                      | 50                          |                  |                                                      |
| <b>Wąż VERSILON PTFE 5x7 mm</b><br>Indeks: VE-CHEMPTFE-05X07 | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1m 37,67 zł (46,33 zł)<br>+100m 29,48 zł (36,26 zł) |
| Dane techniczne                                              |                             |                  |                                                      |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                 | PTFE - teflon i podobne     |                  |                                                      |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                            | 200                         |                  |                                                      |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                             | 260                         |                  |                                                      |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                        | 5                           |                  |                                                      |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                     | 5                           |                  |                                                      |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                         | 7                           |                  |                                                      |
| Grubość ścianki [mm]                                         | 1                           |                  |                                                      |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                      | 7.3                         |                  |                                                      |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                   | tak                         |                  |                                                      |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                        | 29                          |                  |                                                      |
| Odporność na podciśnienie                                    | nie                         |                  |                                                      |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                              | 49                          |                  |                                                      |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                      | 0.0413                      |                  |                                                      |
| Długość standardowa [m]                                      | 50                          |                  |                                                      |
| <b>Wąż VERSILON PTFE 6x7 mm</b><br>Indeks: VE-CHEMPTFE-06X07 | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1m 30,63 zł (37,67 zł)                              |
| Dane techniczne                                              |                             |                  |                                                      |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                 | PTFE - teflon i podobne     |                  |                                                      |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                            | 200                         |                  |                                                      |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                             | 260                         |                  |                                                      |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                        | 6                           |                  |                                                      |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                     | 6                           |                  |                                                      |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                         | 7                           |                  |                                                      |
| Grubość ścianki [mm]                                         | 0.5                         |                  |                                                      |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                      | 3.1                         |                  |                                                      |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                   | tak                         |                  |                                                      |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                        | 12.4                        |                  |                                                      |
| Odporność na podciśnienie                                    | nie                         |                  |                                                      |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                              | 98                          |                  |                                                      |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                      | 0.0223                      |                  |                                                      |
| Długość standardowa [m]                                      | 50                          |                  |                                                      |
| <b>Wąż VERSILON PTFE 6x8 mm</b><br>Indeks: VE-CHEMPTFE-06X08 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1m 34,81 zł (42,82 zł)<br>+25m 27,24 zł (33,51 zł)  |
| Dane techniczne                                              |                             |                  |                                                      |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                 | PTFE - teflon i podobne     |                  |                                                      |

|                                                                |                             |               |                                                     |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                              | 200                         |               |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                               | 260                         |               |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                          | 6                           |               |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                       | 6                           |               |                                                     |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                           | 8                           |               |                                                     |
| Grubość ścianki [mm]                                           | 1                           |               |                                                     |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                        | 6.3                         |               |                                                     |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                     | tak                         |               |                                                     |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                          | 25                          |               |                                                     |
| Odporność na podciśnienie                                      | nie                         |               |                                                     |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                | 64                          |               |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                        | 0.0481                      |               |                                                     |
| Długość standardowa [m]                                        | 25                          |               |                                                     |
| <b>Wąż VERSILON PTFE 8x10 mm</b><br>Indeks: VE-CHEMPTFE-08X10  | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 51,24 zł (63,03 zł)<br>+25m 40,10 zł (49,32 zł) |
| Dane techniczne                                                |                             |               |                                                     |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                   | PTFE - teflon i podobne     |               |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                              | 200                         |               |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                               | 260                         |               |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                          | 8                           |               |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                       | 8                           |               |                                                     |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                           | 10                          |               |                                                     |
| Grubość ścianki [mm]                                           | 1                           |               |                                                     |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                        | 4.8                         |               |                                                     |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                     | tak                         |               |                                                     |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                          | 19                          |               |                                                     |
| Odporność na podciśnienie                                      | nie                         |               |                                                     |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                | 100                         |               |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                        | 0.0619                      |               |                                                     |
| Długość standardowa [m]                                        | 25                          |               |                                                     |
| <b>Wąż VERSILON PTFE 10x12 mm</b><br>Indeks: VE-CHEMPTFE-10X12 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 66,91 zł (82,30 zł)<br>+25m 52,36 zł (64,40 zł) |
| Dane techniczne                                                |                             |               |                                                     |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                   | PTFE - teflon i podobne     |               |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                              | 200                         |               |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                               | 260                         |               |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                          | 10                          |               |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                       | 10                          |               |                                                     |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                           | 12                          |               |                                                     |
| Grubość ścianki [mm]                                           | 1                           |               |                                                     |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                        | 4.3                         |               |                                                     |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                     | tak                         |               |                                                     |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                          | 17                          |               |                                                     |

|                                                                |                             |                         |                                                      |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
| Odporność na podciśnienie                                      |                             | nie                     |                                                      |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                |                             | 144                     |                                                      |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                        |                             | 0.0756                  |                                                      |
| Długość standardowa [m]                                        |                             | 25                      |                                                      |
| <b>Wąż VERSILON PTFE 12x14 mm</b><br>Indeks: VE-CHEMPTFE-12X14 | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu        | +1m 82,88 zł(101,94 zł)<br>+100m 64,86 zł(79,78 zł)  |
| Dane techniczne                                                |                             |                         |                                                      |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                   |                             | PTFE - teflon i podobne |                                                      |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                              |                             | 200                     |                                                      |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                               |                             | 260                     |                                                      |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                          |                             | 12                      |                                                      |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                       |                             | 12                      |                                                      |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                           |                             | 14                      |                                                      |
| Grubość ścianki [mm]                                           |                             | 1                       |                                                      |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                        |                             | 3.5                     |                                                      |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                     |                             | tak                     |                                                      |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                          |                             | 14                      |                                                      |
| Odporność na podciśnienie                                      |                             | nie                     |                                                      |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                |                             | 196                     |                                                      |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                        |                             | 0.0894                  |                                                      |
| Długość standardowa [m]                                        |                             | 100                     |                                                      |
| <b>Wąż VERSILON PTFE 14x16 mm</b><br>Indeks: VE-CHEMPTFE-14X16 | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu        | +1m 91,92 zł(113,06 zł)<br>+25m 71,94 zł(88,49 zł)   |
| Dane techniczne                                                |                             |                         |                                                      |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                   |                             | PTFE - teflon i podobne |                                                      |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                              |                             | 200                     |                                                      |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                               |                             | 260                     |                                                      |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                          |                             | 14                      |                                                      |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                       |                             | 14                      |                                                      |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                           |                             | 16                      |                                                      |
| Grubość ścianki [mm]                                           |                             | 1                       |                                                      |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                        |                             | 2.8                     |                                                      |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                     |                             | tak                     |                                                      |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                          |                             | 11                      |                                                      |
| Odporność na podciśnienie                                      |                             | nie                     |                                                      |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                |                             | 256                     |                                                      |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                        |                             | 0.1031                  |                                                      |
| Długość standardowa [m]                                        |                             | 25                      |                                                      |
| <b>Wąż VERSILON PTFE 16x18 mm</b><br>Indeks: VE-CHEMPTFE-16X18 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h           | +1m 104,73 zł(128,82 zł)<br>+50m 81,97 zł(100,82 zł) |
| Dane techniczne                                                |                             |                         |                                                      |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                   |                             | PTFE - teflon i podobne |                                                      |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                              |                             | 200                     |                                                      |

|                                                                |                         |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Minimalna temperatura pracy [°C]                               | 260                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                          | 16                      |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                       | 16                      |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                           | 18                      |
| Grubość ścianki [mm]                                           | 1                       |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                        | 2.5                     |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                     | tak                     |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                          | 10                      |
| Odporność na podciśnienie                                      | nie                     |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                | 324                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                        | 0.1169                  |
| Długość standardowa [m]                                        | 40                      |
| <b>Wąż VERSILON PTFE 18x20 mm</b><br>Indeks: VE-CHEMPTFE-18X20 |                         |
| Na zamówienie                                                  | Po potwierdzeniu        |
| +1m 109,25 zł (134,38 zł)<br>+50m 85,50 zł (105,17 zł)         |                         |
| Dane techniczne                                                |                         |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                   | PTFE - teflon i podobne |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                              | 200                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                               | 260                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                          | 18                      |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                       | 18                      |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                           | 20                      |
| Grubość ścianki [mm]                                           | 1                       |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                        | 2.3                     |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                     | tak                     |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                          | 9                       |
| Odporność na podciśnienie                                      | nie                     |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                | 400                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                        | 0.1307                  |
| Długość standardowa [m]                                        | 30                      |