

Wąż teflonowy i antystatyczny bez opłotu VISIFLON TO



Pozbawiona opłotu wersja TO (Tube Only) węża VISIFLON, wykonana z wysokiej jakości PTFE karbowanego spiralnie (prawoskrętnie) zapewniającego wyjątkową wśród węży teflonowych giętkość, elastyczność i odporność na wibracje. Wąż VISIFLON TO może być stosowany do przesyłu substancji chemicznych, spożywczych, paliw, olejów, farb, rozpuszczalników, klejów, barwników, detergentów w warunkach bardzo niskiego ciśnienia. Standardowa wersja VISIFLON TO wykonana jest z naturalnego, półprzezroczystego PTFE, co umożliwi wizualną kontrolę przepływu. Wersja antystatyczna VISIFLON TO AS z teflonu z dodatkiem węgla (czarna) zapewnia odprowadzenie i rozproszenie ładunków elektrycznych dla substancji i warunków zagrożenia elektrycznością statyczną. Materiał węża spełnia wymagania FDA (21 CFR 177.1550 dla VISIFLON TO, 21 CFR 178.3297 dla VISIFLON TO AS). Trudnopalny (UL94 V-0) i o wysokim indeksie tlenowym (LOI). Montaż węża wymaga rozprostowania karbów na długości ogona końcówki, wykonywanego na specjalnych urządzeniach. Końcówki mogą być zamontowane wtedy przez zaciśnięcie tulejkami rurkowymi ze stali nierdzewnej. Wartość ciśnienia roboczego dla węża teflonowego VISIFLON bez opłotu, obowiązuje tylko do temperatury 100°C, a w przypadku podciśnienia do temperatury 80°C. Powyżej tych temperatur następuje spadek ciśnienia roboczego i podciśnienia. Zakładając użytkowanie węża powyżej tych temperatur należy to uwzględnić oraz przeprowadzić odpowiednie próby w warunkach użytkowania. Materiał węża: spiralnie karbowany PTFE (teflon). Temperatura pracy: od -70°C do +100°C (do +230°C). Ciśnienie robocze: od 2 bar do 4 bar - w zależności od średnicy węża.



Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż VISIFLON TO (bez opłotu) 3/8" Indeks: AF-VFTO-10	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 92,63 zł (113,93 zł) +20m 78,74 zł (96,85 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PTFE - teflon i podobne		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-70		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/8		
Średnica wewnętrzna [mm]	6.3		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	10.7		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	4		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	25		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.057		
Wąż VISIFLON TO (bez opłotu) 3/8" antystatyczny Indeks: AF-VFTO-10AS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 97,25 zł (119,62 zł) +20m 82,66 zł (101,67 zł)
Dane techniczne			

Materiał warstwy wewnętrznej	PTFE - teflon i podobne		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-70		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/8		
Średnica wewnętrzna [mm]	6.3		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	10.7		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	4		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	25		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.057		
Wąż VISIFLON TO (bez opłotu) 1/2" Indeks: AF-VFTO-13	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 119,87 zł (147,44 zł) +20m 101,89 zł (125,32 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PTFE - teflon i podobne		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-70		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/2		
Średnica wewnętrzna [mm]	9.5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	14.1		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	4		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	38		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.076		
Wąż VISIFLON TO (bez opłotu) 1/2" antystatyczny Indeks: AF-VFTO-13AS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 126,12 zł (155,13 zł) +20m 107,20 zł (131,86 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PTFE - teflon i podobne		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-70		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/2		
Średnica wewnętrzna [mm]	9.5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	14.1		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	4		

Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	38		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.076		
Wąż VISIFLON TO (bez oplotu) 5/8" Indeks: AF-VFTO-16	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 179,50 zł (220,79 zł) +20m 152,57 zł (187,66 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PTFE - teflon i podobne		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-70		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/8		
Średnica wewnętrzna [mm]	12.7		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	19.8		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	4		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	50		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.126		
Wąż VISIFLON TO (bez oplotu) 5/8" antystatyczny Indeks: AF-VFTO-16AS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 186,42 zł (229,30 zł) +20m 158,46 zł (194,91 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PTFE - teflon i podobne		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-70		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/8		
Średnica wewnętrzna [mm]	12.7		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	19.8		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	4		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	50		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.126		
Wąż VISIFLON TO (bez oplotu) 3/4" Indeks: AF-VFTO-19	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 225,95 zł (277,92 zł) +20m 192,06 zł (236,23 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PTFE - teflon i podobne		

Wersja wykonania		standardowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-70	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		20	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		3/4	
Średnica wewnętrzna [mm]		16	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		21.2	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		3	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.9	
Minimalny promień zagięcia [mm]		75	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.166	
Wąż VISIFLON TO (bez oplotu) 3/4" antystatyczny Indeks: AF-VFTO-19AS		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1m 237,09 zł(291,62 zł) +20m 201,52 zł(247,87 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PTFE - teflon i podobne	
Wersja wykonania		antystatyczna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-70	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		20	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		3/4	
Średnica wewnętrzna [mm]		16	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		21.2	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		3	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.9	
Minimalny promień zagięcia [mm]		75	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.166	
Wąż VISIFLON TO (bez oplotu) 1" Indeks: AF-VFTO-25		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1m 296,17 zł(364,29 zł) +20m 251,75 zł(309,65 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PTFE - teflon i podobne	
Wersja wykonania		standardowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-70	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		25	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1	
Średnica wewnętrzna [mm]		22	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		29	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		3	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	

Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.9	
Minimalny promień zagięcia [mm]		89	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.235	
Wąż VISIFLON TO (bez oplotu) 1" antystatyczny Indeks: AF-VFTO-25AS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 310,84 zł(382,33 zł) +20m 264,22 zł(324,99 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PTFE - teflon i podobne	
Wersja wykonania		antystatyczna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-70	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		25	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1	
Średnica wewnętrzna [mm]		22	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		29	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		3	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.9	
Minimalny promień zagięcia [mm]		89	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.235	
Wąż VISIFLON TO (bez oplotu) 1.1/4" Indeks: AF-VFTO-32	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 416,31 zł(512,06 zł) +20m 353,87 zł(435,26 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PTFE - teflon i podobne	
Wersja wykonania		standardowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-70	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		32	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1.1/4	
Średnica wewnętrzna [mm]		28	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		34.2	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		2	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.9	
Minimalny promień zagięcia [mm]		100	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.342	
Wąż VISIFLON TO (bez oplotu) 1.1/4" antystatyczny Indeks: AF-VFTO-32AS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 437,30 zł(537,88 zł) +20m 371,70 zł(457,19 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PTFE - teflon i podobne	
Wersja wykonania		antystatyczna	

Maksymalna temperatura pracy [°C]	100
Minimalna temperatura pracy [°C]	-70
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1.1/4
Średnica wewnętrzna [mm]	28
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	34.2
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	2
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak
Odporność na podciśnienie	tak
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9
Minimalny promień zagięcia [mm]	100
Masa jednostkowa [kg/m]	0.342