

## Wąż termoplastyczny UHP STANDARD, typ 1



Wąż przeznaczony do wysokociśnieniowych układów hydraulicznych. Warstwa wewnętrzna: poliester. Wzmocnienie: opłot aramidowy + opłot stalowy (UH-OL8M-06 - wzmocnienie węża stanowią dwa opłoty aramidowe). Warstwa zewnętrzna: czarny poliuretan. Ciśnienie robocze: 700 bar. Temperatura pracy: od -40°C do +100°C (dla wody i płynów na bazie wody maks. do +65°C).

| Produkt                                                         | Dostępność      | Wysyłka       | Cena netto (brutto)                                     |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Wąż termoplastyczny VHP 10000 1/4"</b><br>Indeks: UH-0412-06 | W magazynie     | Wysyłka w 24h | +1m 57,63 zł (70,88 zł)<br>+30m 48,02 zł (59,06 zł)     |
| Dane techniczne                                                 |                 |               |                                                         |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                    | PEE - poliester |               |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                               | 100             |               |                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                | -40             |               |                                                         |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                           | 6               |               |                                                         |
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]                      | 1/4             |               |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                        | 6.6             |               |                                                         |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                            | 12.7            |               |                                                         |
| Grubość ścianki [mm]                                            | 3.05            |               |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                         | 700             |               |                                                         |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                      | nie             |               |                                                         |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                           | 2800            |               |                                                         |
| Odporność na podciśnienie                                       | sprawdź         |               |                                                         |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                 | 35              |               |                                                         |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                         | 0.121           |               |                                                         |
| Uwagi                                                           | typ tulei: PSAF |               |                                                         |
| <b>Wąż termoplastyczny VHP 10000 3/8"</b><br>Indeks: UH-0414-10 | W magazynie     | Wysyłka w 24h | +1m 135,93 zł (167,19 zł)<br>+30m 113,28 zł (139,33 zł) |
| Dane techniczne                                                 |                 |               |                                                         |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                    | PEE - poliester |               |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                               | 100             |               |                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                | -40             |               |                                                         |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                           | 10              |               |                                                         |
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]                      | 3/8             |               |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                        | 9.8             |               |                                                         |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                            | 18.7            |               |                                                         |
| Grubość ścianki [mm]                                            | 4.45            |               |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                         | 700             |               |                                                         |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                      | nie             |               |                                                         |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                           | 2800            |               |                                                         |
| Odporność na podciśnienie                                       | sprawdź         |               |                                                         |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                 | 90              |               |                                                         |

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Masa jednostkowa [kg/m] | 0.222           |
| Uwagi                   | typ tulei: PSAF |