

Wąż termoplastyczny UHP STANDARD, typ 1



Wąż przeznaczony do wysokociśnieniowych układów hydraulicznych. Warstwa wewnętrzna: poliester. Wzmocnienie: opłot aramidowy + opłot stalowy (UH-OL8M-06 - wzmocnienie węża stanowią dwa opłoty aramidowe). Warstwa zewnętrzna: czarny poliuretan. Ciśnienie robocze: 700 bar. Temperatura pracy: od -40°C do +100°C (dla wody i płynów na bazie wody maks. do +65°C).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż termoplastyczny VHP 10000 1/4" Indeks: UH-0412-06	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 57,63 zł (70,88 zł) +30m 48,02 zł (59,06 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PEE - poliester		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/4		
Średnica wewnętrzna [mm]	6.6		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	12.7		
Grubość ścianki [mm]	3.05		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	700		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	2800		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	35		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.121		
Uwagi	typ tulei: PSAF		
Wąż termoplastyczny VHP 10000 3/8" Indeks: UH-0414-10	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 135,93 zł (167,19 zł) +30m 113,28 zł (139,33 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PEE - poliester		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/8		
Średnica wewnętrzna [mm]	9.8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	18.7		
Grubość ścianki [mm]	4.45		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	700		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	2800		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	90		

Masa jednostkowa [kg/m]	0.222
Uwagi	typ tulei: PSAF