

Wąż termoplastyczny z oplotem aramidowym OL8



Lekki, elastyczny wąż przeznaczony do olejowych instalacji hydraulicznych, gazów, powietrza, paliw, płynów na bazie wody. Normy: SAE 100R8, ISO 3949-R8. Warstwa wewnętrzna: poliester. Wzmocnienie: podwójny oplot aramidowy. Warstwa zewnętrzna: mikroperforowany poliuretan. Ciśnienie robocze: od 145 bar do 420 bar, w zależności od średnicy węża. Temperatura pracy: od -40°C do +100°C (dla wody i powietrza do +70°C).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż termoplastyczny OL8 1/8" Indeks: ZC-OL8-03	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 16,99 zł (20,90 zł) +30m 14,16 zł (17,42 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PEE - poliester		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/32		
Średnica wewnętrzna [mm]	3.5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	7.1		
Grubość ścianki [mm]	1.8		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	420		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	1680		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	30		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.037		
Norma	SAE 100 R8; ISO 3949-R8		
Wąż termoplastyczny OL8 (SAE 100 R8) 3/16" Indeks: ZC-OL8-05	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 17,18 zł (21,13 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PEE - poliester		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	5		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/16		
Średnica wewnętrzna [mm]	4.8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	10		
Grubość ścianki [mm]	2.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	350		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	1400		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	35		

Masa jednostkowa [kg/m]		0.072	
Norma		SAE 100 R8; ISO 3949-R8	
Wąż termoplastyczny OL8 (SAE 100 R8) 1/4" Indeks: ZC-OL8-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 33,85 zł (41,64 zł) +30m 28,21 zł (34,70 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PEE - poliester	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		6	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1/4	
Średnica wewnętrzna [mm]		6.4	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		11.8	
Grubość ścianki [mm]		2.7	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		350	
Korekcia (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		1400	
Odporność na podciśnienie		sprawdź	
Minimalny promień zagięcia [mm]		50	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.085	
Norma		SAE 100 R8; ISO 3949-R8	
Wąż termoplastyczny OL8 5/16" Indeks: ZC-OL8-08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 44,83 zł (55,14 zł) +30m 37,36 zł (45,95 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PEE - poliester	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		8	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		5/16	
Średnica wewnętrzna [mm]		8	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		14.3	
Grubość ścianki [mm]		3.15	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		325	
Korekcia (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		1300	
Odporność na podciśnienie		sprawdź	
Minimalny promień zagięcia [mm]		60	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.126	
Wąż termoplastyczny OL8 (SAE 100 R8) 3/8" Indeks: ZC-OL8-10	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 51,28 zł (63,07 zł) +30m 42,73 zł (52,56 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PEE - poliester	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	

Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/8		
Średnica wewnętrzna [mm]	9.7		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	16		
Grubość ścianki [mm]	3.15		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	280		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	1120		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	70		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.146		
Norma	SAE 100 R8; ISO 3949-R8		
Wąż termoplastyczny OL8 (SAE 100 R8) 1/2" Indeks: ZC-OL8-13	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 57,32 zł (70,50 zł) +30m 47,76 zł (58,74 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PEE - poliester		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/2		
Średnica wewnętrzna [mm]	13		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	20.3		
Grubość ścianki [mm]	3.65		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	245		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	980		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	95		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.225		
Norma	SAE 100 R8; ISO 3949-R8		
Wąż termoplastyczny OL8 (SAE 100 R8) 5/8" Indeks: ZC-OL8-16	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 79,85 zł (98,22 zł) +30m 66,54 zł (81,84 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PEE - poliester		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/8		
Średnica wewnętrzna [mm]	16		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	23.5		
Grubość ścianki [mm]	3.75		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	195		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		

Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		780	
Odporność na podciśnienie		sprawdź	
Minimalny promień zagięcia [mm]		125	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.265	
Norma		SAE 100 R8; ISO 3949-R8	
Wąż termoplastyczny OL8 (SAE 100 R8) 3/4" Indeks: ZC-OL8-19		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1m 104,14 zł (128,09 zł) +30m 86,79 zł (106,75 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PEE - poliester	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		20	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		3/4	
Średnica wewnętrzna [mm]		19.2	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		26.5	
Grubość ścianki [mm]		3.65	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		165	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		660	
Odporność na podciśnienie		sprawdź	
Minimalny promień zagięcia [mm]		150	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.352	
Norma		SAE 100 R8; ISO 3949-R8	
Wąż termoplastyczny OL8 (SAE 100 R8) 1" Indeks: ZC-OL8-25		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1m 127,32 zł (156,60 zł) +30m 106,10 zł (130,50 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PEE - poliester	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		25	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1	
Średnica wewnętrzna [mm]		25.6	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		34.7	
Grubość ścianki [mm]		4.55	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		145	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		580	
Odporność na podciśnienie		sprawdź	
Minimalny promień zagięcia [mm]		200	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.505	
Norma		SAE 100 R8; ISO 3949-R8	