

Wąż termoplastyczny z opłotem poliestrowym F0200



Lekki, elastyczny wąż przeznaczony do olejowych instalacji hydraulicznych, gazów, powietrza, paliw, płynów na bazie wody. Normy: DIN 24951, SAE 100R7, ISO 3949-R7. Warstwa wewnętrzna: poliestr. Wzmocnienie: podwójny opłot poliestrowy. Warstwa zewnętrzna: mikroperforowany poliuretan. Ciśnienie robocze: od 77 bar do 235 bar, w zależności od średnicy węża. Temperatura pracy: od -40°C do +93°C (dla wody i powietrza do +65°C).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż termoplastyczny F0200A 1/8" Indeks: MC-F0200A-04	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 9,91 zł(12,19 zł) +30m 8,26 zł(10,16 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PEE - poliestr		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	93		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/32		
Średnica wewnętrzna [mm]	4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	8.3		
Grubość ścianki [mm]	2.15		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	235		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	950		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	20		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.049		
Norma	DIN 24951; SAE 100 R7; ISO 3949-R7		
Wąż termoplastyczny F0200B 3/16" Indeks: MC-F0200B-05	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 9,34 zł(11,49 zł) +30m 7,78 zł(9,57 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PEE - poliestr		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	93		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	5		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/16		
Średnica wewnętrzna [mm]	5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	9.3		
Grubość ścianki [mm]	2.15		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	220		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	880		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		

Minimalny promień zagięcia [mm]		26	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.063	
Norma		DIN 24951; SAE 100 R7; ISO 3949-R7	
Wąż termoplastyczny F0200C 1/4" Indeks: MC-F0200C-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 12,48 zł (15,35 zł) +30m 10,40 zł (12,79 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PEE - poliester	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		93	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		6	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1/4	
Średnica wewnętrzna [mm]		6.6	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		12.5	
Grubość ścianki [mm]		2.95	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		215	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		860	
Odporność na podciśnienie		sprawdź	
Minimalny promień zagięcia [mm]		30	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.106	
Norma		DIN 24951; SAE 100 R7; ISO 3949-R7	
Wąż termoplastyczny F0200D 5/16" Indeks: MC-F0200D-08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 16,10 zł (19,80 zł) +30m 13,42 zł (16,51 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PEE - poliester	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		93	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		8	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		5/16	
Średnica wewnętrzna [mm]		8	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		14.3	
Grubość ścianki [mm]		3.15	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		195	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		780	
Odporność na podciśnienie		sprawdź	
Minimalny promień zagięcia [mm]		40	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.13	
Wąż termoplastyczny F0200E 3/8" Indeks: MC-F0200E-10	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 18,67 zł (22,96 zł) +30m 15,56 zł (19,14 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PEE - poliester	

Maksymalna temperatura pracy [°C]	93		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/8		
Średnica wewnętrzna [mm]	9.7		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	16.5		
Grubość ścianki [mm]	3.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	187		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	750		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	70		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.166		
Norma	DIN 24951; SAE 100 R7; ISO 3949-R7		
Wąż termoplastyczny F0200F 1/2" Indeks: MC-F0200F-13	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 25,53 zł (31,40 zł) +30m 21,27 zł (26,16 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PEE - poliester		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	93		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/2		
Średnica wewnętrzna [mm]	13		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	20.5		
Grubość ścianki [mm]	3.75		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	157		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	630		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	90		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.23		
Norma	DIN 24951; SAE 100 R7; ISO 3949-R7		
Wąż termoplastyczny F0200G 5/8" Indeks: MC-F0200G-16	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 38,20 zł (46,99 zł) +30m 31,83 zł (39,15 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PEE - poliester		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	93		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/8		
Średnica wewnętrzna [mm]	16.4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	24		
Grubość ścianki [mm]	3.8		

Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	130		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	520		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	130		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.276		
Norma	DIN 24951; SAE 100 R7; ISO 3949-R7		
Wąż termoplastyczny F0200H 3/4" Indeks: MC-F0200H-19	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 41,72 zł (51,32 zł) +30m 34,77 zł (42,77 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PEE - poliester		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	93		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/4		
Średnica wewnętrzna [mm]	19.5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	27.5		
Grubość ścianki [mm]	4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	105		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	420		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	150		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.342		
Norma	DIN 24951; SAE 100 R7; ISO 3949-R7		
Wąż termoplastyczny F0200I 1" Indeks: MC-F0200I-26	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 66,30 zł (81,55 zł) +30m 55,25 zł (67,96 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PEE - poliester		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	93		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1		
Średnica wewnętrzna [mm]	26		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	34.2		
Grubość ścianki [mm]	4.1		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	77		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	310		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	180		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.433		
Norma	DIN 24951; SAE 100 R7; ISO 3949-R7		