

Wąż termoplastyczny z opłotem poliestrowym LPG



Lekki, elastyczny wąż przeznaczony do niskociśnieniowych instalacji przemysłowych. W szczególności zalecany do autogazu (LPG - Liquefied Petroleum Gas). Stosowany w samochodowych instalacjach LPG jako połączenie zbiornika z innymi elementami układu. W celu zachowania homologacji LPG, należy zamontować specjalne okucia skręcane wykonane z miedzi. Normy: ECE R67-01. Montaż: kontakt z TUBES INTERNATIONAL®. Warstwa wewnętrzna: poliamid. Wzmocnienie: opłot poliestrowy. Warstwa zewnętrzna: mikroperforowany poliuretan. Temperatura pracy: od -25°C do +125°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż termoplastyczny LPG 3/16" (5x9,6 mm), standard, 30 bar Indeks: LE-LPG-05F	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 4,80 zł (5,90 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PA - poliamid		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	125		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	5		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/16		
Średnica wewnętrzna [mm]	5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	9.6		
Grubość ścianki [mm]	2.3		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	30		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	200		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	25		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.059		
Masa [kg]	0.00		
Norma	ECE R67-01		
Wąż termoplastyczny LPG 1/4" (6,5x12,2 mm), standard, 30 bar Indeks: LE-LPG-06F	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 6,40 zł (7,87 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PA - poliamid		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	125		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/4		
Średnica wewnętrzna [mm]	6.5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	12.2		
Grubość ścianki [mm]	2.85		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	30		

Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	200
Odporność na podciśnienie	sprawdź
Minimalny promień zagięcia [mm]	35
Masa jednostkowa [kg/m]	0.095
Masa [kg]	0.00
Norma	ECE R67-01