

Wąż termoplastyczny z opłotem poliestrowym OL7



Lekki, elastyczny wąż przeznaczony do olejowych instalacji hydraulicznych, gazów, powietrza, paliw, płynów na bazie wody. Normy: SAE 100R7, ISO 3949-R7. Warstwa wewnętrzna: poliester. Wzmocnienie: podwójny opłot poliestrowy. Warstwa zewnętrzna: mikroperforowany poliuretan. Ciśnienie robocze: od 70 bar do 230 bar, w zależności od średnicy węża. Temperatura pracy: od -40°C do +100°C (dla wody i powietrza do +70°C).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż termoplastyczny OL7 (SAE 100 R7) 1/8" Indeks: ZC-OL7-03	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 9,16 zł(11,27 zł) +30m 7,64 zł(9,40 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PEE - poliester		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/32		
Średnica wewnętrzna [mm]	3.5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	8.5		
Grubość ścianki [mm]	2.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	230		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	920		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	25		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.057		
Norma	SAE 100 R7; ISO 3949-R7		
Wąż termoplastyczny OL7 5/32" Indeks: ZC-OL7-04	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 9,63 zł(11,84 zł) +30m 8,03 zł(9,88 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PEE - poliester		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/32		
Średnica wewnętrzna [mm]	4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	8.9		
Grubość ścianki [mm]	2.45		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	250		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	1000		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	25		

Masa jednostkowa [kg/m]		0.058	
Norma		SAE 100 R7; ISO 3949-R7	
Wąż termoplastyczny OL7 (SAE 100 R7) 3/16" Indeks: ZC-OL7-05	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 9,32 zł(11,46 zł) +30m 7,76 zł(9,54 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PEE - poliester	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		5	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		3/16	
Średnica wewnętrzna [mm]		4.8	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		10	
Grubość ścianki [mm]		2.6	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		210	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		840	
Odporność na podciśnienie		sprawdź	
Minimalny promień zagięcia [mm]		30	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.073	
Norma		SAE 100 R7; ISO 3949-R7	
Wąż termoplastyczny OL7 (SAE 100 R7) 1/4" Indeks: ZC-OL7-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 12,01 zł(14,77 zł) +30m 10,01 zł(12,31 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PEE - poliester	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		6	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1/4	
Średnica wewnętrzna [mm]		6.4	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		11.8	
Grubość ścianki [mm]		2.7	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		200	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		800	
Odporność na podciśnienie		sprawdź	
Minimalny promień zagięcia [mm]		35	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.09	
Norma		SAE 100 R7; ISO 3949-R7	
Wąż termoplastyczny OL7 (SAE 100 R7) 5/16" Indeks: ZC-OL7-08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 16,83 zł(20,70 zł) +30m 14,03 zł(17,26 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PEE - poliester	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	

Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]	5/16		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	14.3		
Grubość ścianki [mm]	3.15		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	190		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	760		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	45		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.128		
Norma	SAE 100 R7; ISO 3949-R7		
Wąż termoplastyczny OL7 (SAE 100 R7) 3/8" Indeks: ZC-OL7-10	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 19,13 zł (23,53 zł) +30m 15,94 zł (19,61 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PEE - poliester		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]	3/8		
Średnica wewnętrzna [mm]	9.7		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	16		
Grubość ścianki [mm]	3.15		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	175		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	700		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	55		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.155		
Norma	SAE 100 R7; ISO 3949-R7		
Wąż termoplastyczny OL7 (SAE 100 R7) 1/2" Indeks: ZC-OL7-13	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 27,52 zł (33,85 zł) +30m 22,93 zł (28,20 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PEE - poliester		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]	1/2		
Średnica wewnętrzna [mm]	13		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	20.3		
Grubość ścianki [mm]	3.65		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	140		

Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	560		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	75		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.219		
Norma	SAE 100 R7; ISO 3949-R7		
Wąż termoplastyczny OL7 (SAE 100 R7) 5/8" Indeks: ZC-OL7-16	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 38,22 zł (47,01 zł) +30m 31,85 zł (39,18 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PEE - poliester		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/8		
Średnica wewnętrzna [mm]	16		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	23.5		
Grubość ścianki [mm]	3.75		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	105		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	420		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	120		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.277		
Norma	SAE 100 R7; ISO 3949-R7		
Wąż termoplastyczny OL7 (SAE 100 R7) 3/4" Indeks: ZC-OL7-19	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 43,01 zł (52,90 zł) +30m 35,84 zł (44,08 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PEE - poliester		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/4		
Średnica wewnętrzna [mm]	19.2		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	26.5		
Grubość ścianki [mm]	3.65		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	90		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	360		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	145		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.33		
Norma	SAE 100 R7; ISO 3949-R7		

Wąż termoplastyczny OL7 (SAE 100 R7) 1" Indeks: ZC-OL7-25	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 64,87 zł (79,79 zł) +30m 54,06 zł (66,49 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PEE - poliester		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1		
Średnica wewnętrzna [mm]	25.6		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	32.5		
Grubość ścianki [mm]	3.45		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	70		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	280		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	200		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.403		
Norma	SAE 100 R7; ISO 3949-R7		