

Wąż termoplastyczny z opłotem poliestrowym VE5



Lekki, elastyczny wąż przeznaczony do rozpuszczalników, farb, izocyjanianu, polioliu, płynów na bazie wody. Dostępny również w wersji z mikroperforacją (dla gazów i powietrza). Warstwa wewnętrzna: poliamid. Wzmocnienie: opłot poliestrowy. Warstwa zewnętrzna: poliuretan. Temperatura pracy: od -40°C do +100°C (dla wody i powietrza do +70°C).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż termoplastyczny VE5 1/8" Indeks: ZC-VE5-03	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 8,43 zł(10,37 zł) +30m 7,03 zł(8,65 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PA - poliamid		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/32		
Średnica wewnętrzna [mm]	3.5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	7.5		
Grubość ścianki [mm]	2		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	200		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	800		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	25		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.036		
Wąż termoplastyczny VE5 5/32" Indeks: ZC-VE5-04	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 8,43 zł(10,37 zł) +30m 7,03 zł(8,65 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PA - poliamid		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/32		
Średnica wewnętrzna [mm]	4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	8		
Grubość ścianki [mm]	2		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	200		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	800		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	30		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.041		

Wąż termoplastyczny VE5 3/16" Indeks: ZC-VE5-05	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 8,93 zł(10,98 zł) +30m 7,44 zł(9,15 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PA - poliamid		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	5		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/16		
Średnica wewnętrzna [mm]	4.8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	9.2		
Grubość ścianki [mm]	2.2		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	200		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	800		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	30		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.056		
Wąż termoplastyczny VE5 1/4" Indeks: ZC-VE5-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 11,19 zł(13,76 zł) +30m 9,33 zł(11,48 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PA - poliamid		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/4		
Średnica wewnętrzna [mm]	6.4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	10.8		
Grubość ścianki [mm]	2.2		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	145		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	580		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	45		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.065		
Wąż termoplastyczny VE5 5/16" Indeks: ZC-VE5-08	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 14,36 zł(17,66 zł) +30m 11,97 zł(14,72 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PA - poliamid		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/16		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		

Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	13		
Grubość ścianki [mm]	2.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	120		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	480		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	50		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.094		
Wąż termoplastyczny VE5 3/8" Indeks: ZC-VE5-10	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 16,51 zł (20,31 zł) +30m 13,76 zł (16,92 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PA - poliamid		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]	3/8		
Średnica wewnętrzna [mm]	9.7		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	14.8		
Grubość ścianki [mm]	2.55		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	115		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	460		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	55		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.115		
Wąż termoplastyczny VE5 1/2" Indeks: ZC-VE5-13	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 23,37 zł (28,75 zł) +30m 19,47 zł (23,95 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PA - poliamid		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]	1/2		
Średnica wewnętrzna [mm]	13		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	18.7		
Grubość ścianki [mm]	2.85		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	80		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	320		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	90		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.157		