

Wąż termoplastyczny z opłotem stalowym do CO2 050



Wąż przeznaczony do instalacji CO2 w przemysłowych i morskich instalacjach gaśniczych. Odporny na bardzo niskie temperatury. Warstwa wewnętrzna: poliester. Wzmocnienie: opłot stalowy. Warstwa zewnętrzna: mikroperforowany poliuretan. Temperatura pracy: od -60°C do +93°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż termoplastyczny 050C02 3/16" Indeks: TO-050CO2-05	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PEE - poliester		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	93		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-60		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	5		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/16		
Średnica wewnętrzna [mm]	5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	9.7		
Grubość ścianki [mm]	2.35		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	300		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	1200		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	30		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.12		
Wąż termoplastyczny 050C02 1/4" Indeks: TO-050CO2-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 22,67 zł (27,88 zł) +30m 18,89 zł (23,23 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PEE - poliester		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	93		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-60		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/4		
Średnica wewnętrzna [mm]	6.5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	11.7		
Grubość ścianki [mm]	2.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	275		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	1100		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	40		

Masa jednostkowa [kg/m]		0.155	
Wąż termoplastyczny 050C02 5/16" Indeks: TO-050CO2-08	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PEE - poliester		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	93		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-60		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/16		
Średnica wewnętrzna [mm]	8.1		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	13.2		
Grubość ścianki [mm]	2.55		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	212		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	850		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	55		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.195		
Wąż termoplastyczny 050C02 3/8" Indeks: TO-050CO2-10	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PEE - poliester		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	93		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-60		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/8		
Średnica wewnętrzna [mm]	9.8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	15.5		
Grubość ścianki [mm]	2.85		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	212		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	850		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	65		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.23		
Wąż termoplastyczny 050C02 1/2" Indeks: TO-050CO2-13	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PEE - poliester		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	93		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-60		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/2		

Średnica wewnętrzna [mm]	13		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	18.8		
Grubość ścianki [mm]	2.9		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	175		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	700		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	85		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.3		
Wąż termoplastyczny 050C02 5/8" Indeks: TO-050C02-16	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 22,32 zł (27,45 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PEE - poliester		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	93		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-60		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/8		
Średnica wewnętrzna [mm]	16.3		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	22		
Grubość ścianki [mm]	2.85		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	140		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	560		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	115		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.32		