

Wąż termoplastyczny z oplotem stalowym i aramidowym MTK MARINE



Lekki, elastyczny wąż przeznaczony do rozpuszczalników, farb, izocyjanianu, polioliu, płynów na bazie wody. Nadaje się do pracy w środowisku wysokiej wilgotności i zasolonym powietrzu. Na zamówienie mikroperforowany (dla gazów i powietrza). Warstwa wewnętrzna: poliamid. Wzmocnienie: oplot aramidowy + oplot stalowy. Warstwa zewnętrzna: poliuretan. Ciśnienie robocze: od 200 bar do 500 bar, w zależności od średnicy węża. Temperatura pracy: od -40°C do +100°C (dla wody i powietrza do +70°C).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż termoplastyczny MTK MARINE 3/16" Indeks: ZC-MTKMARINE-05	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 33,51 zł (41,22 zł) +30m 27,93 zł (34,35 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PA - poliamid		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	5		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/16		
Średnica wewnętrzna [mm]	4.8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	11.3		
Grubość ścianki [mm]	3.25		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	500		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	2000		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	30		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.167		
Wąż termoplastyczny MTK MARINE 5/16" Indeks: ZC-MTKMARINE-08	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 57,75 zł (71,03 zł) +30m 48,13 zł (59,20 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PA - poliamid		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/16		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	16		
Grubość ścianki [mm]	4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	500		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	2000		
Odporność na podciśnienie	nie		

Minimalny promień zagięcia [mm]		50	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.292	
Wąż termoplastyczny MTK MARINE 3/8" Indeks: ZC-MTKMARINE-10	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 65,34 zł (80,37 zł) +30m 54,45 zł (66,97 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PA - poliamid	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		10	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		3/8	
Średnica wewnętrzna [mm]		9.5	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		18	
Grubość ścianki [mm]		4.25	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		425	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		1700	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		60	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.34	
Wąż termoplastyczny MTK MARINE 1/2" Indeks: ZC-MTKMARINE-13	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 81,61 zł (100,38 zł) +30m 68,00 zł (83,64 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PA - poliamid	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		12	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1/2	
Średnica wewnętrzna [mm]		13	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		22	
Grubość ścianki [mm]		4.5	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		375	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		1500	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		75	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.448	
Wąż termoplastyczny MTK MARINE 5/8" Indeks: ZC-MTKMARINE-16	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 107,37 zł (132,07 zł) +30m 89,48 zł (110,06 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PA - poliamid	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		16	

Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/8		
Średnica wewnętrzna [mm]	16		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	25		
Grubość ścianki [mm]	4.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	250		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	100		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	110		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.51		
Wąż termoplastyczny MTK MARINE 3/4" Indeks: ZC-MTKMARINE-19	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 119,59 zł (147,10 zł) +30m 99,66 zł (122,58 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PA - poliamid		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/4		
Średnica wewnętrzna [mm]	19.2		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	28.2		
Grubość ścianki [mm]	4.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	225		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	900		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	150		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.6		
Wąż termoplastyczny MTK MARINE 1" Indeks: ZC-MTKMARINE-25	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 179,68 zł (221,01 zł) +30m 149,73 zł (184,17 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PA - poliamid		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1		
Średnica wewnętrzna [mm]	25.8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	35.4		
Grubość ścianki [mm]	4.8		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	200		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	800		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	250		

Masa jednostkowa [kg/m]	0.81
-------------------------	------