

Wąż termoplastyczny z opłotem stalowym SM040



Lekki, elastyczny wąż przeznaczony do rozpuszczalników, farb, izocyjanianu, poliolu, gazów, powietrza, płynów na bazie wody. Warstwa wewnętrzna: poliamid. Wzmocnienie: opłot stalowy. Warstwa zewnętrzna: mikroperforowany poliuretan. Temperatura pracy: od -40°C do +93°C (dla wody i powietrza do +65°C).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż termoplastyczny SM040B 3/16" Indeks: MC-SM040B-05	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 18,19 zł (22,37 zł) +30m 15,16 zł (18,65 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PA - poliamid		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	93		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	5		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/16		
Średnica wewnętrzna [mm]	5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	9.3		
Grubość ścianki [mm]	2.15		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	330		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	1320		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	20		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.107		
Wąż termoplastyczny SM040C 1/4" Indeks: MC-SM040C-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 19,05 zł (23,43 zł) +30m 15,88 zł (19,53 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PA - poliamid		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	93		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/4		
Średnica wewnętrzna [mm]	6.6		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	12		
Grubość ścianki [mm]	2.7		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	300		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	1200		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	35		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.168		

Wąż termoplastyczny SM040D 5/16" Indeks: MC-SM040D-08	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 24,00 zł (29,52 zł) +30m 20,00 zł (24,60 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PA - poliamid		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	93		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/16		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	13.5		
Grubość ścianki [mm]	2.75		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	215		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	860		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	40		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.184		
Wąż termoplastyczny SM040E 3/8" Indeks: MC-SM040E-10	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 27,91 zł (34,33 zł) +30m 23,26 zł (28,61 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PA - poliamid		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	93		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/8		
Średnica wewnętrzna [mm]	9.9		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	15.5		
Grubość ścianki [mm]	2.8		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	215		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	860		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	60		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.249		
Wąż termoplastyczny SM040F 1/2" Indeks: MC-SM040F-13	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 12,00 zł (14,76 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PA - poliamid		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	93		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/2		
Średnica wewnętrzna [mm]	13		

Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	19.5		
Grubość ścianki [mm]	3.25		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	180		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	720		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	70		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.296		
Wąż termoplastyczny SM040G 5/8" Indeks: MC-SM040G-16	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 38,39 zł (47,22 zł) +30m 31,99 zł (39,35 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PA - poliamid		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	93		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]	5/8		
Średnica wewnętrzna [mm]	16.4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	22		
Grubość ścianki [mm]	2.8		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	145		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	580		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	110		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.378		
Wąż termoplastyczny SM040H 3/4" Indeks: MC-SM040H-19	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 48,29 zł (59,40 zł) +30m 40,25 zł (49,51 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PA - poliamid		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	93		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]	3/4		
Średnica wewnętrzna [mm]	19.5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	26.5		
Grubość ścianki [mm]	3.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	120		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	480		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	150		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.448		

Wąż termoplastyczny SM040I 1" Indeks: MC-SM040I-26	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 61,92 zł (76,16 zł) +30m 51,60 zł (63,47 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PA - poliamid		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	93		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1		
Średnica wewnętrzna [mm]	26		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	34.2		
Grubość ścianki [mm]	4.1		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	97		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	390		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	170		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.537		