

Wąż termoplastyczny z podwójnym opłotem aramidowym AS8 CONDUCTIVE



Lekki, elastyczny, antystatyczny ($R < 3 \times 10^4 \Omega/m$) wąż przeznaczony do rozpuszczalników, farb, izocyjanianu, polioliu, gazów, powietrza, płynów na bazie wody. Normy: ISO 8031, SAE 100R8, ISO 3949-R8. Warstwa wewnętrzna: poliamid. Wzmocnienie: podwójny opłot aramidowy z włóknami przewodzącymi. Warstwa zewnętrzna: mikroperforowany poliuretan. Temperatura pracy: od -40°C do $+100^\circ\text{C}$ (dla wody i powietrza do $+70^\circ\text{C}$).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż termoplastyczny AS8 (SAE 100 R8) 3/16" Indeks: ZC-AS8-05	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 26,44 zł (32,52 zł) +30m 22,04 zł (27,11 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PA - poliamid		
Maksymalna temperatura pracy [$^\circ\text{C}$]	100		
Minimalna temperatura pracy [$^\circ\text{C}$]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	5		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/16		
Średnica wewnętrzna [mm]	4.8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	10		
Grubość ścianki [mm]	2.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	350		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	1400		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	35		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.088		
Norma	ISO 8031; SAE 100 R8; ISO 3949-R8		
Wąż termoplastyczny AS8 (SAE 100 R8) 1/4" Indeks: ZC-AS8-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 40,01 zł (49,21 zł) +30m 33,34 zł (41,01 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PA - poliamid		
Maksymalna temperatura pracy [$^\circ\text{C}$]	100		
Minimalna temperatura pracy [$^\circ\text{C}$]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/4		
Średnica wewnętrzna [mm]	6.4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	11.8		
Grubość ścianki [mm]	2.7		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	350		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	1400		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		

Minimalny promień zagięcia [mm]		50	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.102	
Norma		ISO 8031; SAE 100 R8; ISO 3949-R8	
Wąż termoplastyczny AS8 (SAE 100 R8) 5/16" Indeks: ZC-AS8-08	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 55,02 zł (67,67 zł) +30m 45,85 zł (56,40 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PA - poliamid	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		8	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		5/16	
Średnica wewnętrzna [mm]		8	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		14.3	
Grubość ścianki [mm]		3.15	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		325	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		1300	
Odporność na podciśnienie		sprawdź	
Minimalny promień zagięcia [mm]		60	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.122	
Norma		ISO 8031	
Wąż termoplastyczny AS8 (SAE 100 R8) 3/8" Indeks: ZC-AS8-10	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 60,74 zł (74,71 zł) +30m 50,61 zł (62,25 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PA - poliamid	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		10	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		3/8	
Średnica wewnętrzna [mm]		9.7	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		16	
Grubość ścianki [mm]		3.15	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		280	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		1120	
Odporność na podciśnienie		sprawdź	
Minimalny promień zagięcia [mm]		70	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.168	
Norma		ISO 8031; SAE 100 R8; ISO 3949-R8	
Wąż termoplastyczny AS8 (SAE 100 R8) 1/2" Indeks: ZC-AS8-13	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 67,89 zł (83,50 zł) +30m 56,57 zł (69,58 zł)
Dane techniczne			

Materiał warstwy wewnętrznej	PA - poliamid
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/2
Średnica wewnętrzna [mm]	13
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	20.3
Grubość ścianki [mm]	3.65
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	245
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	980
Odporność na podciśnienie	sprawdź
Minimalny promień zagięcia [mm]	95
Masa jednostkowa [kg/m]	0.218
Norma	ISO 8031; SAE 100 R8; ISO 3949-R8