



Wąż termoplastyczny z podwójnym oplotem aramidowym VE8

Lekki, elastyczny wąż przeznaczony do rozpuszczalników, farb, izocyjanianu, polioliu, gazów, powietrza, płynów na bazie wody. Normy: SAE 100R8, ISO 3949-R8. Warstwa wewnętrzna: poliamid. Wzmocnienie: podwójny oplot aramidowy. Warstwa zewnętrzna: mikroperforowany poliuretan. Temperatura pracy: od -40°C do +100°C (dla wody i powietrza do +70°C).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż termoplastyczny VE8 1/8" Indeks: ZC-VE8-03	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 18,38 zł (22,61 zł) +30m 15,32 zł (18,84 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PA - poliamid		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/32		
Średnica wewnętrzna [mm]	3.5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	7.1		
Grubość ścianki [mm]	1.8		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	420		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	1680		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	30		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.031		
Norma	SAE 100 R8; ISO 3949-R8		
Wąż termoplastyczny VE8 (SAE 100 R8) 3/16" Indeks: ZC-VE8-05	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 23,42 zł (28,81 zł) +30m 19,52 zł (24,01 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PA - poliamid		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	5		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/16		
Średnica wewnętrzna [mm]	4.8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	10		
Grubość ścianki [mm]	2.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	350		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	1400		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		

Minimalny promień zagięcia [mm]		35	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.088	
Norma		SAE 100 R8; ISO 3949-R8	
Wąż termoplastyczny VE8 (SAE 100 R8) 1/4" Indeks: ZC-VE8-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 36,63 zł (45,05 zł) +30m 30,52 zł (37,54 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PA - poliamid	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		6	
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]		1/4	
Średnica wewnętrzna [mm]		6.4	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		11.8	
Grubość ścianki [mm]		2.7	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		350	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		1400	
Odporność na podciśnienie		sprawdź	
Minimalny promień zagięcia [mm]		50	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.083	
Norma		SAE 100 R8; ISO 3949-R8	
Wąż termoplastyczny VE8 5/16" Indeks: ZC-VE8-08	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 48,49 zł (59,64 zł) +30m 40,40 zł (49,69 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PA - poliamid	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		8	
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]		5/16	
Średnica wewnętrzna [mm]		8	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		14.3	
Grubość ścianki [mm]		3.15	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		325	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		1300	
Odporność na podciśnienie		sprawdź	
Minimalny promień zagięcia [mm]		60	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.122	
Wąż termoplastyczny VE8 (SAE 100 R8) 3/8" Indeks: ZC-VE8-10	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 55,46 zł (68,22 zł) +30m 46,22 zł (56,85 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PA - poliamid	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	

Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]	3/8		
Średnica wewnętrzna [mm]	9.7		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	16		
Grubość ścianki [mm]	3.15		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	280		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	1120		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	70		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.14		
Norma	SAE 100 R8; ISO 3949-R8		
Wąż termoplastyczny VE8 (SAE 100 R8) 1/2" Indeks: ZC-VE8-13	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 61,95 zł (76,20 zł) +30m 51,63 zł (63,50 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PA - poliamid		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]	1/2		
Średnica wewnętrzna [mm]	13		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	20.3		
Grubość ścianki [mm]	3.65		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	245		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	980		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	95		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.218		
Norma	SAE 100 R8; ISO 3949-R8		
Wąż termoplastyczny VE8 (SAE 100 R8) 5/8" Indeks: ZC-VE8-16	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 86,37 zł (106,24 zł) +30m 71,97 zł (88,52 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PA - poliamid		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]	5/8		
Średnica wewnętrzna [mm]	16		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	23.5		
Grubość ścianki [mm]	3.75		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	195		

Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		780	
Odporność na podciśnienie		sprawdź	
Minimalny promień zagięcia [mm]		125	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.285	
Norma		SAE 100 R8; ISO 3949-R8	
Wąż termoplastyczny VE8 (SAE 100 R8) 3/4" Indeks: ZC-VE8-19		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1m 112,61 zł(138,51 zł) +30m 93,84 zł(115,42 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PA - poliamid	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		20	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		3/4	
Średnica wewnętrzna [mm]		19.2	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		26.5	
Grubość ścianki [mm]		3.65	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		165	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		660	
Odporność na podciśnienie		sprawdź	
Minimalny promień zagięcia [mm]		150	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.341	
Norma		SAE 100 R8; ISO 3949-R8	
Wąż termoplastyczny VE8 (SAE 100 R8) 1" Indeks: ZC-VE8-25		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1m 137,77 zł(169,46 zł) +30m 114,81 zł(141,22 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PA - poliamid	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		25	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1	
Średnica wewnętrzna [mm]		25.6	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		34.7	
Grubość ścianki [mm]		4.55	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		145	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		580	
Odporność na podciśnienie		sprawdź	
Minimalny promień zagięcia [mm]		200	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.475	
Norma		SAE 100 R8; ISO 3949-R8	