



Wąż termoplastyczny z podwójnym opłotem poliestrowym AS7 CONDUCTIVE

Lekki, elastyczny wąż z włóknami przewodzącymi w oplocie ($R < 3 \times 10^4 \Omega/m$) przeznaczony do rozpuszczalników, farb, izocyjanianu, polioliu, płynów na bazie wody. Normy: ISO 8031, SAE 100R7, EN855-R7, ISO 3949-R7. Warstwa wewnętrzna: poliamid. Wzmocnienie: podwójny opłot poliestrowy z włóknami przewodzącymi. Warstwa zewnętrzna: mikroperforowany poliuretan. Temperatura pracy: od -40°C do $+100^\circ\text{C}$ (dla wody i powietrza do $+70^\circ\text{C}$).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż termoplastyczny AS7 (SAE 100 R7) 3/16" Indeks: ZC-AS7-05	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 11,14 zł (13,70 zł) +30m 9,29 zł (11,43 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PA - poliamid		
Maksymalna temperatura pracy [$^\circ\text{C}$]	100		
Minimalna temperatura pracy [$^\circ\text{C}$]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	5		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/16		
Średnica wewnętrzna [mm]	4.8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	10.5		
Grubość ścianki [mm]	2.85		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	250		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	1000		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	30		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.075		
Norma	ISO 8031; SAE 100 R7; EN855-R7; ISO 3949-R7		
Wąż termoplastyczny AS7 (SAE 100 R7) 1/4" Indeks: ZC-AS7-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 14,16 zł (17,42 zł) +30m 11,80 zł (14,51 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PA - poliamid		
Maksymalna temperatura pracy [$^\circ\text{C}$]	100		
Minimalna temperatura pracy [$^\circ\text{C}$]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/4		
Średnica wewnętrzna [mm]	6.4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	12.7		
Grubość ścianki [mm]	3.15		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	228		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	912		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		

Minimalny promień zagięcia [mm]		40	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.102	
Norma		ISO 8031; SAE 100 R7; EN855-R7; ISO 3949-R7	
Wąż termoplastyczny AS7 (SAE 100 R7) 5/16" Indeks: ZC-AS7-08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 20,77 zł (25,55 zł) +30m 17,30 zł (21,28 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PA - poliamid	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		8	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		5/16	
Średnica wewnętrzna [mm]		8	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		14.3	
Grubość ścianki [mm]		3.15	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		190	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		760	
Odporność na podciśnienie		sprawdź	
Minimalny promień zagięcia [mm]		55	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.126	
Norma		ISO 8031; SAE 100 R7; EN855-R7; ISO 3949-R7	
Wąż termoplastyczny AS7 (SAE 100 R7) 3/8" Indeks: ZC-AS7-10	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 22,59 zł (27,79 zł) +30m 18,82 zł (23,15 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PA - poliamid	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		10	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		3/8	
Średnica wewnętrzna [mm]		9.7	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		17.3	
Grubość ścianki [mm]		3.8	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		228	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		912	
Odporność na podciśnienie		sprawdź	
Minimalny promień zagięcia [mm]		60	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.179	
Norma		ISO 8031; SAE 100 R7; EN855-R7; ISO 3949-R7	
Wąż termoplastyczny AS7 (SAE 100 R7) 1/2" Indeks: ZC-AS7-13	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 32,24 zł (39,66 zł) +30m 26,87 zł (33,05 zł)
Dane techniczne			

Materiał warstwy wewnętrznej	PA - poliamid		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/2		
Średnica wewnętrzna [mm]	13		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	20.3		
Grubość ścianki [mm]	3.65		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	140		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	560		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	75		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.214		
Norma	ISO 8031; SAE 100 R7; EN855-R7; ISO 3949-R7		
Wąż termoplastyczny AS7 (SAE 100 R7) 5/8" Indeks: ZC-AS7-16	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 44,50 zł (54,74 zł) +30m 37,09 zł (45,62 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PA - poliamid		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/8		
Średnica wewnętrzna [mm]	16		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	23.5		
Grubość ścianki [mm]	3.75		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	105		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	420		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	120		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.258		
Norma	ISO 8031; SAE 100 R7; EN855-R7; ISO 3949-R7		
Wąż termoplastyczny AS7 (SAE 100 R7) 3/4" Indeks: ZC-AS7-19	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 50,58 zł (62,21 zł) +30m 42,15 zł (51,84 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PA - poliamid		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/4		
Średnica wewnętrzna [mm]	19.2		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	26.5		

Grubość ścianki [mm]	3.65		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	90		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	360		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	145		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.301		
Norma	ISO 8031; SAE 100 R7; EN855-R7; ISO 3949-R7		
Wąż termoplastyczny AS7 (SAE 100 R7) 1" Indeks: ZC-AS7-25	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 75,51 zł (92,88 zł) +30m 62,92 zł (77,39 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PA - poliamid		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]	1		
Średnica wewnętrzna [mm]	25.6		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	32.5		
Grubość ścianki [mm]	3.45		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	70		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	280		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	200		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.369		
Norma	ISO 8031; SAE 100 R7; EN855-R7; ISO 3949-R7		