



Wąż termoplastyczny z podwójnym oplotem poliesterowym OL7 MARINE



Lekki, elastyczny wąż przeznaczony do olejowych instalacji hydraulicznych, gazów, powietrza, paliw, płynów na bazie wody. Odporny na bardzo niskie temperatury i słoną wodę morską. Nadaje się do pracy w środowisku wysokiej wilgotności i zasolonego powietrza. Normy: SAE 100R7, ISO 3949-R7. Warstwa wewnętrzna: poliester. Wzmocnienie: podwójny oplot poliesterowy. Warstwa zewnętrzna: mikroperforowany poliuretan. Ciśnienie robocze: od 70 bar do 230 bar, w zależności od średnicy węża. Temperatura pracy: od -54°C do +100°C (dla wody i powietrza do +70°C).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż termoplastyczny OL7 MARINE 3/16" Indeks: ZC-OL7MARINE-05	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 9,50 zł (11,69 zł) +30m 7,91 zł (9,73 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PEE - poliester		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-54		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	5		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/16		
Średnica wewnętrzna [mm]	4.8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	10		
Grubość ścianki [mm]	2.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	210		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	840		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	30		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.073		
Norma	SAE 100 R7; ISO 3949-R7		
Wąż termoplastyczny OL7 MARINE 1/4" Indeks: ZC-OL7MARINE-06	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 12,44 zł (15,30 zł) +30m 10,37 zł (12,76 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PEE - poliester		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-54		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/4		
Średnica wewnętrzna [mm]	6.4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	11.8		
Grubość ścianki [mm]	2.7		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	200		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		



Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		800	
Odporność na podciśnienie		sprawdź	
Minimalny promień zagięcia [mm]		35	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.09	
Norma		SAE 100 R7; ISO 3949-R7	
Wąż termoplastyczny OL7 MARINE 5/16" Indeks: ZC-OL7MARINE-08		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1m 17,36 zł (21,35 zł) +30m 14,46 zł (17,79 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PEE - poliester	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-54	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		8	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		5/16	
Średnica wewnętrzna [mm]		8	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		14.3	
Grubość ścianki [mm]		3.15	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		190	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		760	
Odporność na podciśnienie		sprawdź	
Minimalny promień zagięcia [mm]		45	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.128	
Norma		SAE 100 R7; ISO 3949-R7	
Wąż termoplastyczny OL7 MARINE 3/8" Indeks: ZC-OL7MARINE-10		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1m 14,04 zł (17,27 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PEE - poliester	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-54	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		10	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		3/8	
Średnica wewnętrzna [mm]		9.7	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		16	
Grubość ścianki [mm]		3.15	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		175	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		700	
Odporność na podciśnienie		sprawdź	
Minimalny promień zagięcia [mm]		55	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.155	
Norma		SAE 100 R7; ISO 3949-R7	
Wąż termoplastyczny OL7 MARINE 1/2" Indeks: ZC-OL7MARINE-13		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1m 28,42 zł (34,96 zł) +30m 23,69 zł (29,14 zł)

Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PEE - poliester		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-54		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/2		
Średnica wewnętrzna [mm]	13		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	20.3		
Grubość ścianki [mm]	3.65		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	140		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	560		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	75		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.219		
Norma	SAE 100 R7; ISO 3949-R7		
Wąż termoplastyczny OL7 MARINE 5/8" Indeks: ZC-OL7MARINE-16	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 39,38 zł (48,44 zł) +30m 32,82 zł (40,37 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PEE - poliester		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-54		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/8		
Średnica wewnętrzna [mm]	16		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	23.5		
Grubość ścianki [mm]	3.75		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	105		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	420		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	120		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.277		
Norma	SAE 100 R7; ISO 3949-R7		
Wąż termoplastyczny OL7 MARINE 3/4" Indeks: ZC-OL7MARINE-19	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 44,32 zł (54,51 zł) +30m 36,94 zł (45,44 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PEE - poliester		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-54		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/4		
Średnica wewnętrzna [mm]	19.2		

Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		26.5	
Grubość ścianki [mm]		3.65	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		90	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		360	
Odporność na podciśnienie		sprawdź	
Minimalny promień zagięcia [mm]		145	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.33	
Norma		SAE 100 R7; ISO 3949-R7	
Wąż termoplastyczny OL7 MARINE 1" Indeks: ZC-OL7MARINE-25	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 66,79 zł (82,15 zł) +30m 55,66 zł (68,46 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PEE - poliester		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-54		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1		
Średnica wewnętrzna [mm]	25.6		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	32.5		
Grubość ścianki [mm]	3.45		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	70		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	280		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	200		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.403		
Norma	SAE 100 R7; ISO 3949-R7		