

Wąż termoplastyczny z podwójnym oplotem poliesterowym VE7



Lekki, elastyczny wąż przeznaczony do rozpuszczalników, farb, izocyjanianu, polioliu, gazów, powietrza, płynów na bazie wody. Normy: SAE 100R7, ISO 3949-R7. Warstwa wewnętrzna: poliamid. Wzmocnienie: podwójny oplot poliesterowy. Warstwa zewnętrzna: mikroperforowany poliuretan. Temperatura pracy: od -40°C do +100°C (dla wody i powietrza do +70°C).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż termoplastyczny VE7 (SAE 100 R7) 1/8" Indeks: ZC-VE7-03	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 9,44 zł(11,61 zł) +30m 7,87 zł(9,68 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PA - poliamid		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/32		
Średnica wewnętrzna [mm]	3.5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	8.5		
Grubość ścianki [mm]	2.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	230		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	920		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	25		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.054		
Norma	SAE 100 R7; ISO 3949-R7		
Wąż termoplastyczny VE7 (SAE 100 R7) 3/16" Indeks: ZC-VE7-05	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 9,59 zł(11,80 zł) +30m 7,99 zł(9,83 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PA - poliamid		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	5		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/16		
Średnica wewnętrzna [mm]	4.8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	10		
Grubość ścianki [mm]	2.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	210		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	840		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		

Minimalny promień zagięcia [mm]		30	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.068	
Norma		SAE 100 R7; ISO 3949-R7	
Wąż termoplastyczny VE7 (SAE 100 R7) 1/4" Indeks: ZC-VE7-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 12,46 zł (15,33 zł) +30m 10,38 zł (12,77 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PA - poliamid	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		6	
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]		1/4	
Średnica wewnętrzna [mm]		6.4	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		11.8	
Grubość ścianki [mm]		2.7	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		200	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		800	
Odporność na podciśnienie		sprawdź	
Minimalny promień zagięcia [mm]		35	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.087	
Norma		SAE 100 R7; ISO 3949-R7	
Wąż termoplastyczny VE7 (SAE 100 R7) 5/16" Indeks: ZC-VE7-08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 17,34 zł (21,33 zł) +30m 14,45 zł (17,77 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PA - poliamid	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		8	
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]		5/16	
Średnica wewnętrzna [mm]		8	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		14.3	
Grubość ścianki [mm]		3.15	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		190	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		760	
Odporność na podciśnienie		sprawdź	
Minimalny promień zagięcia [mm]		45	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.126	
Norma		SAE 100 R7; ISO 3949-R7	
Wąż termoplastyczny VE7 (SAE 100 R7) 3/8" Indeks: ZC-VE7-10	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 19,70 zł (24,23 zł) +30m 16,42 zł (20,20 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PA - poliamid	

Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/8		
Średnica wewnętrzna [mm]	9.7		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	16		
Grubość ścianki [mm]	3.15		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	175		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	700		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	55		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.146		
Norma	SAE 100 R7; ISO 3949-R7		
Wąż termoplastyczny VE7 (SAE 100 R7) 1/2" Indeks: ZC-VE7-13	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 28,31 zł (34,82 zł) +30m 23,59 zł (29,02 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PA - poliamid		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/2		
Średnica wewnętrzna [mm]	13		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	20.3		
Grubość ścianki [mm]	3.65		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	140		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	560		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	75		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.219		
Norma	SAE 100 R7; ISO 3949-R7		
Wąż termoplastyczny VE7 (SAE 100 R7) 5/8" Indeks: ZC-VE7-16	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 39,31 zł (48,35 zł) +30m 32,76 zł (40,29 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PA - poliamid		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/8		
Średnica wewnętrzna [mm]	16		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	23.5		
Grubość ścianki [mm]	3.75		

Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	105		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	420		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	120		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.258		
Norma	SAE 100 R7; ISO 3949-R7		
Wąż termoplastyczny VE7 (SAE 100 R7) 3/4" Indeks: ZC-VE7-19	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 44,37 zł (54,58 zł) +30m 36,98 zł (45,49 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PA - poliamid		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/4		
Średnica wewnętrzna [mm]	19.2		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	26.5		
Grubość ścianki [mm]	3.65		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	90		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	360		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	145		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.301		
Norma	SAE 100 R7; ISO 3949-R7		
Wąż termoplastyczny VE7 (SAE 100 R7) 1" Indeks: ZC-VE7-25	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 66,69 zł (82,03 zł) +30m 55,57 zł (68,35 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PA - poliamid		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1		
Średnica wewnętrzna [mm]	25.6		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	32.5		
Grubość ścianki [mm]	3.45		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	70		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	280		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	200		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.369		
Norma	SAE 100 R7; ISO 3949-R7		