

Wąż termoplastyczny z podwójnym opłotem stalowym MT2



Lekki, elastyczny wąż przeznaczony do rozpuszczalników, farb, izocyjanianu, polioliu, płynów na bazie wody. Na zamówienie mikroperforowany (dla gazów i powietrza). Warstwa wewnętrzna: poliamid. Wzmocnienie: podwójny opłot stalowy. Warstwa zewnętrzna: poliuretan. Temperatura pracy: od -40°C do +100°C (dla wody i powietrza do +70°C).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż termoplastyczny MT2 1/4" Indeks: ZC-MT2-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 26,27 zł (32,31 zł) +30m 21,89 zł (26,92 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PA - poliamid		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/4		
Średnica wewnętrzna [mm]	6.4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	13.5		
Grubość ścianki [mm]	3.55		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	400		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	1600		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	40		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.286		
Wąż termoplastyczny MT2 5/16" Indeks: ZC-MT2-08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 29,37 zł (36,13 zł) +30m 24,47 zł (30,10 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PA - poliamid		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/16		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	15.1		
Grubość ścianki [mm]	3.55		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	350		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	1400		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	50		

Masa jednostkowa [kg/m]		0.34	
Wąż termoplastyczny MT2 3/8" Indeks: ZC-MT2-10	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 32,48 zł (39,95 zł) +30m 27,07 zł (33,30 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PA - poliamid	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		10	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		3/8	
Średnica wewnętrzna [mm]		9.7	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		17	
Grubość ścianki [mm]		3.65	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		330	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		1320	
Odporność na podciśnienie		sprawdź	
Minimalny promień zagięcia [mm]		60	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.408	
Wąż termoplastyczny MT2 1/2" Indeks: ZC-MT2-13	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 36,37 zł (44,74 zł) +30m 30,31 zł (37,28 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PA - poliamid	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		12	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1/2	
Średnica wewnętrzna [mm]		13	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		22	
Grubość ścianki [mm]		4.5	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		275	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		1100	
Odporność na podciśnienie		sprawdź	
Minimalny promień zagięcia [mm]		75	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.582	
Wąż termoplastyczny MT2 5/8" Indeks: ZC-MT2-16	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 71,11 zł (87,47 zł) +30m 59,26 zł (72,89 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PA - poliamid	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		16	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		5/8	

Średnica wewnętrzna [mm]	16.3		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	24.5		
Grubość ścianki [mm]	4.1		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	250		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	1000		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	110		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.639		
Wąż termoplastyczny MT2 3/4" Indeks: ZC-MT2-19	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 78,00 zł (95,94 zł) +30m 65,00 zł (79,95 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PA - poliamid		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]	3/4		
Średnica wewnętrzna [mm]	19.2		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	27.5		
Grubość ścianki [mm]	4.15		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	215		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	860		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	150		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.765		
Wąż termoplastyczny MT2 1" Indeks: ZC-MT2-25	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 94,22 zł (115,89 zł) +30m 78,51 zł (96,57 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PA - poliamid		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]	1		
Średnica wewnętrzna [mm]	25.6		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	35		
Grubość ścianki [mm]	4.7		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	165		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	660		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	185		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.026		