



Wąż tłoczny do gorącego powietrza SAHARA® BD

Gruby, mocny, elastyczny, odporny na załamania wąż tłoczny zaprojektowany do przesyłu gorącego, suchego powietrza ze sprężarki do instalacji zbiornika cysterny. Stosowany w cysternach drogowych do przewozu materiałów sypkich: cementowozach, paszowozach itp. oraz w innych instalacjach przemysłowych. Warstwa zewnętrzna odporna na ozon oraz warunki atmosferyczne. Długość standardowa: 60 m lub 120 m. Warstwa wewnętrzna: biała guma EPR. Wzmocnienie: kord syntetyczny. Warstwa zewnętrzna: niebieska guma EPDM. Ciśnienie robocze: 10 bar. Temperatura pracy: od -40°C do +200°C (chwilowo do +240°C).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż SAHARA BD 76x94 mm Indeks: IV-SAHARA-BD-076-94	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 421,09 zł (517,94 zł) +40m 329,55 zł (405,35 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	EPM (EPR) - guma etylenowo-propylenowa		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	75		
Średnica wewnętrzna [mm]	76		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	94		
Grubość ścianki [mm]	9		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	30		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.55		
Długość standardowa [m]	60 / 120		
Wąż SAHARA BD 25x41 mm Indeks: IV-SAHARA-BD-025	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 118,48 zł (145,73 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	EPM (EPR) - guma etylenowo-propylenowa		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	41		
Grubość ścianki [mm]	8		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	30		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.88		

Długość standardowa [m]		60 / 120	
Wąż SAHARA BD 32x48 mm Indeks: IV-SAHARA-BD-032	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 193,04 zł (237,44 zł) +40m 151,07 zł (185,82 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		EPM (EPR) - guma etylenowo-propylenowa	
Wzmocnienie		oplot syntetyczny	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		200	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		32	
Średnica wewnętrzna [mm]		32	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		48	
Grubość ścianki [mm]		8	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		10	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		30	
Odporność na podciśnienie		nie	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.06	
Długość standardowa [m]		60 / 120	
Wąż SAHARA BD 38x54 mm Indeks: IV-SAHARA-BD-038	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 223,88 zł (275,37 zł) +40m 175,21 zł (215,51 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		EPM (EPR) - guma etylenowo-propylenowa	
Wzmocnienie		oplot syntetyczny	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		200	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		38	
Średnica wewnętrzna [mm]		38	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		54	
Grubość ścianki [mm]		8	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		10	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		30	
Odporność na podciśnienie		nie	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.22	
Długość standardowa [m]		60 / 120	
Wąż SAHARA BD 40x56 mm Indeks: IV-SAHARA-BD-040	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 231,74 zł (285,04 zł) +40m 181,36 zł (223,07 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		EPM (EPR) - guma etylenowo-propylenowa	
Wzmocnienie		oplot syntetyczny	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		200	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		40	
Średnica wewnętrzna [mm]		40	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		56	

Grubość ścianki [mm]	8		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	30		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.27		
Długość standardowa [m]	60 / 120		
Wąż SAHARA BD 51x69 mm Indeks: IV-SAHARA-BD-051	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 303,75 zł(373,61 zł) +40m 237,72 zł(292,40 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	EPM (EPR) - guma etylenowo-propylenowa		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Średnica wewnętrzna [mm]	51		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	69		
Grubość ścianki [mm]	9		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	30		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.8		
Długość standardowa [m]	60 / 120		
Wąż SAHARA BD 60x78 mm Indeks: IV-SAHARA-BD-060	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 362,11 zł(445,40 zł) +40m 283,39 zł(348,57 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	EPM (EPR) - guma etylenowo-propylenowa		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	60		
Średnica wewnętrzna [mm]	60		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	78		
Grubość ścianki [mm]	9		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	30		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.12		
Długość standardowa [m]	60 / 120		
Wąż SAHARA BD 63,5x82 mm Indeks: IV-SAHARA-BD-063	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 390,74 zł(480,61 zł) +40m 305,80 zł(376,13 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	EPM (EPR) - guma etylenowo-propylenowa		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny		

Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	65		
Średnica wewnętrzna [mm]	63.5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	82		
Grubość ścianki [mm]	9.25		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	30		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.29		
Długość standardowa [m]	60 / 120		
Wąż SAHARA BD 76x93 mm Indeks: IV-SAHARA-BD-076	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 188,21 zł (231,50 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	EPM (EPR) - guma etylenowo-propylenowa		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	75		
Średnica wewnętrzna [mm]	76		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	93		
Grubość ścianki [mm]	8.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	30		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.5		
Długość standardowa [m]	60 / 120		
Wąż SAHARA BD 90x108 mm Indeks: IV-SAHARA-BD-090	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 492,61 zł (605,91 zł) +40m 385,52 zł (474,19 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	EPM (EPR) - guma etylenowo-propylenowa		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	90		
Średnica wewnętrzna [mm]	90		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	108		
Grubość ścianki [mm]	9		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	30		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	3.05		
Długość standardowa [m]	60 / 120		

Wąż SAHARA BD 102x125 mm Indeks: IV-SAHARA-BD-102	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 717,71 zł (882,78 zł) +40m 561,69 zł (690,88 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	EPM (EPR) - guma etylenowo-propylenowa		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	200		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Średnica wewnętrzna [mm]	102		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	125		
Grubość ścianki [mm]	11.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	30		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	4.52		
Długość standardowa [m]	60 / 120		