

Wąż tłoczny do oleju hydraulicznego HW R6



Wąż tłoczny do niskociśnieniowych części instalacji hydrauliki siłowej, zgodny z normą SAE 100 R6 oraz ISO 4079 R6. Przeznaczony przede wszystkim do cieczy hydraulicznych na bazie oleju mineralnego i niektórych syntetycznych płynów hydraulicznych. Może być również stosowany do cieczy hydraulicznych na bazie wody oraz do wody i powietrza przy ograniczeniu temperatury do +70°C (zastosowanie do powietrza może wymagać mikroperforacji warstwy zewnętrznej). Nadaje się do wielu płynnych produktów przemysłu petrochemicznego: olei mineralnych i syntetycznych, oleju napędowego i opałowego, glikolu etylenowego i innych. Nie zalecany do benzyny i olejów na bazie estrów, nie nadaje się do węglowodorów aromatycznych. Warstwa wewnętrzna z czarnej, gładkiej gumy syntetycznej. Wzmocnienie opłotem tekstylnym. Warstwa zewnętrzna z czarnej gumy syntetycznej, odpornej na ścieranie, olej, ozon i warunki atmosferyczne. Warstwa wewnętrzna: czarna guma syntetyczna. Wzmocnienie: pojedynczy opłot tekstylny. Warstwa zewnętrzna: czarna guma syntetyczna. Ciśnienie robocze: od 12 bar do 28 bar - w zależności od średnicy węża. Temperatura pracy: od -40°C do +100°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż hydrauliczny EN 854 R6 1/4" Indeks: HW-R6-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 9,86 zł(12,13 zł) +30m 8,01 zł(9,85 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	guma syntetyczna		
Wzmocnienie	opłot tekstylny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6.4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	12.8		
Grubość ścianki [mm]	3.2		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	28		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	112		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	65		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.1		
Długość standardowa [m]	20		
Norma	SAE 100 R6; ISO 4079 R6		
Wąż hydrauliczny EN 854 R6 5/16" Indeks: HW-R6-08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 10,64 zł(13,09 zł) +30m 8,64 zł(10,63 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	guma syntetyczna		
Wzmocnienie	opłot tekstylny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		

Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		8	
Średnica wewnętrzna [mm]		8.1	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		14.1	
Grubość ścianki [mm]		3	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		28	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		112	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		75	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.125	
Długość standardowa [m]		20	
Norma		SAE 100 R6; ISO 4079 R6	
Wąż hydrauliczny EN 854 R6 3/8" Indeks: HW-R6-10	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 12,47 zł (15,34 zł) +30m 10,13 zł (12,46 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		guma syntetyczna	
Wzmocnienie		oplot tekstylny	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		10	
Średnica wewnętrzna [mm]		9.7	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		16	
Grubość ścianki [mm]		3.15	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		28	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		112	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		75	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.15	
Długość standardowa [m]		20	
Norma		SAE 100 R6; ISO 4079 R6	
Wąż hydrauliczny EN 854 R6 1/2" Indeks: HW-R6-13	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 14,31 zł (17,60 zł) +30m 11,63 zł (14,30 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		guma syntetyczna	
Wzmocnienie		oplot tekstylny	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		12	
Średnica wewnętrzna [mm]		13	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		19.8	
Grubość ścianki [mm]		3.4	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		28	

Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	112		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	100		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.2		
Długość standardowa [m]	20		
Norma	SAE 100 R6; ISO 4079 R6		
Wąż hydrauliczny EN 854 R6 5/8" Indeks: HW-R6-16	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 17,02 zł (20,93 zł) +30m 13,83 zł (17,01 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	guma syntetyczna		
Wzmocnienie	oplot tekstylny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Średnica wewnętrzna [mm]	16.1		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	23.1		
Grubość ścianki [mm]	3.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	24		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	96		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	125		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.25		
Długość standardowa [m]	20		
Norma	SAE 100 R6; ISO 4079 R6		
Wąż hydrauliczny EN 854 R6 3/4" Indeks: HW-R6-19	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 21,85 zł (26,88 zł) +30m 17,75 zł (21,83 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	guma syntetyczna		
Wzmocnienie	oplot tekstylny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	19.2		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	26.9		
Grubość ścianki [mm]	3.85		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	21		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	84		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	150		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.3		

Długość standardowa [m]		20	
Norma		SAE 100 R6; ISO 4079 R6	
Wąż hydrauliczny EN 854 R6 1" Indeks: HW-R6-25	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 29,78 zł (36,63 zł) +20m 24,20 zł (29,77 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		guma syntetyczna	
Wzmocnienie		oplot tekstylny	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		25	
Średnica wewnętrzna [mm]		25.4	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		33.4	
Grubość ścianki [mm]		4	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		12	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		48	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		135	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.45	
Długość standardowa [m]		20	
Norma		SAE 100 R6	