

Wąż tłoczny do paliw bezołowiowych, olejów napędowych FUB



Bardzo giętki i elastyczny wąż do benzyny bezołowiowej i oleju napędowego samochodów osobowych, ciężarowych i ciągników. Może być stosowany w przedziale silnikowym ciężarówek. Warstwa wewnętrzna z czarnej, gładkiej gumy NBR wysoce odpornej na paliwo (odporność na olej: RMA class A), odpowiednia do stosowania z większością paliw samochodowych (standardowy olej napędowy B7 (EN590:2017), biodiesel B20, B100, standardowa benzyna bezołowiowa E5 (EN228:2017), E10, E85 i E100 - 100% etanol). Wzmocnienie wytrzymałym opłotem tekstylnym zapewnia współczynnik bezpieczeństwa 4:1. Warstwa zewnętrzna z czarnej, gładkiej, wysokiej jakości gumy syntetycznej odpornej na olej, ozon i warunki atmosferyczne. Powszechnie stosowany wąż paliwowy do pojazdów samochodowych. Zgodny z normami SAE J30R2 i SAE J30 R6. Warstwa wewnętrzna: guma NBR. Wzmocnienie: opłot tekstylny. Warstwa zewnętrzna: czarna guma syntetyczna. Ciśnienie robocze: 12 bar. Temperatura pracy: od -40°C do +100°C zewnętrznie do +120°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż FUB 3,2x9,2 mm Indeks: SP-FUB-03,2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 12,11 zł (14,90 zł) +50m 9,23 zł (11,35 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	NBR - guma nitrilowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	3		
Średnica wewnętrzna [mm]	3.2		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	9.2		
Grubość ścianki [mm]	3		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	12		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	40		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	38		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.08		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż FUB 4x10 mm Indeks: SP-FUB-04	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 12,89 zł (15,85 zł) +50m 9,82 zł (12,08 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	NBR - guma nitrilowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Średnica wewnętrzna [mm]	4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	10		

Grubość ścianki [mm]	3		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	12		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	40		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	48		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.08		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż FUB 4,5x10,5 mm Indeks: SP-FUB-04,5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 14,22 zł (17,49 zł) +50m 10,84 zł (13,33 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	NBR - guma nitrylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	5		
Średnica wewnętrzna [mm]	4.5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	10.5		
Grubość ścianki [mm]	3		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	12		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	40		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	54		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.09		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż FUB 5x11 mm Indeks: SP-FUB-05	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 14,56 zł (17,91 zł) +50m 11,09 zł (13,64 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	NBR - guma nitrylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	5		
Średnica wewnętrzna [mm]	5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	11		
Grubość ścianki [mm]	3		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	12		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	40		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	60		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.11		
Długość standardowa [m]	50		

Wąż FUB 5,5x11,5 mm Indeks: SP-FUB-05,5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 14,67 zł (18,04 zł) +50m 11,18 zł (13,75 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	NBR - guma nitrylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	5.5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	11.5		
Grubość ścianki [mm]	3		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	12		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	40		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	66		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.11		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż FUB 6x12 mm Indeks: SP-FUB-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 16,45 zł (20,23 zł) +50m 12,53 zł (15,41 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	NBR - guma nitrylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	12		
Grubość ścianki [mm]	3		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	12		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	40		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	72		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.1		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż FUB 7x13 mm Indeks: SP-FUB-07	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 17,89 zł (22,00 zł) +50m 13,63 zł (16,76 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	NBR - guma nitrylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	7		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	13		

Grubość ścianki [mm]	3		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	12		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	40		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	84		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.12		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż FUB 7,5x13,5 mm Indeks: SP-FUB-07,5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 19,78 zł (24,33 zł) +50m 15,07 zł (18,54 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	NBR - guma nitrylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	7.5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	13.5		
Grubość ścianki [mm]	3		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	12		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	40		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	90		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.13		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż FUB 8x14 mm Indeks: SP-FUB-08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 20,11 zł (24,74 zł) +50m 15,33 zł (18,86 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	NBR - guma nitrylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	14		
Grubość ścianki [mm]	3		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	12		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	40		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	96		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.13		
Długość standardowa [m]	50		

Wąż FUB 9x15 mm Indeks: SP-FUB-09	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 21,00 zł (25,83 zł) +50m 16,00 zł (19,68 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	NBR - guma nitrylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	9		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	15		
Grubość ścianki [mm]	3		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	12		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	40		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	108		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.14		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż FUB 9,5x15,5 mm Indeks: SP-FUB-09,5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 25,67 zł (31,57 zł) +50m 19,56 zł (24,06 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	NBR - guma nitrylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Średnica wewnętrzna [mm]	9.5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	15.5		
Grubość ścianki [mm]	3		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	12		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	40		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	114		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.15		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż FUB 10x16 mm Indeks: SP-FUB-10	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 40,56 zł (49,89 zł) +50m 30,91 zł (38,02 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	NBR - guma nitrylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Średnica wewnętrzna [mm]	10		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	16		

Grubość ścianki [mm]	3		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	12		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	40		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	120		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.16		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż FUB 12x19 mm Indeks: SP-FUB-12	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 19,72 zł (24,26 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	NBR - guma nitylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	12		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	19		
Grubość ścianki [mm]	3.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	12		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	40		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	144		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.21		
Długość standardowa [m]	50		