

Wąż tłoczny do paliw do 50% aromatów AUSTRALIA® EN 1360



Lekki i elastyczny wąż tłoczny przeznaczony do przesyłu i dystrybucji płynnych produktów przemysłu petrochemicznego, zawierających do 50% węglowodorów aromatycznych (np. diesel - olej napędowy, olej grzewczy, benzyna do 50% aromatów). Nadają się do pomp do tankowania. Warstwa wewnętrzna z czarnej, gładkiej gumy syntetycznej. Wzmocnienie kordem syntetycznym. Posiada dwie miedziane linki zapewniającą ciągłość elektryczną między końcówkami węża (rezystancja $R < 100 \Omega$ pomiędzy końcówkami) – pod warunkiem prawidłowego podłączenia linek do końcówek. Warstwa zewnętrzna z gumy syntetycznej wysokiej jakości odporna na olej oraz warunki atmosferyczne. Wąż zgodny z wymaganiami normy EN 1360:2013 typ 1 rodzaj M, dla węży do systemów dystrybucji paliwa. Możliwość zamówienia długości do 120 metrów. Warstwa wewnętrzna: czarna guma syntetyczna. Wzmocnienie: kord syntetyczny. Warstwa zewnętrzna: czarna guma syntetyczna. Ciśnienie robocze: 16 bar. Temperatura pracy: od -30°C do +55°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż AUSTRALIA EN 1360 16x28 mm Indeks: IV-AUSTRALIA-EN-16	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 121,06 zł (148,90 zł) +40m 93,55 zł (115,07 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	guma syntetyczna		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	55		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Średnica wewnętrzna [mm]	16		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	28		
Grubość ścianki [mm]	6		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	16		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	48		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	0,55		
Długość standardowa [m]	60		
Wąż AUSTRALIA EN 1360 19x31 mm Indeks: IV-AUSTRALIA-EN-19	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 125,88 zł (154,83 zł) +40m 97,27 zł (119,64 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	guma syntetyczna		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	55		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		

Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	31		
Grubość ścianki [mm]	6		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	16		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	48		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.62		
Długość standardowa [m]	60		
Wąż AUSTRALIA EN 1360 25x37 mm Indeks: IV-AUSTRALIA-EN-25	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 84,14 zł (103,49 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	guma syntetyczna		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	55		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	37		
Grubość ścianki [mm]	6		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	16		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	48		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.77		
Długość standardowa [m]	60		