


Wąż tłoczny do paliwa TRICOFUEL®



Wąż ze specjalnej mieszanki PVC przeznaczony do olejów, paliw i innych produktów petrochemicznych na bazie węglowodorów. Materiał węża posiada podwyższoną odporność na wypłukiwanie plastifikatorów i zachowuje swoją elastyczność nawet po długim użytkowaniu. Wytrzymuje powtarzające się zginanie, a jednocześnie wykazuje doskonałą odporność na starzenie. Przeznaczony do instalacji paliwowych: pomp, palników, urządzeń grzewczych, instalacji olejowych. Nie nadaje się do węglowodorów aromatycznych (benzen, toluen, ksylen itp.). Nie zalecany do benzyny, w szczególności do intensywnego użytkowania lub bardziej wymagających zastosowań (w takim przypadku rozważyć wąż TECHNOBEL PU). Może być stosowany do niektórych produktów chemicznych: rozcieńczonych kwasów, zasad i alkoholi. Gładka powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna węża oraz półprzezroczysta ścianka umożliwiającą wzrokową kontrolę przepływu. Stosowany szeroko w przemyśle motoryzacyjnym, montażowniach, przemyśle tworzyw sztucznych, przemyśle drzewnym, warsztatach samochodowych, rolnictwie, leśnictwie i służbach komunalnych. Warstwa wewnętrzna: zielonkawy przezroczysty PVC. Wzmocnienie: opłot syntetyczny. Warstwa zewnętrzna: zielonkawy przezroczysty PVC. Ciśnienie robocze: od 8 bar do 13 bar, w zależności od średnicy węża. Temperatura pracy: od -15°C do +60°C (ciśnienie robocze zależne od temperatury).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż TRICOFUEL 6,3x11 mm Indeks: TR-TRICOFUEL-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 16,17 zł (19,89 zł) +25m 11,64 zł (14,32 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	opłot syntetyczny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6.3		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	11		
Grubość ścianki [mm]	2.35		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	13		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	40		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	22		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.08		
Długość standardowa [m]	25		
Wąż TRICOFUEL 8x14 mm Indeks: TR-TRICOFUEL-08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 16,82 zł (20,69 zł) +25m 12,11 zł (14,90 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	opłot syntetyczny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		

Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	14		
Grubość ścianki [mm]	3		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	13		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	40		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	28		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.13		
Długość standardowa [m]	25		
Wąż TRICOFUEL 10x16 mm Indeks: TR-TRICOFUEL-10	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 20,02 zł (24,62 zł) +25m 14,41 zł (17,72 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Średnica wewnętrzna [mm]	10		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	16		
Grubość ścianki [mm]	3		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	30		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	35		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.15		
Długość standardowa [m]	25		
Wąż TRICOFUEL 12x19 mm Indeks: TR-TRICOFUEL-12	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 24,25 zł (29,83 zł) +25m 17,46 zł (21,48 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	12		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	19		
Grubość ścianki [mm]	3.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		

Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		30	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		42	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.21	
Długość standardowa [m]		25	
Wąż TRICOFUEL 15x23 mm Indeks: TR-TRICOFUEL-15		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1m 32,33 zł (39,77 zł) +25m 23,28 zł (28,63 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Wzmocnienie		oplot syntetyczny	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-15	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		16	
Średnica wewnętrzna [mm]		15	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		23	
Grubość ścianki [mm]		4	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		10	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		30	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		52.5	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.3	
Długość standardowa [m]		25	
Wąż TRICOFUEL 20x28 mm Indeks: TR-TRICOFUEL-20		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1m 41,58 zł (51,14 zł) +25m 29,94 zł (36,83 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Wzmocnienie		oplot syntetyczny	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-15	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		20	
Średnica wewnętrzna [mm]		20	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		28	
Grubość ścianki [mm]		4	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		10	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		30	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		70	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.37	
Długość standardowa [m]		25	
Wąż TRICOFUEL 25x32,5 mm Indeks: TR-TRICOFUEL-25		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1m 48,13 zł (59,20 zł) +25m 34,65 zł (42,62 zł)

Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	32.5		
Grubość ścianki [mm]	3.75		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	8		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	25		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	87.5		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.42		
Długość standardowa [m]	25		
Wąż TRICOFUEL 30x39 mm Indeks: TR-TRICOFUEL-30	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 65,32 zł (80,34 zł) +25m 47,03 zł (57,85 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	30		
Średnica wewnętrzna [mm]	30		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	39		
Grubość ścianki [mm]	4.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	8		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	25		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	105		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.6		
Długość standardowa [m]	25		