

Wąż tłoczny do przesyłu wody JAMAICA L



Bardzo lekki, płaski (w stanie spoczynku) przemysłowy wąż tłoczny z PVC. Dzięki odpowiednio dobranemu wzmocnieniu tekstylną przekładką poliestrową posiada dobrą odporność na wydłużenie. Przeznaczony do ciśnieniowego przesyłu wody i innych cieczy. Szeroko stosowany w rolnictwie, budownictwie, przemyśle okrętowym, górnictwie, itp. Długość standardowa rolki: 50 m lub 100 m. Warstwa wewnętrzna: czarny PVC. Wzmocnienie: przekładka poliestrowa. Warstwa zewnętrzna: niebieski PVC. Ciśnienie robocze: od 2,5 bar do 8,5 bar - w zależności od średnicy węża i temperatury. Temperatura pracy: od -5°C do +60°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż SUPER JAMAICA L 20 mm Indeks: ME-JAMAIL-020	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 15,21 zł (18,71 zł) +50m 11,91 zł (14,65 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	przekładka poliestrowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-5		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	20		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	23		
Grubość ścianki [mm]	1.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	8.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	25.5		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.135		
Długość standardowa [m]	50; 100		
Wąż SUPER JAMAICA L 25 mm Indeks: ME-JAMAIL-025	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 18,14 zł (22,31 zł) +50m 14,19 zł (17,45 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	przekładka poliestrowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-5		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	28		
Grubość ścianki [mm]	1.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	8.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	25.5		
Odporność na podciśnienie	nie		

Masa jednostkowa [kg/m]		0.155	
Długość standardowa [m]		50; 100	
Wąż SUPER JAMAICA L 32 mm Indeks: ME-JAMAIL-032	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 18,38 zł (22,61 zł) +50m 14,38 zł (17,69 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Wzmocnienie		przekładka poliestrowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-5	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		32	
Średnica wewnętrzna [mm]		32	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		35	
Grubość ścianki [mm]		1.5	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		8.5	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		25.5	
Odporność na podciśnienie		nie	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.21	
Długość standardowa [m]		50; 100	
Wąż SUPER JAMAICA L 35 mm Indeks: ME-JAMAIL-035	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 20,20 zł (24,85 zł) +50m 15,81 zł (19,45 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Wzmocnienie		przekładka poliestrowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-5	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		35	
Średnica wewnętrzna [mm]		35	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		38	
Grubość ścianki [mm]		1.5	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		8.5	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		25.5	
Odporność na podciśnienie		nie	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.22	
Długość standardowa [m]		50; 100	
Wąż SUPER JAMAICA L 38 mm Indeks: ME-JAMAIL-038	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 20,69 zł (25,45 zł) +50m 16,19 zł (19,91 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Wzmocnienie		przekładka poliestrowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-5	

Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	38		
Średnica wewnętrzna [mm]	38		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	41		
Grubość ścianki [mm]	1.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	8.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	25.5		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.24		
Długość standardowa [m]	50; 100		
Wąż SUPER JAMAICA L 40 mm Indeks: ME-JAMAIL-040	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 22,27 zł (27,39 zł) +50m 17,43 zł (21,44 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	przekładka poliestrowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-5		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	40		
Średnica wewnętrzna [mm]	40		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	43		
Grubość ścianki [mm]	1.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	8.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	25.5		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.25		
Długość standardowa [m]	50; 100		
Wąż SUPER JAMAICA L 45 mm Indeks: ME-JAMAIL-045	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 24,34 zł (29,94 zł) +50m 19,05 zł (23,43 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	przekładka poliestrowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-5		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	45		
Średnica wewnętrzna [mm]	45		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	48		
Grubość ścianki [mm]	1.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	6.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	19.5		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.28		

Długość standardowa [m]		50; 100	
Wąż SUPER JAMAICA L 51 mm Indeks: ME-JAMAIL-051	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 25,93 zł (31,89 zł) +50m 20,29 zł (24,96 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Wzmocnienie		przekładka poliestrowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-5	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		50	
Średnica wewnętrzna [mm]		51	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		54	
Grubość ścianki [mm]		1.5	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		6.5	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		19.5	
Odporność na podciśnienie		nie	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.32	
Długość standardowa [m]		50; 100	
Wąż SUPER JAMAICA L 60 mm Indeks: ME-JAMAIL-060	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 33,11 zł (40,73 zł) +50m 25,91 zł (31,87 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Wzmocnienie		przekładka poliestrowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-5	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		60	
Średnica wewnętrzna [mm]		60	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		64	
Grubość ścianki [mm]		2	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		6.5	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		19.5	
Odporność na podciśnienie		nie	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.36	
Długość standardowa [m]		50; 100	
Wąż SUPER JAMAICA L 63 mm Indeks: ME-JAMAIL-063	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 34,69 zł (42,67 zł) +50m 27,15 zł (33,39 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Wzmocnienie		przekładka poliestrowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-5	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		65	

Średnica wewnętrzna [mm]	63.5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	67.5		
Grubość ścianki [mm]	2		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	6.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	19.5		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.42		
Długość standardowa [m]	50; 100		
Wąż SUPER JAMAICA L 70 mm Indeks: ME-JAMAIL-070	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 10,00 zł (12,30 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	przekładka poliestrowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-5		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	70		
Średnica wewnętrzna [mm]	70		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	74		
Grubość ścianki [mm]	2		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	5.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	16.5		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.45		
Długość standardowa [m]	50; 100		
Wąż SUPER JAMAICA L 76 mm Indeks: ME-JAMAIL-076	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 45,03 zł (55,39 zł) +50m 35,24 zł (43,35 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	przekładka poliestrowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-5		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	75		
Średnica wewnętrzna [mm]	76		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	80		
Grubość ścianki [mm]	2		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	5.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	16.5		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.52		
Długość standardowa [m]	50; 100		

Wąż SUPER JAMAICA L 80 mm Indeks: ME-JAMAIL-080	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 49,17 zł (60,48 zł) +50m 38,48 zł (47,33 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	przekładka poliestrowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-5		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	80		
Średnica wewnętrzna [mm]	80		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	84		
Grubość ścianki [mm]	2		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	5.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	16.5		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.58		
Długość standardowa [m]	50; 100		
Wąż SUPER JAMAICA L 90 mm Indeks: ME-JAMAIL-090	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 56,35 zł (69,31 zł) +50m 44,10 zł (54,24 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	przekładka poliestrowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-5		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	90		
Średnica wewnętrzna [mm]	90		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	94		
Grubość ścianki [mm]	2		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	5.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	16.5		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.66		
Długość standardowa [m]	50; 100		
Wąż SUPER JAMAICA L 102 mm Indeks: ME-JAMAIL-102	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 60,86 zł (74,86 zł) +50m 47,63 zł (58,58 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	przekładka poliestrowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-5		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Średnica wewnętrzna [mm]	102		

Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	106		
Grubość ścianki [mm]	2		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	5.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	16.5		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.72		
Długość standardowa [m]	50; 100		
Wąż SUPER JAMAICA L 110 mm Indeks: ME-JAMAIL-110	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 67,31 zł (82,79 zł) +50m 52,68 zł (64,80 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	przekładka poliestrowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-5		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	110		
Średnica wewnętrzna [mm]	110		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	115		
Grubość ścianki [mm]	2.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	5.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	16.5		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.78		
Długość standardowa [m]	50; 100		
Wąż SUPER JAMAICA L 127 mm Indeks: ME-JAMAIL-127	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 64,27 zł (79,05 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	przekładka poliestrowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-5		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	125		
Średnica wewnętrzna [mm]	127		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	132		
Grubość ścianki [mm]	2.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	9		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.13		
Długość standardowa [m]	50; 100		

Wąż SUPER JAMAICA L 152 mm Indeks: ME-JAMAIL-152	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 115,63 zł (142,22 zł) +50m 90,49 zł (111,30 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	przekładka poliestrowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-5		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	150		
Średnica wewnętrzna [mm]	152		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	157		
Grubość ścianki [mm]	2.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	9		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.35		
Długość standardowa [m]	50; 100		
Wąż SUPER JAMAICA L 204 mm Indeks: ME-JAMAIL-204	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 176,00 zł (216,48 zł) +50m 137,74 zł (169,42 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	przekładka poliestrowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-5		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	200		
Średnica wewnętrzna [mm]	204		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	209		
Grubość ścianki [mm]	2.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	2.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	7		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.1		
Długość standardowa [m]	50		