



Wąż tłoczny do wody OSLO 10®

Mocny i lekki wąż tłoczny, o ściance niewielkiej grubości, prawie płaski w stanie spoczynku, przeznaczony do pracy w ciężkich warunkach. Stosowany m.in. do przesyłu wody przemysłowej i ścieków, do pomp zanurzeniowych, systemów odwadniania i nawadniania, mobilnej irygacji. Odporny na ścieranie, warunki atmosferyczne i ozon. Budowa węża umożliwia jego łatwe zwinięcie po wykorzystaniu. Montaż za pomocą taśm lub opasek. Długość standardowa: 60 m (lub 120 m - kontakt z Tubes International). Warstwa wewnętrzna: czarna guma syntetyczna. Wzmocnienie: kord poliestrowy. Warstwa zewnętrzna: czarna guma syntetyczna. Ciśnienie robocze: 10 bar. Temperatura pracy: od -25°C do +70°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż OSLO/10 32x38 mm Indeks: IV-OSLO10-032	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 50,40 zł (61,99 zł) +40m 40,80 zł (50,18 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	guma syntetyczna		
Wzmocnienie	oplot poliestrowy		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Średnica wewnętrzna [mm]	32		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	38		
Grubość ścianki [mm]	3		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	30		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	0,41		
Długość standardowa [m]	60		
Wąż OSLO/10 38x45 mm Indeks: IV-OSLO10-038	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 58,04 zł (71,39 zł) +40m 46,98 zł (57,79 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	guma syntetyczna		
Wzmocnienie	oplot poliestrowy		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	38		
Średnica wewnętrzna [mm]	38		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	45		
Grubość ścianki [mm]	3,5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	30		

Odporność na podciśnienie		nie	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.53	
Długość standardowa [m]		60	
Wąż OSLO/10 51x58 mm Indeks: IV-OSLO10-051	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 66,96 zł (82,36 zł) +40m 54,21 zł (66,68 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		guma syntetyczna	
Wzmocnienie		oplot poliestrowy	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		70	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-25	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		50	
Średnica wewnętrzna [mm]		51	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		58	
Grubość ścianki [mm]		3.5	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		10	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		30	
Odporność na podciśnienie		nie	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.71	
Długość standardowa [m]		60	
Wąż OSLO/10 63,5x70 mm Indeks: IV-OSLO10-063	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 76,25 zł (93,79 zł) +40m 61,72 zł (75,92 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		guma syntetyczna	
Wzmocnienie		oplot poliestrowy	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		70	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-25	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		65	
Średnica wewnętrzna [mm]		63.5	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		70	
Grubość ścianki [mm]		3.25	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		10	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		30	
Odporność na podciśnienie		nie	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.75	
Długość standardowa [m]		60	
Wąż OSLO/10 76x83 mm Indeks: IV-OSLO10-076	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 91,87 zł (113,00 zł) +40m 74,37 zł (91,48 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		guma syntetyczna	
Wzmocnienie		oplot poliestrowy	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		70	

Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	75		
Średnica wewnętrzna [mm]	76		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	83		
Grubość ścianki [mm]	3.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	30		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.02		
Długość standardowa [m]	60		
Wąż OSLO/10 90x98 mm Indeks: IV-OSLO10-090	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 124,77 zł(153,47 zł) +40m 101,00 zł(124,23 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	guma syntetyczna		
Wzmocnienie	oplot poliestrowy		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	90		
Średnica wewnętrzna [mm]	90		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	98		
Grubość ścianki [mm]	4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	30		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.37		
Długość standardowa [m]	60		
Wąż OSLO/10 102x110 mm Indeks: IV-OSLO10-102	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 127,00 zł(156,21 zł) +40m 102,81 zł(126,46 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	guma syntetyczna		
Wzmocnienie	oplot poliestrowy		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Średnica wewnętrzna [mm]	102		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	110		
Grubość ścianki [mm]	4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	30		
Odporność na podciśnienie	nie		

Masa jednostkowa [kg/m]		1.54	
Długość standardowa [m]		60	
Wąż OSLO/10 110x118 mm Indeks: IV-OSLO10-110	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 188,68 zł (232,08 zł) +40m 152,74 zł (187,87 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		guma syntetyczna	
Wzmocnienie		oplot poliestrowy	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		80	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		110	
Średnica wewnętrzna [mm]		110	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		118	
Grubość ścianki [mm]		4	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		10	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		30	
Odporność na podciśnienie		nie	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.64	
Długość standardowa [m]		60	
Wąż OSLO/10 127x135 mm Indeks: IV-OSLO10-127	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 184,56 zł (227,01 zł) +40m 149,41 zł (183,77 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		guma syntetyczna	
Wzmocnienie		oplot poliestrowy	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		70	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-25	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		120	
Średnica wewnętrzna [mm]		127	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		135	
Grubość ścianki [mm]		4	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		10	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		30	
Odporność na podciśnienie		nie	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.85	
Długość standardowa [m]		60	
Wąż OSLO/10 152x160 mm Indeks: IV-OSLO10-152	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 228,03 zł (280,48 zł) +40m 184,60 zł (227,06 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		guma syntetyczna	
Wzmocnienie		oplot poliestrowy	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		70	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-25	

Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	150		
Średnica wewnętrzna [mm]	152		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	160		
Grubość ścianki [mm]	4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	30		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.2		
Długość standardowa [m]	60		
Wąż OSLO/10 203x215,5 mm Indeks: IV-OSLO10-203	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 444,98 zł (547,33 zł) +40m 355,98 zł (437,86 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	guma syntetyczna		
Wzmocnienie	oplot poliestrowy		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	200		
Średnica wewnętrzna [mm]	203		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	215.5		
Grubość ścianki [mm]	6.25		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	30		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	4.68		
Długość standardowa [m]	60		
Wąż OSLO/10 254x270 mm Indeks: IV-OSLO10-254	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 792,28 zł (974,50 zł) +40m 633,82 zł (779,60 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	guma syntetyczna		
Wzmocnienie	oplot poliestrowy		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	250		
Średnica wewnętrzna [mm]	254		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	270		
Grubość ścianki [mm]	8		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	30		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	7.63		

Długość standardowa [m]	60
-------------------------	----