



## Wąż tłoczny do wody TRICOFLEX, żółty

Elastyczny wąż tłoczny do wody powszechnego stosowania produkowany we Francji. Wielowarstwowa konstrukcja oraz mocny, tkany opłot zapewnia wysoką elastyczność i brak skręcania się ułatwiającą ręczne operowanie węzłem. Bardzo dobra odporność na powtarzające się zginanie, zgniatanie i rozciąganie. Niskie odkształcenie pod ciśnieniem. Gładka warstwa wewnętrzna zapewnia dobry przepływ. Warstwa zewnętrzna odporna na ścieranie, starzenie i promieniowanie UV. Ze względu na swoją konstrukcję szczególnie zalecany do systemów nawadniających w rolnictwie, ogrodnictwie oraz w budownictwie i drogownictwie. Warstwa wewnętrzna: dwuwarstwowy, czarny PVC. Wzmocnienie: mocny tkany opłot poliestrowy. Warstwa zewnętrzna: dwuwarstwowy żółty PVC. Ciśnienie robocze: od 8 bar do 10 bar - w zależności od średnicy węża i temperatury. Temperatura pracy: od -15°C do +60°C.

| Produkt                                                      | Dostępność               | Wysyłka          | Cena netto (brutto)                              |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Wąż TRICOFLEX 12,5x17,6 mm</b><br>Indeks: TR-TRICOFLEX-13 | Na zamówienie            | Po potwierdzeniu | +1m 8,82 zł(10,85 zł)<br>+50m 7,14 zł(8,78 zł)   |
| Dane techniczne                                              |                          |                  |                                                  |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                 | PVC - polichlorek winylu |                  |                                                  |
| Wzmocnienie                                                  | opłot poliestrowy        |                  |                                                  |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                            | 60                       |                  |                                                  |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                             | -15                      |                  |                                                  |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                        | 12                       |                  |                                                  |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                     | 12.5                     |                  |                                                  |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                         | 17.6                     |                  |                                                  |
| Grubość ścianki [mm]                                         | 2.55                     |                  |                                                  |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                      | 10                       |                  |                                                  |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                   | tak                      |                  |                                                  |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                        | 25                       |                  |                                                  |
| Odporność na podciśnienie                                    | nie                      |                  |                                                  |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                              | 62.5                     |                  |                                                  |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                      | 0.14                     |                  |                                                  |
| Długość standardowa [m]                                      | 50                       |                  |                                                  |
| <b>Wąż TRICOFLEX 15x20,5 mm</b><br>Indeks: TR-TRICOFLEX-15   | Na zamówienie            | Po potwierdzeniu | +1m 10,91 zł(13,42 zł)<br>+50m 8,83 zł(10,86 zł) |
| Dane techniczne                                              |                          |                  |                                                  |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                 | PVC - polichlorek winylu |                  |                                                  |
| Wzmocnienie                                                  | opłot poliestrowy        |                  |                                                  |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                            | 60                       |                  |                                                  |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                             | -15                      |                  |                                                  |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                        | 16                       |                  |                                                  |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                     | 15                       |                  |                                                  |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                         | 20.5                     |                  |                                                  |
| Grubość ścianki [mm]                                         | 2.75                     |                  |                                                  |

|                                                            |                          |                  |                                                     |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                    | 10                       |                  |                                                     |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                 | tak                      |                  |                                                     |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                      | 25                       |                  |                                                     |
| Odporność na podciśnienie                                  | nie                      |                  |                                                     |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                            | 67.5                     |                  |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                    | 0.18                     |                  |                                                     |
| Długość standardowa [m]                                    | 50                       |                  |                                                     |
| <b>Wąż TRICOFLEX 19x25,3 mm</b><br>Indeks: TR-TRICOFLEX-19 | Na zamówienie            | Po potwierdzeniu | +1m 15,66 zł (19,26 zł)<br>+50m 12,68 zł (15,60 zł) |
| Dane techniczne                                            |                          |                  |                                                     |
| Materiał warstwy wewnętrznej                               | PVC - polichlorek winylu |                  |                                                     |
| Wzmocnienie                                                | oplot poliestrowy        |                  |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                          | 60                       |                  |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                           | -15                      |                  |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                      | 20                       |                  |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                   | 19                       |                  |                                                     |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                       | 25.3                     |                  |                                                     |
| Grubość ścianki [mm]                                       | 3.15                     |                  |                                                     |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                    | 9                        |                  |                                                     |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                 | tak                      |                  |                                                     |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                      | 23                       |                  |                                                     |
| Odporność na podciśnienie                                  | nie                      |                  |                                                     |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                            | 90                       |                  |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                    | 0.26                     |                  |                                                     |
| Długość standardowa [m]                                    | 50                       |                  |                                                     |
| <b>Wąż TRICOFLEX 25x32,3 mm</b><br>Indeks: TR-TRICOFLEX-25 | Na zamówienie            | Po potwierdzeniu | +1m 23,93 zł (29,43 zł)<br>+50m 19,37 zł (23,83 zł) |
| Dane techniczne                                            |                          |                  |                                                     |
| Materiał warstwy wewnętrznej                               | PVC - polichlorek winylu |                  |                                                     |
| Wzmocnienie                                                | oplot poliestrowy        |                  |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                          | 60                       |                  |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                           | -15                      |                  |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                      | 25                       |                  |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                   | 25                       |                  |                                                     |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                       | 32.3                     |                  |                                                     |
| Grubość ścianki [mm]                                       | 3.65                     |                  |                                                     |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                    | 8                        |                  |                                                     |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                 | tak                      |                  |                                                     |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                      | 20                       |                  |                                                     |
| Odporność na podciśnienie                                  | nie                      |                  |                                                     |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                            | 120                      |                  |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                    | 0.44                     |                  |                                                     |
| Długość standardowa [m]                                    | 50                       |                  |                                                     |

|                                                          |                             |                  |                                                     |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Wąż TRICOFLEX 30x39 mm</b><br>Indeks: TR-TRICOFLEX-30 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1m 38,26 zł (47,06 zł)<br>+50m 30,97 zł (38,09 zł) |
| Dane techniczne                                          |                             |                  |                                                     |
| Materiał warstwy wewnętrznej                             | PVC - polichlorek winylu    |                  |                                                     |
| Wzmocnienie                                              | oplot poliestrowy           |                  |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                        | 60                          |                  |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                         | -15                         |                  |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                    | 30                          |                  |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                 | 30                          |                  |                                                     |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                     | 39                          |                  |                                                     |
| Grubość ścianki [mm]                                     | 4,5                         |                  |                                                     |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                  | 8                           |                  |                                                     |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)               | tak                         |                  |                                                     |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                    | 20                          |                  |                                                     |
| Odporność na podciśnienie                                | nie                         |                  |                                                     |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                          | 150                         |                  |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                  | 0,64                        |                  |                                                     |
| Długość standardowa [m]                                  | 50                          |                  |                                                     |
| <b>Wąż TRICOFLEX 35x45 mm</b><br>Indeks: TR-TRICOFLEX-35 | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1m 52,60 zł (64,70 zł)<br>+50m 42,58 zł (52,37 zł) |
| Dane techniczne                                          |                             |                  |                                                     |
| Materiał warstwy wewnętrznej                             | PVC - polichlorek winylu    |                  |                                                     |
| Wzmocnienie                                              | oplot poliestrowy           |                  |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                        | 60                          |                  |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                         | -15                         |                  |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                    | 35                          |                  |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                 | 35                          |                  |                                                     |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                     | 45                          |                  |                                                     |
| Grubość ścianki [mm]                                     | 5                           |                  |                                                     |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                  | 8                           |                  |                                                     |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)               | tak                         |                  |                                                     |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                    | 20                          |                  |                                                     |
| Odporność na podciśnienie                                | nie                         |                  |                                                     |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                          | 175                         |                  |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                  | 0,82                        |                  |                                                     |
| Długość standardowa [m]                                  | 50                          |                  |                                                     |
| <b>Wąż TRICOFLEX 40x51 mm</b><br>Indeks: TR-TRICOFLEX-40 | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1m 47,14 zł (57,98 zł)                             |
| Dane techniczne                                          |                             |                  |                                                     |
| Materiał warstwy wewnętrznej                             | PVC - polichlorek winylu    |                  |                                                     |
| Wzmocnienie                                              | oplot poliestrowy           |                  |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                        | 60                          |                  |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                         | -15                         |                  |                                                     |

|                                                          |                          |                  |                                                      |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------------------------------|
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                    | 40                       |                  |                                                      |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                 | 40                       |                  |                                                      |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                     | 51                       |                  |                                                      |
| Grubość ścianki [mm]                                     | 5.5                      |                  |                                                      |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                  | 8                        |                  |                                                      |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)               | tak                      |                  |                                                      |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                    | 20                       |                  |                                                      |
| Odporność na podciśnienie                                | nie                      |                  |                                                      |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                          | 200                      |                  |                                                      |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                  | 1.03                     |                  |                                                      |
| Długość standardowa [m]                                  | 50                       |                  |                                                      |
| <b>Wąż TRICOFLEX 50x63 mm</b><br>Indeks: TR-TRICOFLEX-50 | Na zamówienie            | Po potwierdzeniu | +1m 101,67 zł(125,05 zł)<br>+50m 82,31 zł(101,24 zł) |
| Dane techniczne                                          |                          |                  |                                                      |
| Materiał warstwy wewnętrznej                             | PVC - polichlorek winylu |                  |                                                      |
| Wzmocnienie                                              | oplot poliestrowy        |                  |                                                      |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                        | 60                       |                  |                                                      |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                         | -15                      |                  |                                                      |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                    | 50                       |                  |                                                      |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                 | 50                       |                  |                                                      |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                     | 63                       |                  |                                                      |
| Grubość ścianki [mm]                                     | 6.5                      |                  |                                                      |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                  | 8                        |                  |                                                      |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)               | tak                      |                  |                                                      |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                    | 20                       |                  |                                                      |
| Odporność na podciśnienie                                | nie                      |                  |                                                      |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                          | 250                      |                  |                                                      |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                  | 1.51                     |                  |                                                      |
| Długość standardowa [m]                                  | 50                       |                  |                                                      |