



Wąż tłoczny do wody TRICOFLEX, żółty

Elastyczny wąż tłoczny do wody powszechnego stosowania produkowany we Francji. Wielowarstwowa konstrukcja oraz mocny, tkany opłot zapewnia wysoką elastyczność i brak skręcania się ułatwiającą ręczne operowanie węzłem. Bardzo dobra odporność na powtarzające się zginanie, zgniatanie i rozciąganie. Niskie odkształcenie pod ciśnieniem. Gładka warstwa wewnętrzna zapewnia dobry przepływ. Warstwa zewnętrzna odporna na ścieranie, starzenie i promieniowanie UV. Ze względu na swoją konstrukcję szczególnie zalecany do systemów nawadniających w rolnictwie, ogrodnictwie oraz w budownictwie i drogownictwie. Warstwa wewnętrzna: dwuwarstwowy, czarny PVC. Wzmocnienie: mocny tkany opłot poliestrowy. Warstwa zewnętrzna: dwuwarstwowy żółty PVC. Ciśnienie robocze: od 8 bar do 10 bar - w zależności od średnicy węża i temperatury. Temperatura pracy: od -15°C do +60°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż TRICOFLEX 12,5x17,6 mm Indeks: TR-TRICOFLEX-13	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 8,82 zł(10,85 zł) +50m 7,56 zł(9,30 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	opłot poliestrowy		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	12.5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	17.6		
Grubość ścianki [mm]	2.55		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	25		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	62.5		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.14		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż TRICOFLEX 15x20,5 mm Indeks: TR-TRICOFLEX-15	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 10,91 zł(13,42 zł) +50m 9,35 zł(11,50 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	opłot poliestrowy		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Średnica wewnętrzna [mm]	15		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	20.5		
Grubość ścianki [mm]	2.75		

Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	25		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	67.5		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.18		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż TRICOFLEX 19x25,3 mm Indeks: TR-TRICOFLEX-19	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 15,66 zł (19,26 zł) +50m 13,42 zł (16,51 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	oplot poliestrowy		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	25.3		
Grubość ścianki [mm]	3.15		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	9		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	23		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	90		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.26		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż TRICOFLEX 25x32,3 mm Indeks: TR-TRICOFLEX-25	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 23,93 zł (29,43 zł) +50m 20,51 zł (25,23 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	oplot poliestrowy		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	32.3		
Grubość ścianki [mm]	3.65		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	8		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	20		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	120		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.44		
Długość standardowa [m]	50		

Wąż TRICOFLEX 30x39 mm Indeks: TR-TRICOFLEX-30	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 38,26 zł (47,06 zł) +50m 32,80 zł (40,34 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	oplot poliestrowy		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	30		
Średnica wewnętrzna [mm]	30		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	39		
Grubość ścianki [mm]	4,5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	8		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	20		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	150		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.64		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż TRICOFLEX 35x45 mm Indeks: TR-TRICOFLEX-35	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 52,60 zł (64,70 zł) +50m 45,08 zł (55,45 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	oplot poliestrowy		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	35		
Średnica wewnętrzna [mm]	35		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	45		
Grubość ścianki [mm]	5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	8		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	20		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	175		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.82		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż TRICOFLEX 40x51 mm Indeks: TR-TRICOFLEX-40	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 47,14 zł (57,98 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	oplot poliestrowy		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		

Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	40		
Średnica wewnętrzna [mm]	40		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	51		
Grubość ścianki [mm]	5.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	8		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	20		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	200		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.03		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż TRICOFLEX 50x63 mm Indeks: TR-TRICOFLEX-50	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 101,67 zł(125,05 zł) +50m 87,15 zł(107,19 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	oplot poliestrowy		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Średnica wewnętrzna [mm]	50		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	63		
Grubość ścianki [mm]	6.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	8		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	20		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	250		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.51		
Długość standardowa [m]	50		