



Wąż tłoczny płaski JAMAICA X z PCV (PVC)

Bardzo lekki ekonomiczny wąż, płaski w stanie spoczynku, przeznaczony do przesyłu wody. Ekonomiczne rozwiązanie dla niskich ciśnień roboczych i niewymagających warunków pracy. Stosowany w rolnictwie np. do nawadniania upraw, budownictwie i w innych dziedzinach przemysłu. Materiał węża: niebieski PVC. Wzmocnienie: przekładka poliestrowa. Ciśnienie robocze: 3 bar. Temperatura pracy: od -5°C do +60°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż płaski PVC 3 bar 1.1/2" Indeks: ME-JAMAIX-038	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 8,04 zł(9,89 zł) +100m 6,11 zł(7,52 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	przekładka poliestrowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-5		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	38		
Średnica wewnętrzna [mm]	38		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	9		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.23		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż płaski PVC 3 bar 2" Indeks: ME-JAMAIX-051	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 10,99 zł(13,52 zł) +100m 8,35 zł(10,27 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	przekładka poliestrowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-5		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Średnica wewnętrzna [mm]	51		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	9		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.35		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż płaski PVC 3 bar 2.1/2" Indeks: ME-JAMAIX-063	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 13,81 zł(16,99 zł) +100m 10,49 zł(12,90 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		

Wzmocnienie		przekładka poliestrowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-5	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		65	
Średnica wewnętrzna [mm]		63	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		3	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		9	
Odporność na podciśnienie		nie	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.46	
Długość standardowa [m]		50	
Wąż płaski PVC 3 bar 3" Indeks: ME-JAMAIX-076		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1m 19,98 zł (24,58 zł) +100m 15,18 zł (18,67 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Wzmocnienie		przekładka poliestrowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-5	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		75	
Średnica wewnętrzna [mm]		76	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		3	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		9	
Odporność na podciśnienie		nie	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.52	
Długość standardowa [m]		50	
Wąż płaski PVC 3 bar 4" Indeks: ME-JAMAIX-102		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1m 24,00 zł (29,52 zł) +100m 18,24 zł (22,44 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Wzmocnienie		przekładka poliestrowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-5	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		100	
Średnica wewnętrzna [mm]		102	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		3	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		9	
Odporność na podciśnienie		nie	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.79	
Długość standardowa [m]		50	
Wąż płaski PVC 3 bar 5" Indeks: ME-JAMAIX-127		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1m 37,40 zł (46,00 zł) +100m 28,43 zł (34,97 zł)

Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	przekładka poliestrowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-5		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	125		
Średnica wewnętrzna [mm]	127		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	9		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	1		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż płaski PVC 3 bar 6" Indeks: ME-JAMAIX-152	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 43,84 zł (53,92 zł) +100m 33,32 zł (40,98 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	przekładka poliestrowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-5		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	150		
Średnica wewnętrzna [mm]	152		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	9		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.26		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż płaski PVC 3 bar 8" Indeks: ME-JAMAIX-203	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 70,79 zł (87,07 zł) +100m 53,80 zł (66,17 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	przekładka poliestrowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-5		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	200		
Średnica wewnętrzna [mm]	203		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	9		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.89		
Długość standardowa [m]	50		