



Wąż tynkarski NIAGARA®

Wąż tłoczny do tynkowania. Warstwa wewnętrzna z gumy o dobrej odporności na ścieranie (70±5 mm³ wg ISO 4649 / DIN 53516). Warstwa wewnętrzna i zewnętrzna antystatyczna zapobiega gromadzeniu się ładunków elektrycznych. Wielokrotne wzmocnienie kordem syntetycznym zapewnia dużą wytrzymałość ciśnieniową. Warstwa zewnętrzna odporna na ścieranie, warunki atmosferyczne i ozon. Używany do natryskiwania mokrej zaprawy: cementowej, tynku i gipsu w pracach budowlanych. Powszechnie stosowany do agregatów tynkarskich. Montowany ze specjalnymi końcówkami do tynkowania. Wąż NIAGARA LIGHT to wersja ekonomiczna o nieznacznie cieńszej ściance (oznaczone literą "L" na końcu indeksu). Długość standardowa: 60 m i 40 m wersja LIGHT (lub 120 m - kontakt z Tubes International). Warstwa wewnętrzna: czarna guma SBR/NR. Wzmocnienie: kord syntetyczny. Warstwa zewnętrzna: czarna guma SBR/NR. Ciśnienie robocze: 40 bar. Temperatura pracy: od -40°C do +70°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż NIAGARA 25x38 mm Indeks: IV-NIAGARA-25	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 86,38 zł (106,25 zł) +40m 73,42 zł (90,31 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SBR/NR - mieszanka gumy SBR i NR		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	38		
Grubość ścianki [mm]	6,5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	40		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	120		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	0,68		
Długość standardowa [m]	60 / 120		
Wąż NIAGARA 32x46 mm Indeks: IV-NIAGARA-32	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 100,36 zł (123,44 zł) +40m 85,31 zł (104,93 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SBR/NR - mieszanka gumy SBR i NR		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Średnica wewnętrzna [mm]	32		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	46		
Grubość ścianki [mm]	7		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	40		

Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		120	
Odporność na podciśnienie		nie	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.87	
Długość standardowa [m]		60 / 120	
Wąż NIAGARA 35x49 mm Indeks: IV-NIAGARA-35	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 111,66 zł(137,34 zł) +40m 94,91 zł(116,74 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		SBR/NR - mieszanka gumy SBR i NR	
Wzmocnienie		oplot syntetyczny	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		70	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		35	
Średnica wewnętrzna [mm]		35	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		49	
Grubość ścianki [mm]		7	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		40	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		120	
Odporność na podciśnienie		nie	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.98	
Długość standardowa [m]		60 / 120	
Wąż NIAGARA 38x54 mm Indeks: IV-NIAGARA-38	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 134,49 zł(165,42 zł) +40m 114,32 zł(140,61 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		SBR/NR - mieszanka gumy SBR i NR	
Wzmocnienie		oplot syntetyczny	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		70	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		38	
Średnica wewnętrzna [mm]		38	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		54	
Grubość ścianki [mm]		8	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		40	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		120	
Odporność na podciśnienie		nie	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.21	
Długość standardowa [m]		60 / 120	
Wąż NIAGARA 40x54 mm Indeks: IV-NIAGARA-40	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 123,41 zł(151,79 zł) +40m 104,90 zł(129,03 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		SBR/NR - mieszanka gumy SBR i NR	
Wzmocnienie		oplot syntetyczny	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		70	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	

Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	40		
Średnica wewnętrzna [mm]	40		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	54		
Grubość ścianki [mm]	7		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	40		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	120		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.04		
Długość standardowa [m]	60 / 120		
Wąż NIAGARA 42x58 mm Indeks: IV-NIAGARA-42	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 143,33 zł (176,30 zł) +40m 121,83 zł (149,85 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SBR/NR - mieszanka gumy SBR i NR		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	40		
Średnica wewnętrzna [mm]	42		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	58		
Grubość ścianki [mm]	8		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	40		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	120		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.31		
Długość standardowa [m]	60 / 120		
Wąż NIAGARA 51x68 mm Indeks: IV-NIAGARA-51	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 156,73 zł (192,78 zł) +40m 138,29 zł (170,10 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SBR/NR - mieszanka gumy SBR i NR		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Średnica wewnętrzna [mm]	51		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	68		
Grubość ścianki [mm]	8.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	40		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	120		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.67		
Długość standardowa [m]	60 / 120		
Wąż NIAGARA LIGHT 25x37 mm Indeks: IV-NIAGARA-25L	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 47,33 zł (58,22 zł) +40m 40,23 zł (49,48 zł)

Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SBR/NR - mieszanka gumy SBR i NR		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	37		
Grubość ścianki [mm]	6		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	40		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	120		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.59		
Długość standardowa [m]	40		
Wąż NIAGARA LIGHT 35x48 mm Indeks: IV-NIAGARA-35L	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 63,15 zł (77,67 zł) +40m 53,68 zł (66,03 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SBR/NR - mieszanka gumy SBR i NR		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	35		
Średnica wewnętrzna [mm]	35		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	48		
Grubość ścianki [mm]	6.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	40		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	120		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.89		
Długość standardowa [m]	40		
Wąż NIAGARA LIGHT 50x66 mm Indeks: IV-NIAGARA-50L	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 112,08 zł (137,86 zł) +40m 95,27 zł (117,18 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SBR/NR - mieszanka gumy SBR i NR		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Średnica wewnętrzna [mm]	50		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	66		
Grubość ścianki [mm]	8		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	40		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	120		

Odporność na podciśnienie	nie
Masa jednostkowa [kg/m]	1.58
Długość standardowa [m]	40