

Wąż uniwersalny z czerwonej gumy naturalnej VERSILON™ GSR STANDARD



Tradycyjny, znany i sprawdzony od lat, wąż z czerwonej gumy naturalnej. Łatwy do zainstalowania dzięki swej miękkości (twardość 45° Shore – A), giętkości i elastyczności. Odporny na ścieranie, o niskiej przenikliwości dla gazów i dobrej odporności na kwasy i zasady. Stosowany do płynów i gazów do wielu zastosowań przemysłowych i w laboratoriach. Spełnia wymagania FDA do kontaktu z żywnością. Sterylizacją parą 30 min. (1 bar, 141°C) lub tlenkiem etylenu. Długość pełnej rolki węża 25 m. Podane ciśnienie robocze określone względem ciśnienia rozerwania przy współczynniku bezpieczeństwa 1:5. Materiał: guma naturalna (NR). Temperatura pracy: od -30°C do +70°C (125°C dla wilgotnego gorąca). Temperatura kruchości: -40°C. Twardość: 45° Shore (A). Gęstość: 1,13 g/cm³. Uwaga: Produkt konfekcjonowany w Strefie Czystej Tubes International (CLEAN ROOM) z zachowaniem rygorystycznych norm. Zwrot produktu po otwarciu opakowania nie jest możliwy.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż VERSILON GSR STANDARD 1x3 mm Indeks: VE-710047	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 35,18 zł (43,27 zł) +25m 27,53 zł (33,86 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	NR - guma naturalna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	1		
Średnica wewnętrzna [mm]	1		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	3		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.82		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	3		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.007		
Długość standardowa [m]	25		
Wąż VERSILON GSR STANDARD 2x4 mm Indeks: VE-710050	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	NR - guma naturalna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	2		
Średnica wewnętrzna [mm]	2		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	4		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.5		

Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	6		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.011		
Długość standardowa [m]	25		
Wąż VERSILON GSR STANDARD 3x5 mm Indeks: VE-710054	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	NR - guma naturalna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	3		
Średnica wewnętrzna [mm]	3		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	5		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.46		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	12		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.014		
Długość standardowa [m]	25		
Wąż VERSILON GSR STANDARD 3x6 mm Indeks: VE-710056	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 42,60 zł (52,40 zł) +25m 33,34 zł (41,01 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	NR - guma naturalna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	3		
Średnica wewnętrzna [mm]	3		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	6		
Grubość ścianki [mm]	1.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.64		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	13		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.024		
Długość standardowa [m]	25		
Wąż VERSILON GSR STANDARD 4x6 mm Indeks: VE-710058	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	NR - guma naturalna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		

Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Średnica wewnętrzna [mm]	4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	6		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.36		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	12		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.018		
Długość standardowa [m]	25		
Wąż VERSILON GSR STANDARD 4x7 mm Indeks: VE-710060	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 45,77 zł (56,30 zł) +25m 35,82 zł (44,06 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	NR - guma naturalna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Średnica wewnętrzna [mm]	4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	7		
Grubość ścianki [mm]	1.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.54		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	12		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.029		
Długość standardowa [m]	25		
Wąż VERSILON GSR STANDARD 5x8 mm Indeks: VE-710070	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	NR - guma naturalna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	5		
Średnica wewnętrzna [mm]	5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	8		
Grubość ścianki [mm]	1.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.46		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	20		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.035		
Długość standardowa [m]	25		

Wąż VERSILON GSR STANDARD 6x9 mm Indeks: VE-710078	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	NR - guma naturalna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	9		
Grubość ścianki [mm]	1.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.37		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	33		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.04		
Długość standardowa [m]	25		
Wąż VERSILON GSR STANDARD 6x10 mm Indeks: VE-710082	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 45,89 zł (56,44 zł) +25m 35,91 zł (44,17 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	NR - guma naturalna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	10		
Grubość ścianki [mm]	2		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.45		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	18		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.057		
Długość standardowa [m]	25		
Wąż VERSILON GSR STANDARD 7x10 mm Indeks: VE-710095	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	NR - guma naturalna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	7		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	10		
Grubość ścianki [mm]	1.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.31		

Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	33		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.045		
Długość standardowa [m]	25		
Wąż VERSILON GSR STANDARD 7x11 mm Indeks: VE-710098	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	NR - guma naturalna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	7		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	11		
Grubość ścianki [mm]	2		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.27		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	37		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.064		
Długość standardowa [m]	25		
Wąż VERSILON GSR STANDARD 8x12 mm Indeks: VE-710107	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 63,54 zł (78,15 zł) +25m 49,72 zł (61,16 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	NR - guma naturalna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	12		
Grubość ścianki [mm]	2		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.37		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	32		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.071		
Długość standardowa [m]	25		
Wąż VERSILON GSR STANDARD 9x13 mm Indeks: VE-710115	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	NR - guma naturalna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		

Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Średnica wewnętrzna [mm]	9		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	13		
Grubość ścianki [mm]	2		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.36		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	58		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.078		
Długość standardowa [m]	25		
Wąż VERSILON GSR STANDARD 10x14 mm Indeks: VE-710117	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 62,44 zł (76,80 zł) +25m 48,87 zł (60,11 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	NR - guma naturalna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Średnica wewnętrzna [mm]	10		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	14		
Grubość ścianki [mm]	2		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.37		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	46		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.085		
Długość standardowa [m]	25		
Wąż VERSILON GSR STANDARD 12x17 mm Indeks: VE-710127	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 90,31 zł (111,08 zł) +25m 70,68 zł (86,94 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	NR - guma naturalna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	12		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	17		
Grubość ścianki [mm]	2.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.28		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	63		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.129		
Długość standardowa [m]	25		

Wąż VERSILON GSR STANDARD 16x22 mm Indeks: VE-710140	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 97,74 zł (120,22 zł) +25m 76,49 zł (94,08 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	NR - guma naturalna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Średnica wewnętrzna [mm]	16		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	22		
Grubość ścianki [mm]	3		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	0.31		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	90		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.202		
Długość standardowa [m]	25		