

Wąż w oplocie stalowym do instalacji paliwowych i olejowych PZ



Elastyczny, miękki wąż gumowy z zewnętrznym opłotem ze stali ocynkowanej, przeznaczony do benzyny i olejów ropopochodnych takich jak np. olej napędowy, opałowy, smarowy. Montowany w instalacjach paliwowych i olejowych niewielkich pojazdów i urządzeń przemysłowych. Może być stosowany również do wody, płynów chłodzących, nie utleniających detergentów, powietrza. Oparty na wymaganiach normy DIN 73379. Warstwa wewnętrzna z gładkiej, czarnej gumy NBR. Zewnętrzny opłot wzmacniający ze stali ocynkowanej zapewnia wysoką odporność ciśnieniową. W oplocie czarne pasmo znakujące. Maksymalna temperatura pracy zależna jest od medium: dla benzyny, benzyny bezołowiowej, paliw do 50% zawartości węglowodorów aromatycznych: +40°C; dla oleju napędowego (diesel): +80°C; dla wody i cieczy chłodzących na bazie glikolu etylenowego: +90°C; dla powietrza: +80°C; dla płynnych, nie utleniających detergentów: +80°C. Materiał węża: czarna guma NBR. Wzmocnienie: zewnętrzny opłot druciany ze stali ocynkowanej. Ciśnienie robocze: od 10 bar do 20 bar, zależne od średnicy węża. Temperatura pracy: od -35°C do +80°C (maksymalna temperatura zależna od medium).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż PZ 4,5x9,5 mm, opłot stalowy Indeks: EC-101005	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 19,51 zł (24,00 zł) +100m 15,61 zł (19,20 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	NBR - guma nitrylowa		
Wzmocnienie	opłot z drutu stalowego		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-35		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	5		
Średnica wewnętrzna [mm]	4.5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	9.5		
Grubość ścianki [mm]	2.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	20		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	60		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	25		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.11		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż PZ 5,5x10,5 mm, opłot stalowy Indeks: EC-101006	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 21,70 zł (26,69 zł) +100m 17,36 zł (21,35 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	NBR - guma nitrylowa		
Wzmocnienie	opłot z drutu stalowego		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-35		

Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	5.5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	10.5		
Grubość ścianki [mm]	2.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	20		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	60		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	30		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.13		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż PZ 7,5x12,5 mm, opłot stalowy Indeks: EC-101008	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 23,30 zł (28,66 zł) +100m 18,64 zł (22,93 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	NBR - guma nitrylowa		
Wzmocnienie	opłot z drutu stalowego		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-35		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	7.5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	12.5		
Grubość ścianki [mm]	2.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	15		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	50		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	35		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.165		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż PZ 9,5x14 mm, opłot stalowy Indeks: EC-101010	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 25,50 zł (31,37 zł) +100m 20,40 zł (25,09 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	NBR - guma nitrylowa		
Wzmocnienie	opłot z drutu stalowego		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-35		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	9.5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	14		
Grubość ścianki [mm]	2.25		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	15		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	50		

Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		45	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.22	
Długość standardowa [m]		50	
Wąż PZ 11,5x18 mm, opłot stalowy Indeks: EC-101012	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 38,17 zł (46,95 zł) +100m 30,54 zł (37,56 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		NBR - guma nitylowa	
Wzmocnienie		opłot z drutu stalowego	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		80	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-35	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		12	
Średnica wewnętrzna [mm]		11.5	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		18	
Grubość ścianki [mm]		3.25	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		15	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		50	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		55	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.29	
Długość standardowa [m]		50	
Wąż PZ 14,5x22 mm, opłot stalowy Indeks: EC-101015	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 52,99 zł (65,18 zł) +100m 42,39 zł (52,14 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		NBR - guma nitylowa	
Wzmocnienie		opłot z drutu stalowego	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		80	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-35	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		14	
Średnica wewnętrzna [mm]		14.5	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		22	
Grubość ścianki [mm]		3.75	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		15	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		50	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		75	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.39	
Długość standardowa [m]		50	
Wąż PZ 17x25 mm, opłot stalowy Indeks: EC-101018	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 59,33 zł (72,98 zł) +100m 47,46 zł (58,38 zł)
Dane techniczne			

Materiał warstwy wewnętrznej	NBR - guma nitylowa		
Wzmocnienie	oplot z drutu stalowego		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-35		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Średnica wewnętrzna [mm]	17		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	25		
Grubość ścianki [mm]	4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	15		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	50		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	85		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.455		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż PZ 20x28 mm, opłot stalowy Indeks: EC-101019	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 122,94 zł(151,22 zł) +100m 98,35 zł(120,97 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	NBR - guma nitylowa		
Wzmocnienie	oplot z drutu stalowego		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-35		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	20		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	28		
Grubość ścianki [mm]	4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	30		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	100		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.53		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż PZ 22x30 mm, opłot stalowy Indeks: EC-101020	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 122,94 zł(151,22 zł) +100m 98,35 zł(120,97 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	NBR - guma nitylowa		
Wzmocnienie	oplot z drutu stalowego		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-35		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	22		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	30		

Grubość ścianki [mm]	4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	30		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	130		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.56		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż PZ 25x33 mm, opłot stalowy Indeks: EC-101025	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 139,81 zł(171,97 zł) +100m 111,85 zł(137,58 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	NBR - guma nitylowa		
Wzmocnienie	opłot z drutu stalowego		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-35		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	33		
Grubość ścianki [mm]	4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	25		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	150		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.6		
Długość standardowa [m]	50		