



Wąż w oplotie stalowym ZINCOFLEX-C

Wąż przeznaczony do wody i niekorozyjnych mediów. Stosowany do instalacji sanitarnych, bojlerów, układów chłodzenia. Wplecione w oplot dwa czerwone paski informują o odporności węża na podwyższoną temperaturę medium. Warstwa wewnętrzna: nietoksyczna guma EPDM. Wzmocnienie: oplot ze stali ocynkowanej. Ciśnienie robocze: od 6 bar do 15 bar, zależności od średnicy węża. Temperatura pracy: od -10°C do +110°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż ZINCOFLEX-C 3/8" Indeks: RK-ZCF-C-10	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 35,51 zł (43,68 zł) +50m 26,25 zł (32,29 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	110		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Średnica wewnętrzna [mm]	10		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	13.2		
Grubość ścianki [mm]	1.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	15		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	60		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	40		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.207		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż ZINCOFLEX-C 1/2" Indeks: RK-ZCF-C-13	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 47,79 zł (58,78 zł) +50m 35,33 zł (43,46 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	110		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	13		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	18		
Grubość ścianki [mm]	2.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	15		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	60		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	60		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.303		
Długość standardowa [m]	50		

Wąż ZINCOFLEX-C 3/4" Indeks: RK-ZCF-C-19	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	110		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	25		
Grubość ścianki [mm]	3		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	40		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	80		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.54		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż ZINCOFLEX-C 1" Indeks: RK-ZCF-C-25	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 73,18 zł (90,01 zł) +50m 54,09 zł (66,53 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	110		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	32		
Grubość ścianki [mm]	3.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	40		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	100		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.709		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż ZINCOFLEX-C 1.1/4" Indeks: RK-ZCF-C-32	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	110		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Średnica wewnętrzna [mm]	32		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	41		

Grubość ścianki [mm]	4.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	40		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	160		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż ZINCOFLEX-C 1.1/2" Indeks: RK-ZCF-C-40	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 63,24 zł (77,79 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	110		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	40		
Średnica wewnętrzna [mm]	40		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	51		
Grubość ścianki [mm]	5.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	6		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	24		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	180		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.608		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż ZINCOFLEX-C 2" Indeks: RK-ZCF-C-50	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	110		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Średnica wewnętrzna [mm]	50		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	62		
Grubość ścianki [mm]	6		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	6		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	24		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	230		
Masa jednostkowa [kg/m]	4		
Długość standardowa [m]	50		